

Cappotto Corto Con Chiusura Asimmetrica - Cartamodello #4474

RACCOMANDAZIONI SUL TESSUTO: sottili tessuti naturali/misti per cappotti.

AVRÀ ANCHE BISOGNO DI: interfodere termoadesivo; tessuto di fodera; cerniera separabile; spalline; rinforzi per la testa della manica.

MARGINI DI CUCITURA: tutte le cuciture 1 cm. Margine di cucitura per l'orlo del capo e per l'orlo della manica - 3.0 cm.

Nota su margini di cucitura:

- Se il cartamodello ha un doppio contorno, i margini di cucitura sono inclusi. Sono 1 cm se non diversamente specificato.
- Se il cartamodello ha un contorno singolo, i margini di cucitura **NON** sono inclusi e devono essere aggiunti durante la disposizione e il taglio dei dettagli.

Nota sulla lunghezza del tessuto:

Attenzione! La quantità di tessuto necessario per il vostro cartamodello non è incluso. Esso dipenderà dalla taglia selezionata per il cartamodello, la larghezza e il design del tessuto che si intende utilizzare. In primo luogo, si prega di stampare tutti i modelli e si prega di metterli alla larghezza del tessuto che si intende utilizzare (di solito da 90 a 150 cm). Misurate la quantità di tessuto che sarà necessario. Non dimenticate di contare modelli che devono essere tagliati più volte ed i modelli che sono tagliati sulla piega.



TAGLIO:

Nota sul taglio:

Sui cartamodelli, "beam" significa drittofilo. Disponi i Suoi cartamodelli di conseguenza. Alcuni pezzi verranno tagliati sulla piega. Questo è annotato sul cartamodello. Si prega di segnare tutte le tacche e altre caratteristiche di design come pieghe ecc. sui cartamodelli del tessuto.
When sewing the garment, pay attention to notches, they must coincide.

Tessuto principale:

1. Centrale dietro superiore - 2 pezzi
2. Centrale dietro superiore - 2 pezzi
3. Laterale dietro superiore - 2 pezzi
4. Centrale dietro inferiore - 2 pezzi
5. Laterale dietro inferiore - 2 pezzi

6. Laterale davanti superiore - 2 pezzi
7. Centrale davanti superiore - 2 pezzi
8. Centrale davanti superiore destro - 1 pezzo
9. Laterale davanti inferiore - 2 pezzi
10. Davanti centrale inferiore destro - 1 pezzo
11. Davanti centrale sinistra - 1 pezzo
12. Centrale davanti inferiore - 1 pezzo
13. Collo alto - 2 pezzi
14. Paramontura davanti centrale sinistro - 1 pezzo
15. Paramontura davanti centrale destro - 1 pezzo
16. Paramontura dello scollo dietro - 1 pezzo
17. Manica superiore - 2 pezzi
18. Manica inferiore - 2 pezzi

Tessuto di fodera:

1. Centrale dietro superiore - 2 pezzi
2. Centrale dietro superiore - 2 pezzi
3. Laterale dietro superiore - 2 pezzi
4. Centrale dietro inferiore - 2 pezzi
5. Laterale dietro inferiore - 2 pezzi
6. Laterale davanti superiore - 2 pezzi
7. Centrale davanti superiore - 2 pezzi
8. Laterale davanti inferiore - 2 pezzi
9. Davanti centrale inferiore destro - 1 pezzo
10. Centrale davanti inferiore - 1 pezzo
11. Manica superiore - 2 pezzi
12. Manica inferiore - 2 pezzi

ATTENZIONE: fodera del dietro e del davanti si tagliano escludendo la larghezza della paramontura dello scollo dietro e del paramontura davanti rispettivamente.

Interfodera termoadesiva:

1. Collo alto - 1 pezzo
2. Paramontura davanti centrale sinistro - 1 pezzo
3. Paramontura davanti centrale destro - 1 pezzo
4. Paramontura dello scollo dietro - 1 pezzo

ISTRUZIONI:

1. Applicare l'intreccio termoadesivo a paramonture del centro davanti, paramontura dello scollo dietro, collo alto e margini di cucitura per l'orlo del capo e per l'orlo della manica. L'interfodera termoadesiva deve sovrapporsi alla linea marcata del bordo inferiore di 1 cm.

2. Cucire i dietro laterali superiori al dietro centrale superiore, stirare la cucitura aperta. Cucire la cucitura centrale sul dietro superiore, stirare aperta. Cucire i dietro laterali inferiori al dietro centrale inferiore, stirare la cucitura aperta. Cucire la cucitura centrale sul dietro inferiore e stirare aperta. Cucire il dietro superiore al dietro inferiore, stirare aperti i margini di cucitura. Cucire il collo alto esterno nello scollo, stirare aperti i margini di cucitura.
3. Destro davanti - cucire il davanti laterale superiore al davanti centrale superiore, stirare la cucitura aperta. Cucire il davanti laterale inferiore al davanti centrale inferiore, stirare aperti i margini di cucitura. Cucire il davanti superiore al davanti inferiore, stirare aperti i margini di cucitura.
4. Sinistra davanti - cucire il davanti centrale superiore al davanti laterale superiore, stirare aperti i margini di cucitura. Cucire il davanti centrale inferiore al davanti laterale inferiore, stirare aperti i margini di cucitura. Cucire il davanti superiore al davanti inferiore, stirare aperti i margini di cucitura. Cucire il davanti centrale al davanti laterale, inserendo la parte sinistra della cerniera tra le marcature.
5. Cucire le cuciture laterali e delle spalle insieme alla cucitura lungo il bordo del collo alto, stirare aperti i margini di cucitura.
6. Cucire il collo alto interno nello scollo paramonture, stirare aperti i margini di cucitura. Cucire le cuciture laterali della paramontura dello scollo del dietro e delle paramonture centrali del davanti, stirare la cucitura aperta.
7. Posizionare il paramontura del davanti centrale sul davanti, con i diritti uno contro l'altro, appuntare insieme e cucire lungo il bordo del davanti centrale e il bordo del colletto alto, inserendo il lato destro della cerniera. Tagliare via gli angoli. Girare le paramonture dei davanti centrali e il collo alto al diritto, raddrizzare le cuciture, stirare.
8. Cucire la cucitura del gomito della manica e stirare aperta. Stirare l'orlo della manica. Cucire e stirare aperto cucitura anteriore della manica.
9. Cucire le maniche negli scalfi facendo coincidere le marcatura, aggiustando la tensione sulla testa della manica. Cucire le spalline e le imbottiture delle spalle al capo.
10. Cucire le cuciture sulla fodera e cucire le maniche, allo stesso modo delle parti del tessuto principale, lasciando un'apertura per il rovesciamento nella cucitura anteriore della manica destra.
11. Cucire la fodera ai bordi interni delle paramonture centrali del davanti e alla paramontura dello scollo del dietro. Imbastire insieme i margini di cucitura lungo le cuciture dei colli alto vicino alla linea di cucitura. Cucire i bordi inferiori delle paramonture centrali del davanti al davanti. Tagliare via gli angoli. Girare le paramonture dei davanti centrali al diritto sul lato diritto, raddrizzare le cuciture. Stirare il bordo inferiore del capo sul rovescio. Cucire la fodera al bordo inferiore del capo e al bordo inferiore della manica. Girare la giacca al diritto attraverso l'apertura nella cucitura. Cucire chiusa l'apertura.
12. Fare una cucitura decorativa lungo il bordo centrale davanti e colli alti a 1 cm dal bordo.

DISEGNO TECNICO:

