

Рекомендации по выбору ткани: трикотаж средней степени растяжимости из натуральных или смесовых волокон.

А также вам необходимо: декоративная тесьма.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: припуск по низу изделия – 2 см; припуск по горловине спинки и полочки, пройм спинки и полочки, по срезам разреза полочки и верхней части полочки – 1. 5 см; остальные швы 0. 7 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Надписи на лекалах выполнены на лицевой стороне!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Спинка – 2 детали
2. Полочка – 1 деталь
3. Верхняя часть полочки – 1 деталь

Совет: детали кроя из трикотажных полотен стачиваются специальной эластичной или узкой зигзагообразной строчкой. Припуск на подгибку настрачивается двойной иглой для сохранения эластичности. Также можно стачивать детали сразу на 3-х или 4-х ниточном оверлоке.

Описание работы:

1. Стачать средний срез спинки, припуски заутюжить на левую сторону и обметать.



2. Заложить и закрепить по разметке складки на полочке. Глубины складок направлены вниз.
3. Притачать верхнюю часть полочки к полочке на прямострочной машинке эластичным швом. Припуски у метки рассечь, обметать. Припуск разреза на верхней части полочки обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить. Припуск разреза на полочке рассечь у метки среза горловины, обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.
4. Стачать плечевые и боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
5. Припуски горловины спинки и полочки, припуски пройм спинки и полочки обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.
6. Обметать нижний срез изделия, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.
7. Пришить декоративную тесьму к краям разреза.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

