

Abrigo - Patrón de costura #4613

Recomendaciones sobre la tela: tejido natural/mixto apto para abrigos.

Usted también necesitará: fabrica de forro; entretela adhesiva; 1 grande botón, 3 botones interiores.

Márgenes de costura: todas las costuras 1 cm; margen de dobladillo de la abertura del bolsillo - 2,5 cm; margen del dobladillo del abrigo - 3 cm.

Nota sobre los márgenes de costura:

- Si el patrón tiene doble contorno los márgenes de costura están incluidos. Son 1 cm, a menos que se especifique lo contrario.
- Si el patrón tiene contorno único, los márgenes de costura no están incluidas y hay que agregar al trazar y cortar detalles.

Nota sobre la longitud de la tela:

¡ Atención! La cantidad de tela necesaria para su patrón no está incluida. Dependerá del tamaño del patrón seleccionado, el ancho y el diseño de la tela que se va a utilizar. En primer lugar, imprimir todos los patrones de papel y extienda la anchura de la tela que desea utilizar (generalmente de 90 a 150 cm). Medir cuánta tela se necesita. No olvide tener en cuenta que algunas piezas necesita ser cortado varias veces y otras piezas se cortan en el pliegue.



Cortando:

Nota de corte:

En el patrón, "la viga" significa derecho de grano. Colocar tus piezas en consecuencia. Algunas piezas se cortará en el pliegue. Esto se observa en la pieza. Marque todas las muescas y otras características de diseño tales como pliegues etc. del patrón sobre la tela.

Al coser la prenda, preste atención a las muescas, ellos deben coincidir.

Tela principal:

1. Espalda - 2 piezas
2. Delantero - 2 piezas
3. Vista frontal central - 2 piezas
4. Cuello - 2 piezas
5. Bolsillo - 2 piezas
6. Vista del escote trasero - 1 pieza

- 7. Manga superior – 2 piezas
- 8. Manga inferior – 2 piezas
- 9. Cinturón – 1 pieza

Tela de forro:

- 1. Espalda - 2 piezas
- 2. Delantero - 2 piezas
- 3. Manga superior – 2 piezas
- 4. Manga inferior – 2 piezas

La entretela adhesiva:

- 1. Cuello – 1 pieza
- 2. Vista frontal central- 2 piezas
- 3. Vista del escote trasero – 1 pieza

Atención! Las piezas del forro se cortan descontando el ancho de la vista central del delantero y de la vista del escote de la espalda.

INSTRUCCIONES:

- 1. Aplicar entretela adhesiva.
- 2. Coser pinzas en el delantero, planchar la parte interna hacia abajo.
- 3. Sobrehilar todo el contorno de la pieza del bolsillo. Doblar por dentro margen de costura a lo largo de la abertura del bolsillo por el lado revés y pespuntear. Planchar otras costuras hacia adentro. Poner de bolsillo al delantero de acuerdo con las marcas y pespuntear a lo largo de tres lados.
- 4. Coser las costuras laterales y las costuras de los hombros. Planchar la costura abierta.
- 5. Hacer los presillas interiores en la vista derecha del centro delantero. Coser los bordes de los hombros de las vistas delanteras centrales y la vista de la espalda del escote. Planchar la costura aparte.
- 6. Sujetar el cuello superior al cuello inferior y coser a lo largo del borde exterior del cuello. Comience y deje de coser exactamente en la línea marcada de la costura entre el cuello y la prenda. Girar el cuello hacia el lado derecho, enderezar y planchar.
- 7. Coloque la vista frontal central en el delantero, con los lados derechos juntos, unir con alfileres y coser a lo largo del borde delantero central. Girar las vistas frontales centrales hacia la derecha, enderezar costuras.
- 8. Coser el cuello inferior al escote del abrigo y el cuello superior al escote de la vista de la espalda y de las vistas centrales del delantero. Planchar abiertos los márgenes de las costuras de unión de los cuellos y sujetarlos entre sí cerca de las costuras

9. Coser las costuras del codo y delantera de la manga y plancharlas abiertas. Coser las mangas en las sisas haciendo coincidir las marcas, ajustando la tela en la cabeza de la manga.
10. Coser las costuras en el forro y coser las mangas, dejando una abertura en la costura de la manga delantera izquierda.
11. Coser el forro a los bordes interiores de las vistas delanteras centrales y a la vista del escote trasero.
12. Coser el forro al borde inferior de la prenda y al borde inferior de la manga. Voltee el abrigo con el lado derecho hacia afuera a través de la apertura hacia el lado derecho. Coser la abertura para cerrarla.
13. Doblar el cinturón por la mitad a lo largo y coser, dejando una abertura. Recorta las esquinas, voltear la prenda del derecho hacia afuera cinturón y planchar. Coser la abertura para cerrarla.
14. Realizar el ojal superior. Coser los botones según las marcas.

Dibujo técnico:

