

Cappotto - Cartamodello #4613

RACCOMANDAZIONI SUL TESSUTO: tessuti naturali/misti per cappotti.

AVRÀ ANCHE BISOGNO DI: tessuto di fodera; interfodere termoadesivo; 1 grande bottone, 3 bottoni interni.

MARGINI DI CUCITURA: tutte le cuciture 1 cm; margine di ripiegatura dell'apertura della tasca - 2,5 cm; margine dell'orlo del cappotto - 3 cm.

Nota su margini di cucitura:

- Se il cartamodello ha un doppio contorno, i margini di cucitura sono inclusi. Sono 1 cm se non diversamente specificato.
- Se il cartamodello ha un contorno singolo, i margini di cucitura **NON** sono inclusi e devono essere aggiunti durante la disposizione e il taglio dei dettagli.

Nota sulla lunghezza del tessuto:

Attenzione! La quantità di tessuto necessario per il vostro cartamodello non è incluso. Esso dipenderà dalla taglia selezionata per il cartamodello, la larghezza e il design del tessuto che si intende utilizzare. In primo luogo, si prega di stampare tutti i modelli e si prega di metterli alla larghezza del tessuto che si intende utilizzare (di solito da 90 a 150 cm). Misurate la quantità di tessuto che sarà necessario. Non dimenticate di contare modelli che devono essere tagliati più volte ed i modelli che sono tagliati sulla piega.



TAGLIO:

Nota sul taglio:

Sui cartamodelli, "beam" significa drittofilo. Disponi i Suoi cartamodelli di conseguenza. Alcuni pezzi verranno tagliati sulla piega. Questo è annotato sul cartamodello. Si prega di segnare tutte le tacche e altre caratteristiche di design come pieghe ecc. sui cartamodelli del tessuto.
When sewing the garment, pay attention to notches, they must coincide.

Tessuto principale:

1. Dietro - 2 pezzi
2. Davanti - 2 pezzi
3. Paramontura davanti centrale - 2 pezzi
4. Colletto - 2 pezzi
5. Tasca - 2 pezzi

6. Paramontura dello scollo dietro - 1 pezzo
7. Manica superiore - 2 pezzi
8. Manica inferiore - 2 pezzi
9. Cintura - 1 pezzo

Tessuto di fodera:

1. Dietro - 2 pezzi
2. Davanti - 2 pezzi
3. Manica superiore - 2 pezzi
4. Manica inferiore - 2 pezzi

Interfodera termoadesiva:

1. Colletto - 1 pezzo
2. Paramontura davanti centrale- 2 pezzi
3. Paramontura dello scollo dietro - 1 pezzo

ATTENZIONE! I pezzi della fodera vengono tagliati sottraendo la larghezza della paramontura centro davanti e della paramontura dello scollo dietro.

ISTRUZIONI:

1. Applicare l'intreccio termoadesivo.
2. Cucire le pince sul davanti, stirare le parti inferiori verso il basso.
3. Rifinire con la tagliacuci tutto il contorno del pezzo della tasca. Piegare verso l'interno margine di cucitura lungo l'apertura della tasca sul rovescio e impunturare. Stirare altre cuciture all'interno. Appuntare della tasca sul davanti secondo le marcatura e impunturare lungo tre lati.
4. Cucire le cuciture laterali e delle spalle. Stirare aperta la cucitura.
5. Realizzare le asole a cappio interne sulla paramontura destra del centro davanti. Cucire i bordi delle spalle delle paramonture centrali del davanti e della paramontura dello scollo del dietro. Stirare aperto il margine di cucitura.
6. Appuntare il colletto superiore al colletto inferiore e cucire lungo il bordo esterno del collo. Iniziare e terminare la cucitura esattamente alla linea marcata della cucitura tra il collo e il capo. Girare il colletto al diritto, raddrizzare e stirare.
7. Posizionare il paramontura del davanti centrale sul davanti, con i diritti uno contro l'altro, appuntare insieme e cucire lungo il bordo centrale davanti. Girare le paramonture dei davanti centrali al diritto, raddrizzare le cuciture.

8. Cucire il sottocollo nello scollo del cappotto e il sopracollo nello scollo della paramontura del dietro e delle paramonture centro davanti. Stirare aperti i margini delle cuciture di attaccatura dei colli e fissarli insieme vicino alle cuciture
9. Cucire la cucitura del gomito e quella anteriore della manica, quindi stirarle aperte. Cucire le maniche negli scalfi facendo coincidere le marcatura, aggiustando la tensione sulla testa della manica.
10. Cucire le cuciture sulla fodera e cucire le maniche, lasciando un'apertura nella cucitura anteriore della manica sinistra.
11. Cucire la fodera ai bordi interni delle paramonture centrali del davanti e alla paramontura dello scollo del dietro.
12. Cucire la fodera al bordo inferiore del capo e al bordo inferiore della manica. Rivoltare il cappotto attraverso l'apertura sul lato diritto. Cucire chiusa l'apertura.
13. Piegare la cintura a metà per lungo e cucire, lasciando un'apertura. Tagliare via gli angoli, rivoltare cintura e stirare. Cucire chiusa l'apertura.
14. Eseguire l'asola superiore. Cucire i bottoni secondo i segni.

DISEGNO TECNICO:

