Mantel - Schnittmuster #4081



Stoffempfehlungen: leichte Stoffe aus Natur- oder Mischfasern.

Sie werden auch brauchen: Klebevlies; 1 Zierknopf; 4 Knöpfe für die verdeckte Knopfleiste; futter; Schulterpolster; ärmelfisch.

Nahtzugaben: alle Nähte 1 cm. Nahtzugabe für den Saum des Kleidungsstücks und den Saum des Ärmels 3.5 cm.

Hinweis zur Nahttzugaben:
- Wenn das Muster einen doppelten Rand hat, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Falls nichts anderes angegeben ist, betragen Sie 1 cm.
- Hat das Schnittmuster nur einen Rand, wurden die Nahtzugaben NICHT berücksichtigt. Sie müssen beim Auslegen und den Details des Schnitts hinzugefügt werden.

Hinweis zu die benötigte Stoffmenge:
Achtung! Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnitteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.

ZUSCHNEIDEN:

Hinweis zum Zuschnitt:
Ein “Beim” auf den Schnittmustern bedeutet einen geraden Fadenverlauf. Legen Sie Ihre Teile dementsprechend aus. Einige Teile werden an der Kante geschnitten. Sie finden dazu Hinweise im Schnittmuster. Markieren Sie auf Ihrem Stoff alle Kerben und andere Merkmale des Designs des Schnittmusters wie Falten usw.
Achten Sie beim Nähen des Kleidungsstücks darauf, dass die Kerben übereinstimmen.

Hauptstoff:
1. Rückenteil – 1 Stück
2. Vorderteil – 2 Stück
3. Mittelvorderbesatz – 2 Stück
4. Oberer Ärmel – 2 Stück
5. Unterer Ärmel – 2 Stück
6. Hinteres Halsausschnittbesatz – 1 Stück

Futterstoff:
1. Rückenteil – 1 Stück
2. Vorderteil – 2 Stück
3. Oberer Ärmel – 2 Stück
4. Unterer Ärmel – 2 Stück
5. Futter der verdeckten Knopfleiste – 2 Stück

Achtung: die Futterteile für Rücken- und Vorderteil werden abzüglich der Breite des hinteren Halsausschnittbelegs beziehungsweise der vorderen Mittelbelege zugeschnitten.

Klebevlies: mittelvorderbesätze, hinteres halsausschnittbesatz, futter der verdeckten knopfleiste – 1 Stück.

ANLEITUNG:

1. Die vorderen Mittelbelege, den hinteren Halsausschnittbeleg und den Untertritt der verdeckten Knopfleiste mit aufbügelbarer Einlage verstärken.

2. Die Schulter- und Brustabnäher am Rücken- und Vorderteil nähen. Den inneren Teil zur Mitte hin bügeln – am Rückenteil und nach oben – am Vorderteil.

3. Die Verschlussöffnung auf der rechten Seite des rechten vorderen Mittelbelegs mit drei Linien markieren: Die erste Linie verläuft parallel zur vorderen Kante im Abstand von 1,5 cm von der fertigen Kante; die zweite und dritte Linie begrenzen die Länge der Verschlussöffnung. Den mit Einlage verstärkten Beleg mit der rechten Seite nach unten auf die rechte Seite des vorderen Mittelbelegs legen, von der vorderen Kante weggerichtet, und die Schnittkante des Belegs an der markierten Linie ausrichten. Entlang der Verschlussöffnung im Abstand von 0,5 cm zur markierten Linie bis zu den Endmarkierungen steppen. Den zweiten Verschlussbeleg Stoß an Stoß an die Ansatznaht des ersten Belegs legen und im Abstand von 0,5 cm steppen. Die Ansatznähte der Belege von der linken Seite kontrollieren; die Steppnähte müssen parallel verlaufen. Die Öffnung einschneiden. Im Abstand von 1–1,5 cm vor den Enden der Verschlussöffnung schräge Einschnitte ausführen. Die Belege durch die entstandene Öffnung auf die linke Seite wenden und aus dem verstärkten Beleg eine Paspelrahmung formen, deren Breite dem Abstand zwischen den Steppnähten entspricht. Eine Sicherungsnaht im Nahtschatten der Belegansatznaht nähen. Den zweiten Beleg zur Innenkante des vorderen Mittelbelegs bügeln und im Abstand von 0,1 cm zur Ansatznaht feststeppen. Die Knopflöcher markieren und arbeiten. Die Knopflöcher werden durch den vorderen Mittelbeleg und den verstärkten Beleg zusammen gearbeitet. Die Verschlussenden von der linken Seite ausrichten und mit doppelten Rückstichen entlang der Basis der Eckdreiecke sichern. Die Schnittkanten der Belege zusammennähen. Zwischen jedem Knopflochpaar Riegel setzen, deren Länge der Breite der Paspelrahmung entspricht. Den vorderen Mittelbeleg bügeln..

4. Vorderen Mittelbesatz rechts auf rechts auf das Vorderteil legen, zusammenstecken und nähen entlang der mittleren Vorderkante. Vom Vorderteil aus nach oben bis zur markierten Halsausschnittlinie verstürzen. Die unteren Kanten der mittleren Vorderbesätze an das Vorderteil nähen genau nach der markierten Saumlinie, vor der inneren Kante des mittleren vorderen Besatzes anhalten an 1.5 cm. Die Nahtzugaben der unteren Ecken entlang der vorderen Mitte kürzen. Die mittlere vordere Nahtzugabe auf den mittleren vorderen Besatz

ansteppen. Platzieren Sie die Stichlinie von 0,2 cm von Naht. Drehen Sie den mittleren Vorderbesatz auf rechts auf die rechte Seite, Nähte glätten.

5. Nähen und auseinander bügeln Schulter- und Seitennähte.

6. Die Seitennähte des hinteren Halsausschnittbesatzes und des mittleren Vorderbesatzes nähen, die Naht auseinander bügeln. Die Halsaussschnitte von Rücken- und Vorderteil verstürzen, die Nahtzugaben einschneiden, die Belege und vorderen Mittelbelege auf rechts wenden und bügeln.

7. Nähen Sie die Ellbogennaht des Ärmels und bügeln Sie ihn auseinander. Nähen und auseinander bügeln vordere Ärmelnaht. Den Ärmelsaum bügeln.

8. Ärmel passend zu den Markierungen in die Armausschnitte nähen. Ärmelfisch und Schulterposter an das Kleidungsstück nähen.

9. Die Seitennähte der Futterteile nähen und die Ärmel einsetzen. Die Seitennähte vom Saum bis zur Taille versäubern. Falten Sie die Nahtzugabe der Unterkante des Futters zweimal nach innen an 1.5 cm und absteppen.

10. Versäubern, bügeln und mit verdeckten Stichen nähen nahtzugabe für den saum des kleidungsstücks. Futter an die Innenkanten der vorderen Mittelbesätze und an den Besatz des hinteren Halsausschnitts nähen. Commencez et arrêtez la couture à la moitié de la largeur du pli de l'ourlet sur le vêtement principal. Die Nahtzugabe an der Innenkante des mittleren Vorderbesatzes nahe der Futternaht einschneiden. Falten Sie die Nahtzugabe des mittleren Vorderbesatzes entlang des Bereichs zwischen der Unterkante und der abgeschnittenen Nahtzugabe nach innen und mit verdeckten Stichen nähen. Naht des Futters versäubern und in Richtung Futter bügeln.

11. Das Futter an den Ärmelsaum nähen. Die Naht zum Futter bügeln.

12. Eine Ziernaht nähen am rechten Vorderteil, dabei die verdeckte Knopfleiste fixieren.

13. Das obere Knopfloch am rechten Vorderteil arbeiten und die Knöpfe am linken Vorderteil annähen.

Technische Zeichnung:

