Abrigo - Patrón de costura #4081



Recomendaciones sobre la tela: tejidos ligeros de fibras naturales o mezcladas.

Usted también necesitará: entretela adhesiva; 1 botón decorativo; 4 botones para la tapeta de botonadura oculta; forro; hombreras; hombros estructurados.

Márgenes de costura: todas las costuras 1 cm. Margen de costura para dobladillo de prenda y dobladillo de manga 3.5 cm.

Nota sobre los márgenes de costura:
- Si el patrón tiene doble contorno los márgenes de costura están incluidos. Son 1 cm, a menos que se especifique lo contrario.
- Si el patrón tiene contorno único, los márgenes de costura no están incluidas y hay que agregar al trazar y cortar detalles.

Nota sobre la longitud de la tela:
¡ Atención! La cantidad de tela necesaria para su patrón no está incluida. Dependerá del tamaño del patrón seleccionado, el ancho y el diseño de la tela que se va a utilizar. En primer lugar, imprimir todos los patrones de papel y extienda la anchura de la tela que desea utilizar (generalmente de 90 a 150 cm). Medir cuánta tela se necesita. No olvide tener en cuenta que algunas piezas necesita ser cortado varias veces y otras piezas se cortan en el pliegue.

Cortando:

Nota de corte:
En el patrón, "la viga" significa derecho de grano. Colocar tus piezas en consecuencia. Algunas piezas se cortará en el pliegue. Esto se observa en la pieza. Marque todas las muescas y otras características de diseño tales como pliegues etc. del patrón sobre la tela.
Al coser la prenda, preste atención a las muescas, ellos deben coincidir.

Tela principal:
1. Espalda – 1 pieza
2. Delantero – 2 piezas
3. Vista frontal central – 2 piezas
4. Manga superior – 2 piezas
5. Manga inferior – 2 piezas
6. Vista del escote trasero – 1 pieza

Tela de forro:
1. Espalda – 1 pieza
2. Delantero – 2 piezas
3. Manga superior – 2 piezas
4. Manga inferior – 2 piezas
5. Forro de botonera oculta – 2 piezas

Atención: las piezas del forro de la espalda y del delantero se cortan descontando respectivamente el ancho de la vista del escote de la espalda y de las vistas centrales del delantero.

La entretela adhesiva: vistas delantero centrales, vista del escote trasero, forro de botonera oculta – 1 pieza.

INSTRUCCIONES:

1. Aplicar entretela termoadhesiva a las vistas centrales del delantero, la vista del escote de la espalda y el forro de la tapeta de botonadura oculta.

2. Coser las pinzas de hombro y de pecho en la espalda y el delantero. Planchar la parte interior hacia el centro – en la espalda y hacia arriba – en el delantero.

3. Marcar la abertura del cierre en el derecho de la vista central del delantero derecho mediante tres líneas: la primera es paralela al borde delantero y se sitúa a 1,5 cm del borde terminado; la segunda y la tercera delimitan la longitud de la abertura. Colocar la vista reforzada con entretela sobre el derecho de la vista central del delantero, con el derecho hacia abajo y orientada en dirección opuesta al borde delantero, haciendo coincidir su borde cortado con la línea marcada. Coser a 0,5 cm de la línea marcada a lo largo de la abertura, hasta las líneas que delimitan sus extremos. Colocar la segunda vista del cierre borde con borde junto a la costura de unión de la primera vista y coser a 0,5 cm. Comprobar por el revés que las líneas de costura sean paralelas. Cortar la abertura. Hacer cortes diagonales a 1–1,5 cm de los extremos de la abertura. Volver las vistas hacia el revés a través de la abertura obtenida, formando con la vista reforzada un marco ribeteado cuya anchura sea igual a la distancia entre las costuras. Realizar una costura de fijación sobre la costura de unión de la vista. Planchar la segunda vista hacia el borde interior de la vista central del delantero y realizar una costura de fijación a 0,1 cm de la costura de unión. Marcar y hacer los ojales. Los ojales se trabajan atravesando conjuntamente la vista central del delantero y la vista reforzada con entretela. Acomodar y asegurar los extremos del cierre por el revés con una doble costura de retroceso a lo largo de la base de los triángulos de las esquinas. Coser entre sí los bordes cortados de las vistas. Hacer presillas de refuerzo entre cada par de ojales, con una longitud igual a la anchura del marco ribeteado. Planchar la vista central del delantero..

4. Coloque la vista frontal central en el delantero, con los lados derechos juntos, unir con alfileres y coser a lo largo del borde delantero central. Coser desde el delantero hacia arriba hasta la línea marcada del escote. Coser los bordes inferiores de las vistas frontales centrales al delantero exactamente de acuerdo con la línea marcada del dobladillo, deteniéndose antes del borde interior de la vista frontal central a 1.5 cm. Recorte los márgenes de costura de las esquinas inferiores a lo largo del centro del delantero. Pespuntee el margen de costura frontal central en la vista frontal central. Coloque la línea de puntada a 0,2 cm de la costura. Girar las

vistas frontales centrales hacia la derecha hacia el lado derecho, enderezar costuras.

5. Coser y planchar la costura abierta costuras laterales y de los hombros.

6. Coser las costuras laterales de la vista del escote de la espalda y las vistas centrales del delantero, planchar la costura para separarla. Coser los escotes de la espalda y del delantero con las vistas, hacer cortes en los márgenes de costura, volver las vistas y las vistas centrales del delantero al derecho y planchar.

7. Coser la costura del codo de la manga y plancharla con márgenes de costura abiertos. Coser y planchar la costura abierta costura delantera de la manga. Planchar el dobladillo de la manga.

8. Coser las mangas en las sisas haciendo coincidir las marcas. Coser hombreras y hombros estructurados.

9. Coser las costuras laterales de las piezas del forro y montar las mangas. Sobrehilar los márgenes de las costuras laterales desde el bajo hasta la cintura. Doblar el margen de costura interior del borde inferior del forro dos veces a 1.5 cm y pespuntear.

10. Rematar, planchar y coser con puntadas ocultas margen de costura para el dobladillo de la prenda. Coser el forro a los bordes interiores de las vistas delanteras centrales y a la vista del escote trasero. Comience y detenga la costura a la mitad del ancho del dobladillo en la prenda principal. Haga un pequeño corte en el margen de la costura en el borde interior de la vista frontal central, cerca de la costura del forro. Doblar el margen de costura interior de la vista frontal central a lo largo del área entre el borde inferior y el margen de costura cortado y coser con puntadas ocultas. Rematar la costura de forro y planchar hacia forro.

11. Coser el forro al dobladillo de la manga. Planchar la costura hacia el forro.

12. Coser una puntada decorativa en el delantero derecho, al mismo tiempo fijando en su lugar el panel de botones oculto.

13. Hacer el ojal superior en el delantero derecho y coser los botones en el delantero izquierdo.

Dibujo técnico:

