Manteau - Patron de couture #4081



Recommandations sur le tissu: tissus légers en fibres naturelles ou mélangées.

Vous aurez également besoin de: entoilage thermocollant; 1 bouton décoratif;4 boutons pour la patte de boutonnage cachée; doublure; épaulettes; coussinets d'épaule.

Marges de couture: toutes coutures 1 cm. Marge de couture pour l'ourlet du vêtement et l'ourlet de la manche 3.5 cm.

Note sur marges pour la couture:
- Si le patron a un contour double, alors les marges de couture sont incluses.
- Les marges de couture ne sont PAS incluses par défaut et doivent être rajoutée lors de la mise en place et de la coupe de votre patron (si celui ci a un contour simple).

Note sur le métrage de tissus nécessaire:
Attention ! La quantité de tissu nécessaire pour votre modèle n'est pas incluse. Il dépendra de la taille du patron sélectionné, la largeur et le design du tissu que vous prévoyez d'utiliser. Avant tout, imprimez votre patron et disposez la largeur du tissus que vous envisagez d'utiliser (généralement de 90 à 150 cm) afin de connaître le métrage de tissus nécessaire. N'oubliez pas de compter les pièces en double et les pièces en symétries.

Coupe:

Note sur le coupe:
Sur les pièces du patron « beam » signifie « droit fil ». Disposez vos pièces en conséquence. Certaines pièces doivent être coupées dans la pliure. Ceci est noté sur le patron de la pièce. Marquer tous les repères et autres signes tels que pinces, plis etc. sur vos tissus.
Lorsque vous assemblez vos pièces, faites attention aux repères, ils doivent coïncider.

Tissu principal:
1. Dos – 1 pièce
2. Devant – 2 pièces
3. Parementure devant centrale – 2 pièces
4. Manche supérieure – 2 pièces
5. Manche inférieure – 2 pièces

6. Parementure d'encolure dos – 1 pièce

Tissu de doublure:
1. Dos – 1 pièce
2. Devant – 2 pièces
3. Manche supérieure – 2 pièces
4. Manche inférieure – 2 pièces
5. Doublure du panneau de boutons caché – 2 pièces

Attention: les pièces de doublure du dos et du devant sont coupées en déduisant respectivement la largeur de la parementure de l'encolure dos et des parements milieu devant.

Entoilage thermocollant: parementures avant centraux, parementure d'encolure dos, doublure du panneau de boutons caché – 1 pièce.

INSTRUCTIONS:

1. Thermocoller les parements milieu devant, la parementure de l'encolure dos et la doublure de la patte de boutonnage cachée.

2. Piquer les pinces d'épaule et de poitrine sur le dos et le devant. Repassez la partie intérieure vers le centre – sur le dos et vers le haut – sur le devant.

3. Tracer trois lignes pour délimiter l'ouverture de fermeture sur l'endroit du parement milieu devant droit:la première est parallèle au bord devant, à 1,5 cm du bord fini; les deuxième et troisième lignes délimitent la longueur de l'ouverture. Poser la parementure thermocollée, endroit vers le bas, sur l'endroit du parement milieu devant, en l'orientant à l'opposé du bord devant et en faisant coïncider son bord coupé avec la ligne tracée. Piquer à 0,5 cm de la ligne marquée le long de l'ouverture, jusqu'aux lignes délimitant ses extrémités. Placer la deuxième parementure de fermeture bord à bord contre la couture de montage de la première et piquer à 0,5 cm. Vérifier sur l'envers que les deux lignes de piqûre sont parallèles. Ouvrir la fente. Pratiquer des incisions obliques à 1–1,5 cm des extrémités de l'ouverture. Retourner les parementures sur l'envers à travers l'ouverture obtenue, en formant avec la parementure thermocollée un encadrement passepoilé dont la largeur correspond à l'écartement des deux piqûres. Effectuer une piqûre de fixation dans la couture de montage de la parementure. Repasser la deuxième parementure vers le bord intérieur du parement milieu devant et effectuer une piqûre de fixation à 0,1 cm de sa couture de montage. Marquer et broder les boutonnières. Les boutonnières sont réalisées à travers le parement milieu devant et la parementure thermocollée ensemble. Bien former et fixer les extrémités de la fermeture sur l'envers avec une double piqûre arrière à la base des triangles d'angle. Assembler les bords coupés des parementures. Réaliser des brides d'arrêt entre chaque paire de boutonnières, d'une longueur égale à la largeur de l'encadrement passepoilé. Repasser le parement milieu devant..

4. Placer la parementure centrale sur le devant, endroit contre endroit, épingler ensemble et coudre le long du bord devant central. Piquer à partir du devant vers le haut jusqu'à la ligne d'encolure marquée. Coudre les

bords inférieurs des parementures devant centrales sur le devant exactement selon la ligne d'ourlet marquée, s'arrêtant devant le bord intérieur de la parementure centrale à 1.5 cm. Coupez les surplus de couture des coins inférieurs le long du milieu devant. Surpiquez le surplus de couture central devant sur la parementure centrale devant. Placer la ligne de point à 0,2 cm de la couture. Tourner les parementures devant centrales à l'endroit sur le côté droit, redresser les coutures.

5. Coudre et repasser la couture ouverte coutures épaules et latérales.

6. Coudre les côtés de la parementure encolure dos et des parementures centrales devant, repasser la couture à part. Piquer les encolures du dos et du devant avec les parementures, cranter les marges de couture, retourner les parementures et les parements milieu devant sur l'endroit et repasser.

7. Cousez la couture du coude de la manche et repassez-la avec des surplus de couture ouverts. Coudre et repasser la couture ouverte couture de la manche devant. Repassez l'ourlet de la manche.

8. Coudre les manches dans les emmanchures en faisant correspondre les marquages. Coudre les épaulettes et les coussinets d'épaule.

9. Piquer les coutures latérales des pièces de doublure et monter les manches. Surfiler les marges des coutures latérales du bas jusqu'à la taille. Plier le surplus de couture intérieur du bord inférieur de la doublure deux fois à 1.5 cm et surpiquer.

10. Surjeter, repasser et coudre avec des points cachés marge de couture pour l'ourlet du vêtement. Coudre la doublure sur les bords intérieurs des parementures centrales devant et sur la parementure dos de l'encolure. Beginnen und stoppen Sie das Nähen auf halber Breite der Saumfalte des Hauptkleidungsstücks. Faire une petite entaille dans le surplus de couture sur le bord intérieur de la parementure centrale devant, près de la couture de la doublure. Plier le surplus de couture intérieur de la parmenture centrale devant le long de la zone située entre le bord inférieur et le surplus de couture coupé et coudre avec des points cachés. Surjeter la couture de la doublure et repasser vers la doublure.

11. Coudre la doublure sur le bas de la manche. Repasser la couture vers la doublure.

12. Coudre une ligne de point décorative sur le devant droit, fixant en même temps le panneau de boutons caché.

13. Broder la boutonnière supérieure sur le devant droit et coudre les boutons sur le devant gauche.

DESSIN TECHNIQUE:

