

Stoffempfehlung: Jersey, Kleiderstoff (für den Einsatz)

Sie brauchen: elastische Vlieseline

Hinweis zur Nahtzugabe:

Wenn die Schnittteile mit einer Doppellinie gekennzeichnet sind, ist die Nahtzugabe bereits enthalten. Bei Einzellinien muss die Nahtzugabe noch zugegeben werden.

Achtung:

Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnittteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.

Zuschneiden:

1. Rückenteil – 2x
2. Oberes rechtes Vorderteil – 1x
3. Oberes linkes Vorderteil – 1x
4. Unteres Vorderteil – 1x
5. Ärmel – 2x
6. Rückwärtiger Halsausschnittbesatz – 1x
7. Rechte vorderer Halsausschnittbesatz – 1x
8. Linke vorderer Halsausschnittbesatz – 1x

Aus Kleiderstoff:

1. Vordere Einsatz – 1x

Aus Vlieseline:

1. Vordere Einsatz – 1x
2. Rückwärtiger Halsausschnittbesatz – 1x
3. Rechte vorderer Halsausschnittbesatz – 1x
4. Linke vorderer Halsausschnittbesatz – 1x



Nähen:

1. Die Halsausschnittbesätze und den Einsatz mit Vlieseline verstärken.
2. Rückwärtiger Mittelnaht schließen.
3. Am Obere rechtes Vorderteil die Kante zwischen <<O>> -Passzeichen leicht kräuseln. Halsausschnitt mit Besätzen säubern.
- Gekräuselte Kante mit dem Einsatz von der Ecke bis zum Passzeichen zusammenlegen. Linkes Vorderteil drauf legen. Alle Teile zusammen nähen.
4. Am unteres Vorderteil die Kante zwischen <<O>> -Passzeichen leicht kräuseln, mit Einsatz passend zusammen nähen. Oberes und unteres Vorderteile zusammen nähen.
5. Rückwärtiger Halsausschnitt mit Besatz säubern. Schulternähte schließen.
6. Ärmelsaum säubern. Ärmel einsetzen.
7. Ärmel und Seitennähte mit einer Naht schließen.
8. Saum säubern.

