

Kimonokleid - Schnittmuster #4752

Stoffempfehlungen: Natur-/Mischstoff, geeignet für Kleider.

Sie werden auch brauchen: Klebevlies, unsichtbarer Reißverschluss, Zierband (die ungefähre Länge ist auf dem Ärmelschnittteil angegeben).

Nahtzugaben: alle Nähte 1 cm; nahtzugabe für den saum des kleidungsstücks und ärmelsaum - 3.0 cm.

Hinweis zur Nahtzugaben:

- Wenn das Muster einen doppelten Rand hat, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Falls nichts anderes angegeben ist, betragen Sie 1 cm.

- Hat das Schnittmuster nur einen Rand, wurden die Nahtzugaben NICHT berücksichtigt. Sie müssen beim Auslegen und den Details des Schnitts hinzugefügt werden.

Hinweis zu die benötigte Stoffmenge:

Achtung! Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnittteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.



ZUSCHNEIDEN:

Hinweis zum Zuschnitt:

Ein "Beim" auf den Schnittmustern bedeutet einen geraden Fadenverlauf. Legen Sie Ihre Teile dementsprechend aus. Einige Teile werden an der Kante geschnitten. Sie finden dazu Hinweise im Schnittmuster. Markieren Sie auf Ihrem Stoff alle Kerben und andere Merkmale des Designs des Schnittmusters wie Falten usw.

Achten Sie beim Nähen des Kleidungsstücks darauf, dass die Kerben übereinstimmen.

Hauptstoff:

1. Oberer Rückenteil - 2 Stück
2. Unterer Rückenteil - 2 Stück
3. Oberes Vorderteil - 1 Stück am Falz
4. Unteres Vorderteil - 1 Stück am Falz
5. Hinteres Halsausschnittbesatz - 2 Stück
6. Vorderes Halsausschnittbesatz - 1 Stück

7. Ärmel - 2 Stück

Klebevlies:

1. Hinteres Halsausschnittbesatz - 2 Stück
2. Vorderes Halsausschnittbesatz - 1 Stück

ANLEITUNG:

1. Klebevlies auf den Besatz des Halsausschnittes auftragen.
2. Abnäher an Rücken- und Vorderteil nähen, den inneren Teil zur Mitte hin bügeln. Schneiden Sie den inneren Teil des Abnäher am oberen Vorderteil ab 1 cm und versäubern.
3. Obere Rückenteile an untere Rückenteile nähen, Nahtzugaben nach oben bügeln und versäubern.
4. Hintere Mittelkanten separat versäubern. Die hintere Mittelnaht von der Kerbe für den Reißverschluss bis zur Kerbe für den Schlitz nähen, die Naht auseinander bügeln. Reißverschluss einnähen. Nahtzugaben entlang des Schlitzes absteppen bei 0.2 cm vom Rand.
5. Oberes Vorderteil an unteres Vorderteil nähen, Nahtzugaben nach oben bügeln und versäubern.
6. Schulternähte nähen, Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern. Die Ärmel an das Kleidungsstück nähen, Nahtzugaben in Richtung Ärmel bügeln und versäubern. Seiten- und Unterkanten des Ärmels nähen, Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern.
7. Die Schulternähte der Ausschnittbesätze nähen, den äußeren rand versäubern. Besatz an das Kleid stecken rechts auf rechts, Ausschnittkanten anpassen, und nähen. In Kurven einclipsen, den Besatz auf die linke Seite wenden und bügeln. Den Besatz an der Schulternaht und dem Reißverschlussband festnähen.
8. Die Nahtzugabe am Saum des Kleides und am Ärmelsaum vernähen, auf die linke seite bügeln und absteppen.
9. Verzierung an den Ärmeln absteppen.

Technische Zeichnung:

