

4758 - Patrón de costura #4758

Recomendaciones sobre la tela: tejido natural/mixto adecuado para vestidos.

Usted también necesitará: entretela adhesiva; 3 botones, 1 botón oculto.

Márgenes de costura: todas las costuras 1 cm; margen de costura para el dobladillo del vestido - 3 cm; margen de costura a lo largo de la abertura - 6 cm.

Nota sobre los márgenes de costura:

- Si el patrón tiene doble contorno los márgenes de costura están incluidos. Son 1 cm, a menos que se especifique lo contrario.
- Si el patrón tiene contorno único, los márgenes de costura no están incluidas y hay que agregar al trazar y cortar detalles.

Nota sobre la longitud de la tela:

¡ Atención! La cantidad de tela necesaria para su patrón no está incluida. Dependerá del tamaño del patrón seleccionado, el ancho y el diseño de la tela que se va a utilizar. En primer lugar, imprimir todos los patrones de papel y extienda la anchura de la tela que desea utilizar (generalmente de 90 a 150 cm). Medir cuánta tela se necesita. No olvide tener en cuenta que algunas piezas necesita ser cortado varias veces y otras piezas se cortan en el pliegue.



Cortando:

Nota de corte:

En el patrón, "la viga" significa derecho de grano. Colocar tus piezas en consecuencia. Algunas piezas se cortará en el pliegue. Esto se observa en la pieza. Marque todas las muescas y otras características de diseño tales como pliegues etc. del patrón sobre la tela.

Al coser la prenda, preste atención a las muescas, ellos deben coincidir.

Tela principal:

1. Espalda central - 2 piezas
2. Espalda lateral - 2 piezas
3. Delantero — 2 piezas
4. Cuello - 2 piezas
5. Vista frontal central- 2 piezas

6. Vista del escote trasero - 1 pieza

La entretela adhesiva:

1. Vista frontal central- 2 piezas
2. Vista del escote trasero - 1 pieza

INSTRUCCIONES:

1. Coser las espaldas laterales a la espalda central, planchar la costura aparte. Recorte 5 cm a lo largo del borde vertical de la abertura en la espalda izquierda. Aplicar entretela adhesiva en la zona de la abertura en las espaldas por el revés. Marque la línea de costura central (línea de plegado de apertura de atrás) desde el lado derecho. Planchar la parte izquierda a lo largo del pliegue de la abertura, en la pieza derecha, planchar por el revés solo el margen de costura del lado derecho de la abertura (6 cm). Alinee las piezas a lo largo de la costura central e hilvane juntas a lo largo del borde superior de la abertura. Rematar los bordes traseros centrales por separado. Rematar los márgenes de costura de la abertura. Coser la costura central de la espalda hasta la esquina de la abertura. Haga un pequeño corte en el margen de costura de la abertura en la esquina en la pieza derecha. Planchar la costura central abierta, planchar los márgenes de costura de la abertura y coserlos a máquina.
2. Coser pinzas de busto y cintura en el delantero. Planchar la parte interior de las pinzas del busto hacia arriba, planchar la parte interior de las pinzas de la cintura hacia el centro.
3. Coser las costuras laterales y las costuras de los hombros, planchar las costuras hacia atrás y rematar.
4. Sujete con alfileres el cuello superior al cuello inferior, con los lados derechos juntos, y cosa el extremo del cuello y el borde exterior del cuello. Recorte los márgenes de costura en las esquinas cortar el margen de costura cerca de la marca, girar el cuello hacia el lado derecho, enderezar y planchar.
5. Sujeta la vista frontal central al delantero lados derechos juntos y coser el borde delantero central y solapa hasta el marcado. Haga un pequeño corte en el margen de costura cerca de la marca de la cremallera en la parte superior de la espalda, girar las piezas al derecho, enderezar, planchar.
6. Coser las costuras de los hombros de las vistas delanteras centrales y de la vista trasera, planchar la costura aparte. Rematar los bordes exteriores.
7. Coser el cuello inferior al escote de la pieza principal, y cuello superior en escote vistas, planchar la costura aparte, hilvanar juntos. Coser a mano los bordes de los hombros de las vistas delanteras centrales a las costuras de los hombros de la prenda.
8. Corte o use cinta al bias confeccionada, su ancho debe ser igual a 4 cm y la longitud debe ser igual a la longitud de la sisa + 5 cm. Doblar el bias por la mitad a lo largo lado derecho hacia afuera y planchar. Sujeta con alfileres la cinta al bias en el borde de la sisa desde el lado derecho y coser. Hacer pequeños cortes en los márgenes de costura. Doblar la cinta al bias por el lado revés y respuntar sobre la pieza principal a lo largo de

la costura. Planchar la costura.

9. Rematar el borde inferior del vestido, planchar sobre el revés y coser con puntadas ocultas.

10. Hacer ojales y coser botones. Coser botón oculto.

Dibujo técnico:

