

Stoffempfehlung:

Dünne Kleiderstoffe

Sie brauchen:

Nahtverdeckter Reißverschluss, Vlieseline, 3
Haken mit Ösen, Schrägband

Hinweis zur Nahtzugabe:

Wenn die Schnittteile mit einer Doppellinie gekennzeichnet sind, ist die Nahtzugabe bereits enthalten. Bei Einzellinien muss die Nahtzugabe noch zugegeben werden.

Achtung:

Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnittteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.

Zuschneiden:

1. Mittleres Rückenteil – 2x
2. Seitliches Rückenteil – 2x
3. Unteres Vorderteil – 1x
4. Oberes Vorderteil – 1x
5. Vorderer Halsausschnittbesatz – 1x
6. Rückwärtiger Halsausschnittbesatz – 2x
7. Bund – 1x

Aus Vlieseline:

Besätze



Nähen:

1. Besätze und mit Vlieseline verstärken
2. Rückwärtigen Mittelnaht vom Passzeichen nach unten schließen. Reißverschluss einsetzen.
3. Rückwärtige Teilungsnähte schließen.
4. An den obere Vorderteil die Falten legen, Faltentiefe steppen, auseinander bügeln. An den untere Vorderteil die Falten legen, heften, zur Seite bügeln.
5. Schulternähte nähen.
6. Armausschnitte mit dem Schrägband säubern.
7. Seitennähte schließen.
8. Besätze zusammennähen, Halsausschnitt mit Besatz säubern.
9. Saum säubern.
10. Bund herstellen. Hacken und Ösen einsetzen.

