

Рекомендации по выбору ткани: бархат - стрейч из натуральных или смесовых волокон, шифон.

А также вам необходимо: резиновая нить; клеевая прокладка.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: припуск по низу изделия – 2 см, припуск по горловине полочки и спинки – 1.5 см. Остальные швы 1 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из бархата:

1. Центральная часть спинки – 2 детали
2. Боковая часть спинки - 2 детали
3. Центральная часть полочки – 1 деталь со сгибом
4. Боковая часть полочки – 2 детали

Из шифона:

1. Рукав – 4 детали

Совет: детали кроя из трикотажных полотен стачиваются специальной эластичной или узкой зигзагообразной строчкой. Припуск на подгибку настрачивается двойной иглой или на распошивальной машине для сохранения эластичности. Также можно стачивать детали сразу на 3-х или 4-х ниточном оверлоке.

Описание работы:



1. Стачать рельефные срезы спинки и полочки, припуски обметать и заутюжить к центру спинки и полочки соответственно.
2. Стачать средний срез спинки. Припуск заутюжить на левую сторону и обметать. Стачать боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
3. Подкроить из клеевой полоску длиной равной длине переднего и заднего срезов и шириной 1 см. проклеить припуски переднего и заднего срезов рукава (дублировать срезы верхних и нижних рукавов). Сложить рукава попарно лицевыми сторонами внутрь и обтачать по верхнему и нижнему срезам. С изнаночной стороны проложить строчки резиновой нитью вдоль верхних и нижних швов.
4. Обметать горловину переда и спинки. Втачать рукава, совмещая метки. Припуски обметать. Подогнуть нижний припуск проймы и настроить. Подогнуть припуск горловины полочки и спинки и настроить.
5. Обметать нижний срез платья. Отогнуть на изнаночную сторону, приутюжить и настроить.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

