

## Jacke Mit Strickärmeln - Schnittmuster #4818

Stoffempfehlungen: Steppstoffe mit Polyesterfüllung, geeignet für Outdoor-Jacken; Strickstoff in derselben Farbe.

Sie werden auch brauchen: Futter; trennender Reißverschluss; Schrägband.

Nahtzugaben: alle Nähte 1 cm. Nahtzugabe für den Saum des Kleidungsstücks – 3 cm. Nahtzugabe an der Unterkante des äußeren Ärmels – 0 cm.

### Hinweis zur Nahtzugaben:

- Wenn das Muster einen doppelten Rand hat, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Falls nichts anderes angegeben ist, betragen Sie 1 cm.
- Hat das Schnittmuster nur einen Rand, wurden die Nahtzugaben NICHT berücksichtigt. Sie müssen beim Auslegen und den Details des Schnitts hinzugefügt werden.



### Hinweis zu die benötigte Stoffmenge:

Achtung! Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnittteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.

### Hinweis für die Verwendung von Stoffen mit Stretch:

Gestrickte Teile werden mit einem besonders elastischen Stich oder Zickzackstich zusammengenäht. Die Nahtzugaben der Säume können mit Zwillingsnadeln genäht werden, um die Dehnbarkeit des Stoffs zu erhalten. Die Teile können mit einer Overlock- bzw. Umstichmaschine zusammengenäht werden. Beim Overlock beträgt die Nahtzugabe 0,6 - 0,8 cm.

## ZUSCHNEIDEN:

### Hinweis zum Zuschnitt:

Ein "Beim" auf den Schnittmustern bedeutet einen geraden Fadenverlauf. Legen Sie Ihre Teile dementsprechend aus. Einige Teile werden an der Kante geschnitten. Sie finden dazu Hinweise im Schnittmuster. Markieren Sie auf Ihrem Stoff alle Kerben und andere Merkmale des Designs des Schnittmusters wie Falten usw.

Achten Sie beim Nähen des Kleidungsstücks darauf, dass die Kerben übereinstimmen.

Hauptstoff:

1. Rückenteil – 1 Stück am Falz

2. Seitlicher Rückenteil – 2 Stück
3. Seitlicher Vorderteil – 2 Stück
4. Vorderteil – 2 Stück
5. Hinteres Halsausschnittbesatz – 1 Stück
6. Mittelvorderbesatz – 2 Stück
7. Kragen -1 Stück
8. Vorderleiste – 1 Stück
9. Ärmel – 2 Stück

Strickstoff:

1. Außenärmel – 2 Stück
2. Manschette – 2 Stück

Futterstoff:

1. Rückenfutter – 1 Stück am Falz
2. Frontfutter – 2 Stück
3. Ärmel – 2 Stück
4. Taschenbeutel – 4 Stück

## **ANLEITUNG:**

1. Die Schulternähte der seitlichen Rückenteile und seitlichen Vorderteile nähen, die Naht auseinander bügeln. Ärmel in das Armloch nähen, die Naht bügeln. Die Seitennähte der seitlichen Rückenteile und seitlichen Vorderteile nähen gleichzeitig mit der Ärmelnaht, die Naht auseinander bügeln.
2. Die Naht des Außenärmels nähen, die Naht auseinander bügeln. Den Außenärmel mit der linken Stoffseite auf die rechte Stoffseite des Seitenteils stecken, an den Rändern zusammenheften.
3. Schulter- und Seitennähte an Rücken und Vorderteil nähen, die Naht auseinander bügeln.
4. Die Taschenbeutel an die seitlichen Vorderteile und an das Vorderteil nähen. Die Teilungsnähte rundherum nähen und dabei gleichzeitig die Taschenbeutel zusammennähen. Die Nahtzugaben auf das Hauptteil bügeln und absteppen an 0.5 – 0.7 cm von Naht.
5. Den äußeren Kragen in den Halsausschnitt nähen. In Nahtzugaben einclipsen und auseinander bügeln.
6. Schulternähte der vorderen Mittelbesätze nähen und Besätze, die Naht auseinander bügeln. Die innere Kragenseite in den Halsausschnitt einnähen, in Nahtzugaben einclipsen und auseinander bügeln.
7. Die vordere Leiste der Länge nach zur Hälfte falten rechte Seiten zusammen und Ecken nähen. Auf rechts wenden und bügeln. Zierstiche entlang der äußeren Falte, entlang der Ober- und Unterkante nähen. Die linke Hälfte des Reißverschlusses auf die Leiste steppen, dabei die Kante des Reißverschlussbandes an der offenen Kante der Leiste ausrichten.

8. Vorderen Mittelbesatz rechts auf rechts auf das Vorderteil legen und nähen entlang der mittleren Vorderkante, Reißverschluss einführen, nähen Sie dabei gleichzeitig den Kragen. Beginnen und stoppen Sie das Nähen genau an der markierten Saumlinie.
9. Manschette zu einem Ring nähen. Manschette längs halbieren und bügeln links auf links. Die Manschette an die Unterkante des Ärmels nähen.
10. An den Futterteilen die Falte am Vorderteil nach den Markierungen legen, nähen seitliche und Schulternähte, eine Öffnung hinterlassen in der linken Seitennaht. Die Ärmel einsetzen.
11. Die Nahtzugaben der Kragenansatznaht zusammenheften. Futter an die vorderen Mittelbesätze und an den Besatz nähen. Drehen Sie das Kleidungsstück mit der rechten Seite nach außen. Die Unterkante des Futters an den Saum des Kleidungsstücks nähen. Das Futter an die Unterkante des Ärmels nähen. Nähen Sie die Öffnung zu.
12. Die Unterkante des Außenärmels mit Schrägband einfassen.

### **Technische Zeichnung:**

