

Veste À Manches Tricotées - Patron de couture #4818

Recommandations sur le tissu: tissus matelassés avec rembourrage en polyester, adaptés aux vestes d'extérieur; maille de la même couleur.

Vous aurez également besoin de: doublure; fermeture éclair de séparation; biais.

Marges de couture: toutes coutures 1 cm. Marge de couture pour l'ourlet du vêtement - 3 cm. valeur de couture le long du bord inférieur de la manche extérieure - 0 cm.

Note sur marges pour la couture:

- Si le patron a un contour double, alors les marges de couture sont incluses.
- Les marges de couture ne sont PAS incluses par défaut et doivent être rajoutée lors de la mise en place et de la coupe de votre patron (si celui ci a un contour simple).



Note sur le métrage de tissus nécessaire:

Attention ! La quantité de tissu nécessaire pour votre modèle n'est pas incluse. Il dépendra de la taille du patron sélectionné, la largeur et le design du tissu que vous prévoyez d'utiliser. Avant tout, imprimez votre patron et disposez la largeur du tissu que vous envisagez d'utiliser (généralement de 90 à 150 cm) afin de connaître le métrage de tissus nécessaire. N'oubliez pas de compter les pièces en double et les pièces en symétries.

Note sur le travail avec tissu extensible:

Les pièces de tissu tricoté sont cousues ensemble avec un point zigzag élastique spécial ou étroit. La marge de couture sur les ourlets peut être cousue avec des aiguilles doubles pour économiser l'élasticité. Les pièces peuvent également être cousues ensemble avec une surjeteuse. Lors du surfilage, réduisez les marges de couture à 0,6 - 0,8 cm.

Coupe:

Note sur le coupe:

Sur les pièces du patron « beam » signifie « droit fil ». Disposez vos pièces en conséquence. Certaines pièces doivent être coupées dans la pliure. Ceci est noté sur le patron de la pièce. Marquer tous les repères et autres signes tels que pinces, plis etc. sur vos tissus.

Lorsque vous assemblez vos pièces, faites attention aux repères, ils doivent coïncider.

Tissu principal:

1. Dos - 1 pièce au pli
2. Dos latéral - 2 pièces
3. Devant latéral - 2 pièces
4. Devant - 2 pièces
5. Parementure d'encolure dos - 1 pièce
6. Parementure devant centrale - 2 pièces
7. Col - 1 pièce
8. Patte devant - 1 pièce
9. Manche - 2 pièces

Maille:

1. Manche extérieure - 2 pièces
2. Poignet - 2 pièces

Tissu de doublure:

1. Doublure dos - 1 pièce au pli
2. Doublure devant - 2 pièces
3. Manche - 2 pièces
4. Sac de poche - 4 pièces

INSTRUCTIONS:

1. Piquer les coutures d'épaule des parties latérales du dos et du devant, repasser la couture à part. Coudre la manche dans l'emmanchure, repasser la couture. Piquer les coutures latérales des parties latérales du dos et du devant en même temps avec la couture de la manche, repasser la couture à part.
2. Piquer la couture de la manche extérieure, repasser la couture à part. Épingler la manche extérieure sur la partie latérale, envers contre endroit, arroser ensemble le long des bords.
3. Cousez les coutures des épaules et les coutures latérales des dos et des devants, repasser la couture à part.
4. Piquer les fonds de poche aux parties latérales du devant et au devant. Piquer les coutures princesse tout autour en assemblant simultanément les fonds de poche. Repassez les marges de couture sur la pièce principale et surpiquer à 0.5 - 0.7 cm de la couture.
5. Coudre le col extérieur dans l'encolure. Faire de petites coupes dans les marges de couture et repasser la couture ouverte.
6. Coudre les épaules des parementures devant centrales et parementures, repasser la couture à part. Piquer le côté intérieur du col dans l'encolure, faire de petites coupes dans les marges de couture et repasser la couture ouverte.

7. Plier la patte devant en deux dans le sens de la longueur endroit contre endroit et coudre les coins. Tourner à droite et repasser. Cousez des lignes de points décoratifs le long du pli extérieur, le long des bords supérieur et inférieur. Surpiquer la moitié gauche de la fermeture à glissière sur la patte, en alignant le bord du ruban de la fermeture avec le bord non fini de la patte.
8. Placer la parementure centrale sur le devant, endroit contre endroit et coudre le long du bord devant central, insérer la fermeture éclair, coudre le col en même temps. Commencez et arrêtez la couture exactement à la ligne d'ourlet marquée.
9. Coudre le poignet dans un anneau. Plier le poignet en deux dans le sens de la longueur et repasser envers contre envers. Coudre le poignet au bord inférieur de la manche.
10. Sur les pièces en doublure, former le pli sur le devant selon les repères, coudre lateraux et coutures des épaules, laissant une ouverture dans la couture côté gauche. Monter les manches.
11. Bâtir ensemble les valeurs de couture du montage du col. Coudre la doublure sur les parementures centrales du devant et sur la parementure. Retourner le vêtement à l'endroit. Coudre le bord inférieur de la doublure à l'ourlet du vêtement. Piquer la doublure au bord inférieur de la manche. Coudre l'ouverture pour la fermer.
12. Border le bord inférieur de la manche extérieure avec un biais.

DESSIN TECHNIQUE:

