

Giacca Con Maniche In Maglia - Cartamodello #4818

RACCOMANDAZIONI SUL TESSUTO: tessuti trapuntati con imbottitura in poliestere, adatti per giacche da esterno; tessuto a maglia dello stesso colore.

AVRÀ ANCHE BISOGNO DI: fodera; cerniera separabile; nastro sbieco.

MARGINI DI CUCITURA: tutte le cuciture 1 cm. Margine di cucitura per l'orlo del capo - 3 cm. margine di cucitura lungo il bordo inferiore della manica esterna - 0 cm.

Nota su margini di cucitura:

- Se il cartamodello ha un doppio contorno, i margini di cucitura sono inclusi. Sono 1 cm se non diversamente specificato.
- Se il cartamodello ha un contorno singolo, i margini di cucitura **NON** sono inclusi e devono essere aggiunti durante la disposizione e il taglio dei dettagli.



Nota sulla lunghezza del tessuto:

Attenzione! La quantità di tessuto necessario per il vostro cartamodello non è incluso. Esso dipenderà dalla taglia selezionata per il cartamodello, la larghezza e il design del tessuto che si intende utilizzare. In primo luogo, si prega di stampare tutti i modelli e si prega di metterli alla larghezza del tessuto che si intende utilizzare (di solito da 90 a 150 cm). Misurate la quantità di tessuto che sarà necessario. Non dimenticate di contare modelli che devono essere tagliati più volte ed i modelli che sono tagliati sulla piega.

Nota sull'utilizzo di tessuto elastico:

I pezzi di tessuto lavorato a maglia sono cuciti insieme con uno speciale punto elastico o a zig-zag stretto. Il margine di cucitura sugli orli può essere cucito con aghi gemelli per risparmiare elasticità. I pezzi possono anche essere cuciti insieme con una tagliacuci. Quando si taglia, tagliare i margini di cucitura a 0,6 - 0,8 cm.

TAGLIO:

Nota sul taglio:

Sui cartamodelli, "beam" significa drittofilo. Disponi i Suoi cartamodelli di conseguenza. Alcuni pezzi verranno tagliati sulla piega. Questo è annotato sul cartamodello. Si prega di segnare tutte le tacche e altre caratteristiche di design come pieghe ecc. sui cartamodelli del tessuto.

When sewing the garment, pay attention to notches, they must coincide.

Tessuto principale:

1. Dietro - 1 pezzo con piega
2. Dietro laterale - 2 pezzi
3. Davanti laterale - 2 pezzi
4. Davanti - 2 pezzi
5. Paramontura dello scollo dietro - 1 pezzo
6. Paramontura davanti centrale - 2 pezzi
7. Colletto - 1 pezzo
8. Linguetta del davanti - 1 pezzo
9. Manica - 2 pezzi

Tessuto a maglia:

1. Manica esterna - 2 pezzi
2. Polsino - 2 pezzi

Tessuto di fodera:

1. Fodera del dietro - 1 pezzo con piega
2. Fodera del davanti - 2 pezzi
3. Manica - 2 pezzi
4. Tasca - 4 pezzi

ISTRUZIONI:

1. Cucire le cuciture delle spalle delle parti laterali del dietro e del davanti, stirare aperti i margini di cucitura. Cucire la manica nello scalfo, stirare la cucitura. Cucire le cuciture laterali delle parti laterali del dietro e del davanti contemporaneamente alla cucitura della manica, stirare aperti i margini di cucitura.
2. Cucire la cucitura della manica esterna, stirare aperti i margini di cucitura. Appuntare la manica esterna alla parte laterale, rovescio contro diritto, imbastire insieme lungo i bordi.
3. Cucire le cuciture delle spalle e laterali sui dietro e sui davanti, stirare aperti i margini di cucitura.
4. Cucire i sacchetti delle tasche alle parti laterali del davanti e al davanti. Cucire le cuciture princess tutt'intorno, cucendo contemporaneamente i sacchetti delle tasche. Stirare i margini di cucitura sulla parte principale e impunturare a 0.5 - 0.7 cm dalla cucitura.
5. Cucire il colletto esterno nello scollo. Intagliare i margini di cucitura e stirare aperto.
6. Cucire le cuciture delle spalle delle paramonture centrali del davanti e paramonture, stirare aperti i margini di cucitura. Cucire il lato interno del colletto nello scollo, intagliare i margini di cucitura e stirare aperto.
7. Piegare la linguetta del davanti a metà nel senso della lunghezza lato diritto contro lato diritto e cucire gli angoli. Girare al diritto e stirare. Fare delle cuciture decorative lungo la piega esterna, lungo il bordo superiore

e inferiore. Impunturare la metà sinistra della cerniera sulla linguetta, facendo coincidere il bordo del nastro della cerniera con il bordo non rifinito della linguetta.

8. Posizionare il paramontura del davanti centrale sul davanti, con i diritti uno contro l'altro e cucire lungo il bordo centrale davanti, inserendo la cerniera, cucendo contemporaneamente il colletto. Iniziare e terminare la cucitura esattamente alla linea dell'orlo marcata.

9. Cucire il polsino ad anello. Piegare il polsino a metà per lungo e stirare rovescio contro rovescio. Cucire il polsino al bordo inferiore della manica.

10. Sui pezzi in fodera, formare la piega sul davanti secondo i segni, cucire laterali e cuciture delle spalle, lasciando un'apertura nella cucitura laterale sinistra. Montare le maniche.

11. Imbastire insieme i margini di cucitura dell'attaccatura del colletto. Cucire la fodera alle paramonture centrali del davanti e alla paramontura. Rivoltare il capo sul diritto. Cucire il bordo inferiore della fodera al bordo inferiore del capo. Cucire la fodera al bordo inferiore della manica. Cucire chiusa l'apertura tecnologica.

12. Rifinire il bordo inferiore della manica esterna con sbieco.

DISEGNO TECNICO:

