

Рекомендации по выбору ткани: блузочные ткани из натуральных или смешанных волокон.

А также вам необходимо: резиновая нить.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы, если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: припуск по низу изделия 2 см, по верхнему срезу спинки-полочки и рукава – 3 см, по низу рукава — 4 см, остальные швы 1 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

#### Раскрой:

Из основной ткани:

1. Рукав - 2 детали
2. Спинка-Полочка – 2 детали

#### Описание работы:

1. Притачать рукава по пройме к спинке-полочке. Шов обметать и заутюжить к рукаву.
2. Стачать боковые срезы блузки, одновременно стачивая срезы рукавов. Швы обметать и заутюжить на спинку.
3. Нижний срез блузки обметать, подогнуть и настрочить.
4. Нижний срез рукава и верхний срез блузки обметать, подогнуть на изнаночную сторону. Проложить строчки резиновой нитью.



ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

