Pantalones - Patrón de costura #4050



Recomendaciones sobre la tela: finas bien drapeadas tejido natural/mixto adecuado para vestidos.

Usted también necesitará: entretela adhesiva; cinta elástica; 1 cremallera.

Márgenes de costura: todas las costuras 1 cm, margen de costura a lo largo del dobladillo 2 cm.

Nota sobre los márgenes de costura:
- Si el patrón tiene doble contorno los márgenes de costura están incluidos. Son 1 cm, a menos que se especifique lo contrario.
- Si el patrón tiene contorno único, los márgenes de costura no están incluidas y hay que agregar al trazar y cortar detalles.

Nota sobre la longitud de la tela:
¡ Atención! La cantidad de tela necesaria para su patrón no está incluida. Dependerá del tamaño del patrón seleccionado, el ancho y el diseño de la tela que se va a utilizar. En primer lugar, imprimir todos los patrones de papel y extienda la anchura de la tela que desea utilizar (generalmente de 90 a 150 cm). Medir cuánta tela se necesita. No olvide tener en cuenta que algunas piezas necesita ser cortado varias veces y otras piezas se cortan en el pliegue.

Cortando:

Nota de corte:
En el patrón, "la viga" significa derecho de grano. Colocar tus piezas en consecuencia. Algunas piezas se cortará en el pliegue. Esto se observa en la pieza. Marque todas las muescas y otras características de diseño tales como pliegues etc. del patrón sobre la tela.
Al coser la prenda, preste atención a las muescas, ellos deben coincidir.

Tela principal:
1. Mitad trasera – 2 piezas
2. Mitad delantera – 2 piezas
3. Espalda vista – 1 pieza
4. Delantero vista derecho – 1 pieza
5. Delantero vista izquierdo – 1 pieza
6. Vista de la cremallera – 1 pieza
7. Pieza lateral – 2 piezas

8. Bolso de bolsillo – 2 piezas

La entretela adhesiva: delantero vista izquierdo y derecho, espalda vista, vista de la cremallera.

INSTRUCCIONES:

1. Aplicar entretela termoadhesiva a la vista trasera, las vistas delanteras derecha e izquierda y la tapeta inferior de la bragueta.

2. Coser las costuras laterales de las vistas delanteras y trasera. Planchar La Costura Abierta costuras laterales de las vistas. Rematar borde inferior.

3. Marcar y coser las pinzas en la mitad trasera del pantalón. Planchar pinzas hacia el centro. Coser la costura central en las mitades traseras, planchar los márgenes de costura hacia la izquierda y rematar.

4. Former et fixer les plis sur la pièce devant selon les repères. Sujeta con alfileres el bolso del bolsillo a la mitad delantera de los pantalones y coser la apertura del bolsillo. Hacer pequeños cortes en curvas, doblar la bolsa de bolsillo hacia el revés, pespuntear los márgenes de costura en el bolso de bolsillo en 0.1 cm y planchar.

5. Sujeta con alfileres la mitad delantera a la pieza lateral de acuerdo con las marcas. Coser el bolso de bolsillo a la pieza lateral, rematar. Fijar la bolsa del bolsillo al delantero a lo largo de los bordes superior y laterales.

6. Cortar la vista integrada del delantero izquierdo, dejando un margen de costura de 1,5 cm. Sobrehilar los bordes centrales de las piezas delanteras junto con las vistas integradas. Coser la costura central del delantero desde el borde inferior hasta el comienzo de la bragueta y planchar los márgenes de costura hacia la costura lateral derecha.

7. Planchar las vistas integradas de la cremallera hacia el revés: en el lado derecho, a lo largo de la línea del centro delantero; en el izquierdo, a 5 mm antes de dicha línea. Coser la cremallera por debajo del borde del margen de cierre izquierdo, al filo, colocando los dientes justo junto al doblez. Sobrehilar los bordes longitudinales y el borde inferior de la tapeta inferior de la bragueta. Colocar la tapeta inferior desplegada debajo del borde del margen de cierre izquierdo y pespuntear cerca de la costura de unión de la cremallera. Extender las piezas delanteras y alisar el borde del cierre. Hacer coincidir las líneas del centro delantero y sujetarlas entre sí. Coser la cinta libre de la cremallera a la vista integrada de la pieza delantera derecha, sin prender la tela principal.

8. Coser las costuras laterales, márgenes de costura planchar los márgenes de costura hacia atrás y rematar. Coser los bordes interiores de los pantalones, márgenes de costura planchar los márgenes de costura hacia atrás y rematar.

9. Coser la vista a la vista integrada de la pieza delantera derecha y a la tapeta inferior de la bragueta en el lado izquierdo. Colocar la vista sobre el pantalón, derecho con derecho, y coser el borde superior. Recortar los

márgenes de costura en las esquinas y volver la vista hacia el revés. Pespuntear los márgenes de costura sobre la vista a 0,1 cm de la costura.

10. Pespuntear el delantero derecho a lo largo de la cremallera siguiendo las marcas, deteniéndose a 3 cm del extremo inferior del cierre. Cerrar la cremallera y continuar el pespunte, formando una curva en el extremo inferior del cierre y sujetando también la tapeta inferior de la bragueta.

11. Sobrehilar los márgenes de dobladillo del pantalón, doblarlos y plancharlos hacia el revés y pespuntear, dejando aberturas para el elástico. Introducir el elástico.

Dibujo técnico:

