

Jacke Mit Kapuze - Schnittmuster #4966

Stoffempfehlungen: Natur-/Mischgewebe, geeignet für Regenmäntel.

Sie werden auch brauchen: Futterstoff; Klebevlies; trennender Reißverschluss; Zierkordel; 2 Ösen; 2 Kordelendkappen; 4 Knöpfe.

Nahtzugaben: alle Nähte 1 cm. Nahtzugabe für den Saum des Kleidungsstücks und für den oberen Taschenrand – 3 cm

Hinweis zur Nahtzugaben:

- Wenn das Muster einen doppelten Rand hat, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Falls nichts anderes angegeben ist, betragen Sie 1 cm.

- Hat das Schnittmuster nur einen Rand, wurden die Nahtzugaben NICHT berücksichtigt. Sie müssen beim Auslegen und den Details des Schnitts hinzugefügt werden.

Hinweis zu die benötigte Stoffmenge:

Achtung! Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnittteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.



ZUSCHNEIDEN:

Hinweis zum Zuschnitt:

Ein "Beim" auf den Schnittmustern bedeutet einen geraden Fadenverlauf. Legen Sie Ihre Teile dementsprechend aus. Einige Teile werden an der Kante geschnitten. Sie finden dazu Hinweise im Schnittmuster. Markieren Sie auf Ihrem Stoff alle Kerben und andere Merkmale des Designs des Schnittmusters wie Falten usw.

Achten Sie beim Nähen des Kleidungsstücks darauf, dass die Kerben übereinstimmen.

Hauptstoff:

1. Rückenteil – 1 Stück am Falz
2. Vorderteil – 2 Stück
3. Ärmel – 2 Stück
4. Hinteres Halsausschnittbesatz – 1 Stück
5. Mittelvorderbesatz – 2 Stück
6. Leiste – 2 Stück

7. Kapuze - 2 Stück
8. Mittelkapuze - 1 Stück
9. Kapuzenbesatz - 2 Stück
10. Tasche - 2 Stück
11. Klappe - 4 Stück
12. Manschette - 2 Stück
13. Zierlasche - 2 Stück
14. Tunnel für Kordelzug - 1 Stück am Falz

Klebevlies:

1. Leiste - 2 Stück
2. Mittelvorderbesatz - 2 Stück
3. Hinteres Halsausschnittbesatz - 1 Stück
4. Klappe - 2 Stück
5. Kapuzenbesatz - 1 Stück
6. Manschette - 2 Stück

Futterstoff:

1. Rückenteil - 2 Stück
2. Vorderteil - 2 Stück
3. Ärmel - 2 Stück
4. Kapuze - 2 Stück
5. Mittelkapuze - 1 Stück

ANLEITUNG:

1. Klebevlies auftragen.
2. Eine Doppelfalte an der Tasche machen und heften. Falten Sie die obere Nahtzugabe der Tasche nach unten an 1 cm, dann an 2 cm und absteppen. Die Seiten- und Unterkanten der Tasche umschlagen und bügeln. Stecken Sie die Taschen entsprechend den Markierungen auf die Vorderteile und absteppen. Klappen zusammenstecken rechts auf rechts und Außenkanten nähen. In Kurven einclippen, drehen Sie die Klappen mit der rechten Seite nach außen, glätten, bügeln. Nähen Sie eine Ziernahtlinie an der Klappe an 0.5 cm vom Rand. Oberkante versäubern. Klappen an die Vorderteile nähen (Die Ecke ist zum Halsausschnitt gerichtet), umklappen und absteppen.
3. Schulternähte nähen, die Naht auseinander bügeln.
4. Die Ärmel an das Kleidungsstück nähen, Nahtzugaben in Richtung Ärmel bügeln. Seitennähte nähen, Gleichzeitig die Ärmelkanten nähen, Nähte zum Rückenteil bügeln.
5. Ösen am Vorderteil anbringen nach Markierungen. Alle Nahtzugaben des Tunnels umschlagen und auf die linke Seite bügeln. Den Tunnel links auf links auf das Kleidungsstück stecken und absteppen.

6. Die seitlichen Kapuzen an die mittlere Kapuze nähen, die Nahtzugaben in Richtung Mittelteil bügeln. Den Besatz an die Kapuze nähen, die Nahtzugaben zum Besatz hin bügeln.
7. Kapuze in den Ausschnitt nähen, die Naht auseinander bügeln.
8. Die linke Knopfleiste der Länge nach in zwei Hälften falten rechte Seiten zusammen und kürzere Kanten nähen. Auf rechts wenden, glätten, bügeln. Stecken Sie den linken Teil des Reißverschlusses auf die mittlere Vorderkante und den Rand der Kapuze (die Zähne des Reißverschlusses zeigen von der Kante weg), stecken Sie die linke Knopfleiste darauf und nähen Sie. Stecken Sie den rechten Teil des Reißverschlusses auf die mittlere Vorderkante und die Kapuzenkante (die Reißverschlusszähne zeigen von der Kante weg) und nähen Sie.
9. Die Schulterkanten der vorderen Mittelbesätze und des hinteren Halsausschnittbesatzes zusammennähen, die Naht auseinander bügeln. Kapuzenteile vom Futter an das Mittelteil nähen, Nähte auf das Mittelteil bügeln. Den Besatz an das Kapuzenfutter nähen, die Nahtzugaben zum Besatz hin bügeln. Die Kapuze in den Ausschnitt des vorderen Mittelbesatzes nähen, die Naht auseinander bügeln.
10. Den mittleren Vorderbesatz und die Kapuze am Hauptteil feststecken rechts auf rechts und um die Außenkante der vorderen Mittelbesätze und der Kapuze herumnähen. In Kurven einclippen, Ecken wegschneiden. Den mittleren Vorderbesatz auf die linke Seite wenden, glätten, bügeln. Nahtzugaben der Kapuzennaht zusammenheften.
11. Manschette zu einem Ring nähen, die Naht auseinander bügeln. Manschette längs halbieren und bügeln rechte Seite raus. Die Manschette an die Unterkante des Ärmels nähen.
12. Falten Sie die Zierlasche rechts auf rechts in der Mitte und nähen Sie lange Kante und Ecke zusammen. Nahtzugaben kürzen, drehen sie die Lasche nach rechts, bügeln und Zierstich nähen an 0.1 cm vom Rand. Zierlasche an die Innenmanschette nähen nach Markierungen.
13. Die Teile aus Futter nähen, eine Öffnung hinterlassen in der linken Seitennaht. Nähen Sie das Futter an den Besatz, an die mittleren Vorderbesätze und an den Saum der Jacke. Drehen Sie das Kleidungsstück durch die Öffnung auf die rechte Seite. Das Futter durch die Öffnung an den Saum des Ärmels nähen, die Naht bügeln. Die Öffnung zunähen. Einen Zier-/Fixierstich entlang des Jackensaums nähen an 2 cm vom Rand.
14. Falten Sie die rechte vordere Knopfleiste der Länge nach in der Mitte, rechts auf rechts, und nähen Sie die Ecken. Auf rechts wenden und bügeln. Zierstiche entlang der äußeren Falte, entlang der Ober- und Unterkante nähen. Die innere Kante versäubern. Stecken Sie die Knopfleiste auf die Vorderseite (die Kante der Knopfleiste zeigt von der mittleren Vorderkante weg) und absteppen entlang der markierten Linie. Die Knopfleiste falten, damit wird der Verschluss abgedeckt und absteppen entlang der Naht.
15. Knopflöcher an der rechten Knopfleiste und an den Zierriegeln anbringen. Knöpfe entsprechend annähen. Den Kordel in den Tunnel einfädeln, Kordelendkappen anbringen.

Technische Zeichnung:

