

Veste À Capuche - Patron de couture #4966

Recommandations sur le tissu: tissus naturels/mixtes adaptés aux imperméables.

Vous aurez également besoin de: tissu de doublure; entoilage thermocollant; fermeture éclair de séparation; cordon décoratif; 2 œillets; 2 embouts de cordon; 4 boutons.

Marges de couture: toutes coutures 1 cm. Marge de couture pour l'ourlet du vêtement et pour le bord supérieur de la poche - 3 cm

Note sur marges pour la couture:

- Si le patron a un contour double, alors les marges de couture sont incluses.

- Les marges de couture ne sont PAS incluses par défaut et doivent être rajoutée lors de la mise en place et de la coupe de votre patron (si celui ci a un contour simple).

Note sur le métrage de tissus nécessaire:

Attention ! La quantité de tissu nécessaire pour votre modèle n'est pas incluse. Il dépendra de la taille du patron sélectionné, la largeur et le design du tissu que vous prévoyez d'utiliser. Avant tout, imprimez votre patron et disposez la largeur du tissu que vous envisagez d'utiliser (généralement de 90 à 150 cm) afin de connaître le métrage de tissus nécessaire. N'oubliez pas de compter les pièces en double et les pièces en symétries.



Coupe:

Note sur le coupe:

Sur les pièces du patron « beam » signifie « droit fil ». Disposez vos pièces en conséquence. Certaines pièces doivent être coupées dans la pliure. Ceci est noté sur le patron de la pièce. Marquer tous les repères et autres signes tels que pinces, plis etc. sur vos tissus.

Lorsque vous assemblez vos pièces, faites attention aux repères, ils doivent coïncider.

Tissu principal:

1. Dos - 1 pièce au pli
2. Devant - 2 pièces
3. Manche - 2 pièces
4. Parementure d'encolure dos - 1 pièce
5. Parementure devant centrale - 2 pièces

6. Patte - 2 pièces
7. Capuche - 2 pièces
8. Capuche centrale - 1 pièce
9. Parementure de capuche - 2 pièces
10. Poche - 2 pièces
11. Rabat - 4 pièces
12. Poignet - 2 pièces
13. Sangle Décorative - 2 pièces
14. Tunnel - 1 pièce au pli

Entoilage thermocollant:

1. Patte - 2 pièces
2. Parementure devant centrale - 2 pièces
3. Parementure d'encolure dos - 1 pièce
4. Rabat - 2 pièces
5. Parementure de capuche - 1 pièce
6. Poignet - 2 pièces

Tissu de doublure:

1. Dos - 2 pièces
2. Devant - 2 pièces
3. Manche - 2 pièces
4. Capuche - 2 pièces
5. Capuche centrale - 1 pièce

INSTRUCTIONS:

1. Appliquer un entoilage thermocollant.
2. Réaliser et faufiler un double pli sur la poche. Plier sous la marge de couture supérieure de la poche à 1 cm, ensuite à 2 cm et surpiquer. Pliez sous les bords latéraux et inférieurs de la poche et repassez. Épingler les poches sur les devants selon les marquages et surpiquer. Épinglez les rabats ensemble endroit contre endroit et coudre les bords extérieurs. Faire de petites coupes dans les courbes, retourner les rabats à l'endroit, redresser, repasser. Cousez une ligne de points décoratifs sur le rabat à 0.5 cm du bord. Surjeter le bord supérieur. Coudre les rabats sur les devants (le coin est dirigé vers le décolleté), rabattre et surpiquer.
3. Coudre les coutures des épaules, repasser la couture à part.
4. Coudre les manches au vêtement, repasser les surplus de couture vers la manche. Coudre les coutures latérales, coudre les bords des manches en même temps, repassez les coutures vers l'arrière.
5. Installer des œillets sur le devant selon les marquages. Replier et repasser toutes les surplus de couture du tunnel sur l'envers. Épingler le tunnel sur le vêtement, envers contre envers et surpiquer.

6. Coudre les capuches latérales à la capuche centrale, repasser les surplus de couture vers la partie centrale. Coudre la parementure sur la capuche, repassez les surplus de couture vers la parementure.
7. Coudre la capuche dans l'encolure, repasser la couture à part.
8. Pliez la patte gauche en deux dans le sens de la longueur endroit contre endroit et coudre des bords plus courts. Tourner à droite, redresser, repasser. Épinglez la partie gauche de la fermeture éclair sur le bord avant central et le bord de la capuche (les dents de la fermeture éclair sont orientées à l'opposé du bord), épinglez la patte gauche dessus et cousez. Épinglez la partie droite de la fermeture éclair sur le bord avant central et sur le bord de la capuche (les dents de la fermeture éclair sont dirigées à l'opposé du bord) et cousez.
9. Coudre les bords des épaules des parementures devant centrales et de la parementure encolure dos, repasser la couture à part. Coudre les pièces de la capuche de la doublure à la pièce centrale, repasser les coutures sur la partie centrale. Coudre le parement sur la doublure de la capuche, repassez les surplus de couture vers la parementure. Coudre la capuche dans l'encolure des parementures centrales devant, repasser la couture à part.
10. Épinglez les parementures devant centrales et la capuche sur la pièce principale endroit contre endroit et coudre autour du bord extérieur des parementures devant centraux et de la capuche. Faire de petites coupes dans les courbes, couper les coins. Retourner les parementures centrales du devant sur l'envers, redresser, repasser. Bâtir ensemble les surplus de couture de la couture de la capuche.
11. Coudre le poignet dans un anneau, repasser la couture à part. Plier le poignet en deux dans le sens de la longueur et repasser à l'endroit. Coudre le poignet au bas de la manche.
12. Pliez la languette décorative en deux, endroit contre endroit, et cousez le bord long et le coin. Couper les marges de couture, retournez la patte à l'endroit, repasser et coudre une ligne de point décorative à 0.1 cm du bord. Coudre la languette décorative à l'intérieur du poignet selon les marquages.
13. Coudre les pièces de la doublure, laissant une ouverture dans la couture côté gauche. Coudre la doublure sur la parementure, sur les parementures centrales devant, sur l'ourlet de la veste. Retournez le vêtement sur l'endroit à travers l'ouverture. Coudre la doublure à l'ourlet de la manche à travers l'ouverture, repasser la couture. Coudre l'ouverture pour la fermer. Coudre un point décoratif/de fixation le long de l'ourlet de la veste à 2 cm du bord.
14. Pliez la patte du devant droit en deux dans le sens de la longueur, endroit contre endroit, et cousez les coins. Tourner à droite et repasser. Cousez des lignes de points décoratifs le long du pli extérieur, le long des bords supérieur et inférieur. Surjeter le bord intérieur. Épinglez la patte sur le devant (le bord de la patte est dirigé à l'opposé du bord central du devant) et surpiquer le long de la ligne marquée. Pliez la patte, couvrant la fermeture et surpiquer le long de la couture.
15. Réaliser des boutonniers sur la patte droite et sur les pattes décoratives. Coudre les boutons en conséquence. Enfiler le cordon dans le tunnel, fixer les embouts de cordon.

DESSIN TECHNIQUE:

