

Рекомендации по выбору ткани: хорошо драпирующийся трикотаж, средней степени растяжимости из натуральных или смесовых волокон, костюмная ткань.

А также вам необходимо: клеевой флизелин, потайная застежка — молния, утяжелитель (грузики).

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: припуск по низу изделия — 1. 5 см, остальные швы 1 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из костюмной ткани:

1. Кокетка спинки — 4 детали
2. Кокетка полочки — 2 детали

Из трикотажа:

1. Заднее полотнище — 2 детали
2. Переднее полотнище — 1 деталь со сгибом

Из клеевой:

1. Кокетка спинки — 2 детали
2. Кокетка полочки — 1 деталь



Совет: детали кроя из трикотажных полотен стачиваются специальной эластичной или узкой зигзагообразной строчкой. При обметывании оверлоком срезать припуски до 0.7 см. припуск на подгибку настрачивается двойной иглой или на распошивальной машине для сохранения эластичности. Также можно стачивать детали сразу на 3-х или 4-х ниточном оверлоке.

Описание работы:

1. Продублировать внешние детали кокеток клеевым флизелином.
2. Стачать боковые срезы юбки. Шов обметать и заутюжить. Стачать наклонный срез юбки. Шов обметать и заутюжить (должен получиться угол). Стачать средний срез заднего полотнища от надсечки под молнию вниз. Шов разутюжить.
3. Стачать боковые срезы кокеток. Швы обметать и заутюжить к спинке.
4. На переднем и заднем полотнищах заложить и закрепить складки. Глубины складок направлены к середине детали. Притачать полотнища юбки к внешним кокеткам. Шов обметать и заутюжить вверх. Втачать молнию в средний шов.
5. Обметать нижний срез внутренних кокеток. Сложить кокетки лицом к лицу и уравнивать по верхнему срезу. Не доходя по 5 мм до краев потайной застежки отогнуть внутреннюю кокетку и приколоть к верхнему срезу юбки. На лицевую сторону юбки отогнуть припуски вдоль застежки-молнии и приколоть к верхнему срезу поверх обтачки. Обтачать верхний срез. Шов на закруглениях рассечь, детали вывернуть и приутюжить. Припуски вдоль застежки отогнуть на изнанку и прикрепить к тесьме молнии. Настрочить внутреннюю кокетку в шов притачивания нижней части юбки.
6. Нижний срез юбки обметать, подогнуть и настрочить.
7. На юбке заложить драпировку. Уголки юбки заправить внутрь и пришить к ним утяжелители.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

