

## 4829 - Patrón de costura #4829

Recomendaciones sobre la tela: tejido natural/mixto apto para abrigos en colores similares o contrastantes.

Usted también necesitará: fabrica de forro; entretela adhesiva; 2 de la cremallera; 1 cremallera separadora; hombreras.

Márgenes de costura: todas las costuras 1 cm. Margen de costura para el dobladillo de la prenda y el dobladillo de la manga - 3.5 cm.

### Nota sobre los márgenes de costura:

- Si el patrón tiene doble contorno los márgenes de costura están incluidos. Son 1 cm, a menos que se especifique lo contrario.

- Si el patrón tiene contorno único, los márgenes de costura no están incluidas y hay que agregar al trazar y cortar detalles.

### Nota sobre la longitud de la tela:

¡ Atención! La cantidad de tela necesaria para su patrón no está incluida. Dependerá del tamaño del patrón seleccionado, el ancho y el diseño de la tela que se va a utilizar. En primer lugar, imprimir todos los patrones de papel y extienda la anchura de la tela que desea utilizar (generalmente de 90 a 150 cm). Medir cuánta tela se necesita. No olvide tener en cuenta que algunas piezas necesita ser cortado varias veces y otras piezas se cortan en el pliegue.



### Cortando:

#### Nota de corte:

En el patrón, "la viga" significa derecho de grano. Colocar tus piezas en consecuencia. Algunas piezas se cortará en el pliegue. Esto se observa en la pieza. Marque todas las muescas y otras características de diseño tales como pliegues etc. del patrón sobre la tela.

Al coser la prenda, preste atención a las muescas, ellos deben coincidir.

Tela principal:

1. Espalda central - 2 piezas
2. Espalda lateral - 2 piezas
3. Delantero central - 2 piezas
4. Lateral delantero inferior - 2 piezas
5. Manga superior - 2 piezas
6. Manga inferior - 2 piezas
7. Vista frontal central - 2 piezas

## 8. Vista del escote trasero - 1 pieza

Tela principal 1:

1. Canesú trasero - 1 pieza
2. Lateral delantero superior - 2 piezas

La entretela adhesiva:

1. Delantero central - 2 piezas
2. Vista frontal central - 2 piezas
3. Vista del escote trasero - 1 pieza

Tela de forro:

1. Espalda central - 2 piezas
2. Espalda lateral - 2 piezas
3. Canesú trasero - 1 pieza
4. Forro delantero - 2 piezas
5. Manga superior - 2 piezas
6. Manga inferior - 2 piezas
7. Pequeño bolso de bolsillo - 2 piezas
8. Grande bolso de bolsillo - 2 piezas

Atención: El canesú de la espalda en forro se corta según el patrón de la tela principal, excepto el ancho de la vista del escote de la espalda.

## INSTRUCCIONES:

1. Aplicar entretela termoadhesiva en el escote y las sisas.
2. Coser las espaldas laterales a la espalda central, planchar los márgenes de costura hacia el centro. Coser la costura trasera central, planchar la costura aparte. Coser el canesú a la espalda, planchar los márgenes de costura hacia el canesú.
3. Coser el delantero lateral superior al delantero lateral inferior, planchar los márgenes de costura hacia arriba.
4. Marcar la posición de los bolsillos con líneas paralelas. Corta la hendidura para la apertura del bolsillo. Corte diagonalmente a 1-1,5 cm del final de la hendidura marcada. Girar los márgenes de costura hacia el revés a través de la apertura resultante, enderezar los bordes. Sujeta la cremallera debajo de la apertura para que puedas ver los dientes de la cremallera y coser. Coser el lado derecho del forro al lado revés de la cinta de la cremallera. Coser los bordes del forro.
5. Coser el delantero lateral izquierdo al delantero central izquierdo, insertando el lado izquierdo de la cinta de la cremallera, planchar la costura aparte. Coser el delantero lateral derecho al delantero central, planchar la

costura aparte.

6. Coser las costuras laterales y las costuras de los hombros, planchar la costura aparte. Coser la costura central del cuello, planchar la costura aparte. Coser el cuello sin costuras al escote, asegúrese de hacer un pequeño corte en el margen de costura cerca de la esquina. Hacer cortes en los márgenes de costura y planchar la costura abierta.

7. Coser las costuras laterales de las vistas centrales del frente y las vistas del escote trasero, planchar la costura aparte. Coser la costura central del cuello, planchar la costura aparte. Coser el cuello sin costuras al escote, asegúrese de hacer un pequeño corte en el margen de costura cerca de la esquina. Hacer cortes en los márgenes de costura y planchar la costura abierta.

8. Coser el lado derecho de la cremallera al borde del delantera derecho, con los dientes apuntando en dirección opuesta al borde. Sujete con alfileres los revestimientos centrales delanteros a la prenda con los lados derechos juntos y cosa los bordes centrales delanteros, el borde del cuello y la esquina inferior del delantero. Hacer pequeños cortes en curvas, recortar las esquinas, girar las piezas al derecho. Coser una puntada decorativa a lo largo del borde delantero y el cuello a 0.5 - 0.7 cm.

9. Coser la costura del codo en la manga, planchar la costura aparte. Planchar el dobladillo de la manga. Coser la costura delantera en la manga, planchar la costura aparte. Coser las mangas en las sisas haciendo coincidir las marcas. Coser hombreras.

10. Coser las costuras en el forro y coser las mangas, dejando una abertura técnica en la costura de la manga delantera derecha. Planchar márgenes de costura de forro.

11. Coser el forro a las vistas delanteros centrales y a la vista, planchar la costura. Voltee la prenda con el lado derecho hacia afuera, enderezar costuras.

12. Marca el margen de costura inferior, dóblalo hacia abajo y plancha. Coser el forro al borde inferior. Girar la prenda del lado derecho a través de la abertura en la manga. Coser el forro al borde inferior de la manga. Coser la abertura para cerrarla.

## Dibujo técnico:

