

4829 - Cartamodello #4829

RACCOMANDAZIONI SUL TESSUTO: tessuti naturali/misti per cappotti in colori simili o contrastanti.

AVRÀ ANCHE BISOGNO DI: tessuto di fodera; interfodere termoadesivo; 2 della cerniera; 1 cerniera separabile; spalline.

MARGINI DI CUCITURA: tutte le cuciture 1 cm. Margine di cucitura per l'orlo del capo e per l'orlo della manica - 3.5 cm.

Nota su margini di cucitura:

- Se il cartamodello ha un doppio contorno, i margini di cucitura sono inclusi. Sono 1 cm se non diversamente specificato.
- Se il cartamodello ha un contorno singolo, i margini di cucitura **NON** sono inclusi e devono essere aggiunti durante la disposizione e il taglio dei dettagli.

Nota sulla lunghezza del tessuto:

Attenzione! La quantità di tessuto necessario per il vostro cartamodello non è incluso. Esso dipenderà dalla taglia selezionata per il cartamodello, la larghezza e il design del tessuto che si intende utilizzare. In primo luogo, si prega di stampare tutti i modelli e si prega di metterli alla larghezza del tessuto che si intende utilizzare (di solito da 90 a 150 cm). Misurate la quantità di tessuto che sarà necessario. Non dimenticate di contare modelli che devono essere tagliati più volte ed i modelli che sono tagliati sulla piega.



TAGLIO:

Nota sul taglio:

Sui cartamodelli, "beam" significa drittofilo. Disponi i Suoi cartamodelli di conseguenza. Alcuni pezzi verranno tagliati sulla piega. Questo è annotato sul cartamodello. Si prega di segnare tutte le tacche e altre caratteristiche di design come pieghe ecc. sui cartamodelli del tessuto.

When sewing the garment, pay attention to notches, they must coincide.

Tessuto principale:

1. Dietro centrale - 2 pezzi
2. Dietro laterale - 2 pezzi
3. Davanti centrale - 2 pezzi
4. Laterale davanti inferiore - 2 pezzi
5. Manica superiore - 2 pezzi

6. Manica inferiore - 2 pezzi
7. Paramontura davanti centrale - 2 pezzi
8. Paramontura dello scollo dietro - 1 pezzo

Tessuto principale 1:

1. Carre dietro - 1 pezzo
2. Laterale davanti superiore - 2 pezzi

Interfodera termoadesiva:

1. Davanti centrale - 2 pezzi
2. Paramontura davanti centrale - 2 pezzi
3. Paramontura dello scollo dietro - 1 pezzo

Tessuto di fodera:

1. Dietro centrale - 2 pezzi
2. Dietro laterale - 2 pezzi
3. Carre dietro - 1 pezzo
4. Fodera del davanti - 2 pezzi
5. Manica superiore - 2 pezzi
6. Manica inferiore - 2 pezzi
7. Piccola tasca - 2 pezzi
8. Grande tasca - 2 pezzi

ATTENZIONE: Lo sprone dietro in fodera si taglia secondo il cartamodello del tessuto principale, ad eccezione della larghezza della paramontura dello scollo dietro.

ISTRUZIONI:

1. Applicare l'intreccio termoadesivo.
2. Cucire i dietro laterali al dietro centrale, stirare i margini di cucitura verso il centro. Cucire la cucitura centrale del dietro, stirare aperti i margini di cucitura. Cucire il carrè al dietro, stirare i margini di cucitura verso il carré.
3. Cucire il davanti laterale superiore al davanti laterale inferiore, stirare i margini di cucitura verso l'alto.
4. Marcare la posizione delle tasche con linee parallele. Tagliare l'entrata. Praticare tagli diagonali a 1-1,5 cm dalla fine della fente marcata. Girare i margini di cucitura verso il lato rovescio attraverso l'apertura risultante, raddrizzare i bordi. Appuntare la cerniera sotto l'apertura in modo che si vedano i denti e cucire. Cucire il lato diritto della fodera al lato rovescio del nastro della cerniera. Cucire i bordi della fodera.
5. Cucire il davanti laterale sinistro al davanti centrale sinistro, inserendo il lato sinistro del nastro della cerniera, stirare aperti i margini di cucitura. Cucire il davanti laterale destro al davanti centrale, stirare aperti i margini di cucitura.

6. Cucire le cuciture laterali e delle spalle, stirare aperti i margini di cucitura. Cucire la cucitura centrale del colletto, stirare aperti i margini di cucitura. Cucire il colletto in un unico pezzo nello scollo, incidendo il margine di cucitura all'angolo. Intagliare i margini di cucitura e stirare aperto.
7. Cucire le cuciture laterali delle paramonture centrali del davanti e delle paramonture dello scollo del dietro, stirare aperti i margini di cucitura. Cucire la cucitura centrale del colletto, stirare aperti i margini di cucitura. Cucire il colletto in un unico pezzo nello scollo, incidendo il margine di cucitura all'angolo. Intagliare i margini di cucitura e stirare aperto.
8. Cucire il lato destro della cerniera al bordo del davanti destro, i denti sono diretti lontano dal bordo. Appuntare la paramonture centrali davanti alla parte principale dritto contro dritto e cucire i bordi centrali davanti, il bordo del colletto e l'angolo inferiore del davanti. Intagliare le curve, tagliare via gli angoli, girare le pezzi al dritto. Fare una cucitura decorativa lungo il bordo del davanti e il colletto a 0.5 - 0.7 cm.
9. Cucire la cucitura del gomito sulla manica, stirare aperti i margini di cucitura. Stirare l'orlo della manica. Cucire la cucitura anteriore sulla manica, stirare aperti i margini di cucitura. Cucire le maniche negli scalfi facendo coincidere le marcatore. Cucire spalline.
10. Cucire le cuciture sulla fodera e cucire le maniche, lasciando un'apertura tecnica nella cucitura anteriore della manica destra. Stirare margini di cucitura della fodera.
11. Cucire la fodera alle paramonture centrali del davanti e alla paramontura, stirare la cucitura. Rivoltare il capo sul dritto, raddrizzare le cuciture.
12. Marcare il margine di cucitura inferiore, ripiegarlo all'interno e stirare. Cucire la fodera al bordo inferiore. Girare il capo al dritto attraverso l'apertura nella manica. Cucire la fodera al bordo inferiore della manica. Cucire chiusa l'apertura tecnologica.

DISEGNO TECNICO:

