

2073 - Schnittmuster #2073

Stoffempfehlungen: natürlicher/gemischter Anzugstoff.

Sie werden auch brauchen: Klebevlies; futter; 4 Knöpfe; Schulterpolster, ärmelfisch.

Nahtzugaben: alle Nähte 1 cm. Nahtzugabe am unteren Ärmelrand – 3 cm.

Hinweis zur Nahttzugaben:

- Wenn das Muster einen doppelten Rand hat, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Falls nichts anderes angegeben ist, betragen Sie 1 cm.
- Hat das Schnittmuster nur einen Rand, wurden die Nahtzugaben NICHT berücksichtigt. Sie müssen beim Auslegen und den Details des Schnitts hinzugefügt werden.

Hinweis zu die benötigte Stoffmenge:

Achtung! Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnitteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.



ZUSCHNEIDEN:

Hinweis zum Zuschnitt:

Ein "Beim" auf den Schnittmustern bedeutet einen geraden Fadenverlauf. Legen Sie Ihre Teile dementsprechend aus. Einige Teile werden an der Kante geschnitten. Sie finden dazu Hinweise im Schnittmuster. Markieren Sie auf Ihrem Stoff alle Kerben und andere Merkmale des Designs des Schnittmusters wie Falten usw.

Achten Sie beim Nähen des Kleidungsstücks darauf, dass die Kerben übereinstimmen.

Hauptstoff:

- 1. Mittlerer Rückenteil 2 Stück
- 2. Seitlicher Rückenteil 2 Stück
- 3. Unterer Rückenteil 1 Stück
- 4. Mittlerer Vorderteil 2 Stück
- 5. Seitlicher Vorderteil 2 Stück
- 6. Unteres Vorderteil 2 Stück

2073



- 7. Oberer Ärmel 2 Stück
- 8. Unterer Ärmel 2 Stück
- 9. Hinteres Halsausschnittbesatz 1 Stück
- 10. Obere Teil mittelvorderbesätze 2 Stück
- 11. Untere Teil mittelvorderbesätze 2 Stück
- 12. Kragen 2 Stück
- 13. Paspel 2 Stück

Futterstoff:

- 1. Mittlerer Rückenteil 2 Stück
- 2. Mittlerer Vorderteil 2 Stück
- 3. Seitlicher Rückenteil 2 Stück
- 4. Seitlicher Vorderteil 2 Stück
- 5. Oberer Ärmel 2 Stück
- 6. Unterer Ärmel 2 Stück
- 7. Unteres Vorderteil 2 Stück
- 8. Unterer Rückenteil 1 Stück
- 9. Große taschenbeutel 2 Stück
- 10. Kleine taschenbeutel 2 Stück

Klebevlies: mittlerer vorderteil, hinteres halsausschnittbesatz, obere Teil mittelvorderbesätze, untere Teil mittelvorderbesätze, oberer kragen.

Achtung: das Futter wird unter Verwendung von Musterteilen für den Hauptstoff zugeschnitten, mit Ausnahme des Bereichs des vorderen Mittelbesatzes und des hinteren Halsausschnittbesatzes.

ANLEITUNG:

- 1. Klebevlies auftragen.
- 2. Die seitlichen Rückenteile an das mittlere Rückenteil nähen. Bügeln Richtung Mitte. Zierstich nähen an 0.5 cm von Naht. Hintere Mittelnaht nähen. Die Naht auseinander bügeln. Den unteren Rückenteil an das Kleidungsstück nähen. Die Naht auseinander bügeln.
- 3. Position der Tasche markieren. Den Taschenrahmen längs halbieren, links auf links legen und bügeln. Den kleinen Taschenbeutel an der Innenseite des Rahmens absteppen. Den Taschenrahmen entlang der unteren markierten Taschenlinie an das Vorderteil nähen. Nähen Sie den großen Taschenbeutel entlang der oberen markierten Taschenlinie an das Vorderteil. Hören Sie in der Nähe der kurzen Markierungslinien der Tasche mit dem Nähen auf. Schneiden Sie die Taschenöffnung. Schneiden Sie 1–1,5 cm vom Ende der Taschenöffnung entfernt diagonal zum Nahtende ein. Drehen Sie den Taschenrahmen und den großen Taschenbeutel durch die entstandene Öffnung auf die linke Seite. Nähen Sie in der Nähe der Ecken doppelte Rückstichlinien, um die Enden der Taschen zu fixieren. Die Ränder der Taschenbeutel zusammennähen.

2073



- 4. Die seitlichen Vorderteile an das mittlere Vorderteil nähen. Bügeln Richtung Mitte. Zierstich nähen an 0.5 cm entlang der Naht. Das untere Vorderteil in zwei Schritten nähen: von der mittleren Vorderkante bis zur Schlaufenmarkierung und von der Schlaufenmarkierung bis zur Seitenkante. Die Naht auseinander bügeln.
- 5. Stecken Sie den oberen Kragen auf den unteren Kragen und nähen Sie die Ecken und die Außenkante zusammen. Ecken wegschneiden. Den Kragen auf rechts drehen, glätten und bügeln. Einen Zierstich entlang des Kragens nähen an 0.5 cm vom Rand. Kragen in Halsausschnitt nähen.
- 6. Nähen und auseinander bügeln Schulter und seitliche Kante von Jacke.
- 7. Nähen und die ellbogennaht auseinanderbügeln. Nähen und auseinander bügeln vordere Ärmelnaht. Die Nahtzugabe am unteren Rand des Kleidungsstücks bügeln nach innen. Ärmel passend zu den Markierungen in die Armausschnitte nähen. Nähen Schulterpolster, nähen ärmelfisch.
- 8. Die vorderen Mittelbesätze in zwei Schritten zusammennähen: Zuerst von der vorderen Mitte bis zur Schlaufenmarkierung nähen, dann von der Schlaufenmarkierung bis zur Innenkante. Die Naht auseinander bügeln.
- 9. Nähen und die Schulterkanten des hinteren Halsausschnittbesatzes und des vorderen Mittelbesatzes auseinanderbügeln.
- 10. Nähte am Futter nähen und Ärmel einnähen, in der vorderen rechten Ärmelnaht eine Öffnung zum Wenden lassen. Futter an die vorderen Mittelbesätze und an den Besatz nähen.
- 11. Vorderen Mittelbesatz rechts auf rechts auf das Vorderteil legen, zusammenstecken und entlang der Vorderkante in der Mitte, an der Unterkante und am Halsausschnitt entlang nähen. Futter an den Ärmelsaum nähen. Drehen Sie die Jacke auf rechts durch die Öffnung. Nahtzugaben des Vorder- und Mittelbesatzes zusammenheften, so dass eine Knopfschlaufe entsteht. Die Nahtzugaben der Taillennähte zusammenheften. Die Öffnung im Ärmel zunähen.
- 12. Knopflöcher am rechten Vorderteil machen, und knöpfe am linken vorderteil annähen.

Technische Zeichnung:

