

2085 - Schnittmuster #2085

Stoffempfehlungen: natürlicher/gemischter Anzugstoff.

Sie werden auch brauchen: Klebevlies; futter; Schulterpolster, ärmelfisch.

Nahtzugaben: alle Nähte 1 cm. Nahtzugabe am Jackensaum und am Ärmelsaum - 3 cm.

Hinweis zur Nahtzugaben:

- Wenn das Muster einen doppelten Rand hat, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Falls nichts anderes angegeben ist, betragen Sie 1 cm.

- Hat das Schnittmuster nur einen Rand, wurden die Nahtzugaben NICHT berücksichtigt. Sie müssen beim Auslegen und den Details des Schnitts hinzugefügt werden.

Hinweis zu die benötigte Stoffmenge:

Achtung! Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnittteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.



ZUSCHNEIDEN:

Hinweis zum Zuschnitt:

Ein "Beim" auf den Schnittmustern bedeutet einen geraden Fadenverlauf. Legen Sie Ihre Teile dementsprechend aus. Einige Teile werden an der Kante geschnitten. Sie finden dazu Hinweise im Schnittmuster. Markieren Sie auf Ihrem Stoff alle Kerben und andere Merkmale des Designs des Schnittmusters wie Falten usw.

Achten Sie beim Nähen des Kleidungsstücks darauf, dass die Kerben übereinstimmen.

Hauptstoff:

1. Mittlerer Rückenteil - 2 Stück
2. Seitlicher Rückenteil - 2 Stück
3. Mittlerer Vorderteil - 2 Stück
4. Seitlicher Vorderteil - 2 Stück
5. Ärmel - 2 Stück
6. Hinteres Halsausschnittbesatz - 1 Stück

7. Mittelvorderbesatz - 2 Stück

Futterstoff:

1. Mittlerer Rückenteil - 2 Stück
2. Seitlicher Rückenteil - 2 Stück
3. Mittlerer Vorderteil - 2 Stück
4. Seitlicher Vorderteil - 2 Stück
5. Ärmel - 2 Stück

Klebevlies:

1. Mittlerer Vorderteil - 2 Stück
2. Hinteres Halsausschnittbesatz - 1 Stück
3. Mittelvorderbesatz - 2 Stück

Achtung: Vorderteil und Rückenteil aus Futter werden nach den Musterteilen des Hauptstoffs zugeschnitten, mit Ausnahme der Bereiche des vorderen Mittelbesatzes und des hinteren Halsausschnittbesatzes.

ANLEITUNG:

1. Klebevlies auftragen. Tragen Sie Klebevlies auch auf die Nahtzugaben am Saum des Kleidungsstücks und am Ärmelsaum auf.
2. Hintere Mittelnaht nähen. Die Naht auseinander bügeln. Seitliche Rückenteile an mittleres Rückenteil nähen, bügeln Richtung Mitte.
3. Seitliche Vorderteile an vorderes Mittelteil nähen, bügeln Richtung Mitte.
4. Nähen und die nahtzugaben an den seitenkanten auseinanderbügeln von Jacke.
5. Die Mittelkante des nahtlosen Kragens zusammennähen, die Naht auseinander bügeln. Schulternähte nähen. Den Kragen in den hinteren Halsausschnitt einnähen, und in die Nahtzugabe nahe der Ecke einclippen. In Nahtzugaben einclippen und auseinander bügeln.
6. Die Mittelkante des nahtlosen Kragens an den mittleren Vorderbesatz nähen, die Naht auseinander bügeln. Die Schulternähte des hinteren Halsausschnittbesatzes und des mittleren Vorderbesatzes nähen. Den Kragen in den hinteren Halsausschnitt einnähen, und in die Nahtzugabe nahe der Ecke einclippen. In Nahtzugaben einclippen und auseinander bügeln. Besätze und mittlere Vorderbesätze an das Vorderteil stecken rechts auf rechts und vordere Mittelkante nähen und Halsausschnitt. Nahtzugaben in den Ecken wegschneiden, kleine Schnitte in Nahtzugaben entlang der Rundungen machen. Die mittleren Vorderbesätze auf die rechte Seite falten, Nähte glätten, bügeln. Nahtzugaben entlang der Kragennähte von Hand zusammennähen.
7. Nähen und Ärmelnaht auseinander bügeln. Ärmel passend zu den Markierungen in die Armausschnitte nähen, Stoff am Ärmelkugel anpassen. Nähen Schulterpolster, nähen ärmelfisch.

8. Nähte am Futter nähen und Ärmel einnähen, eine Öffnung in der linken vorderen Ärmelnaht lassen. Das Futter an die Innenkanten der mittleren Vorderbesätze und an den Besatz nähen. Den unteren Rand des Kleidungsstücks auf die linke Seite bügeln. Das Futter an den Saum des Kleidungsstücks und den Saum des Ärmels nähen. Drehen Sie die Jacke auf rechts durch die Öffnung. Die Öffnung zunähen.

Technische Zeichnung:

