

2090 - Schnittmuster #2090



Stoffempfehlungen: Natur/Mischstoff geeignet für Mäntel.

Sie werden auch brauchen: Futterstoff; Klebevlies; 4 Knöpfe; Schulterpolster; ärmelfisch.

Nahtzugaben: alle Nähte 1 cm. Nahtzugabe für den Saum des Kleidungsstücks und den Saum des Ärmels – 3.5 cm.

Hinweis zur Nahtzugaben:

- Wenn das Muster einen doppelten Rand hat, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Falls nichts anderes angegeben ist, betragen Sie 1 cm.
- Hat das Schnittmuster nur einen Rand, wurden die Nahtzugaben NICHT berücksichtigt. Sie müssen beim Auslegen und den Details des Schnitts hinzugefügt werden.

Hinweis zu die benötigte Stoffmenge:

Achtung! Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnittteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.

ZUSCHNEIDEN:

Hinweis zum Zuschnitt:

Ein "Beim" auf den Schnittmustern bedeutet einen geraden Fadenverlauf. Legen Sie Ihre Teile dementsprechend aus. Einige Teile werden an der Kante geschnitten. Sie finden dazu Hinweise im Schnittmuster. Markieren Sie auf Ihrem Stoff alle Kerben und andere Merkmale des Designs des Schnittmusters wie Falten usw.

Achten Sie beim Nähen des Kleidungsstücks darauf, dass die Kerben übereinstimmen.

Hauptstoff:

1. Rückenteil – 2 Stück
2. Rückenpasse – 2 Stück
3. Mittlerer Vorderteil – 2 Stück
4. Seitlicher Vorderteil – 2 Stück
5. Oberer Ärmel – 2 Stück
6. Unterer Ärmel – 2 Stück
7. Mittelvorderbesatz – 2 Stück
8. Hinteres Halsausschnittbesatz – 1 Stück

Klebevlies:

1. Mittlerer Vorderteil – 2 Stück
2. Mittelvorderbesatz – 2 Stück
3. Hinteres Halsausschnittbesatz – 1 Stück

4. Futter der verdeckten Knopfleiste – 1 Stück

Futterstoff:

1. Rückenfutter – 2 Stück
2. Frontfutter – 2 Stück
3. Oberer Ärmel – 2 Stück
4. Unterer Ärmel – 2 Stück
5. Taschenbeutel – 2 Stück
6. Futter der verdeckten Knopfleiste – 2 Stück

ANLEITUNG:

1. Klebevlies auftragen.
2. Hintere Mittelnäht nähen, die Naht auseinander bügeln. Passe an den Rücken nähen, Nahtzugaben zur Passe bügeln.
3. Taschenbeutel auf Vorderteil stecken rechts auf rechts und taschenöffnung nähen. Taschenbeutel auf linke Seite wenden, bügeln.
4. Auferlegen Vorderteil an vorderes seitenteil und Wiener Nähte und Taschenbeutelkanten mit einer durchgehenden Naht nähen.
5. Seitennähte und Schulternähte nähen, die Naht auseinander bügeln. Kragenmittelnäht nähen, die Naht auseinander bügeln. Den nahtlosen Kragen in den Ausschnitt nähen, und in die Nahtzugabe nahe der Ecke einclipsen. In Nahtzugaben einclipsen und auseinander bügeln.
6. Markieren Sie den Verschlusschlitz mit drei Linien auf der rechten Seite des rechten Knopfleistenstegs (mittlerer vorderer Besatz). Die erste Linie sollte parallel zur vertikalen Kante des Verschlusses verlaufen und im fertigen Zustand 1,5 cm von der Kante entfernt sein, die zweite und dritte Linie markieren die Länge des Verschlusses. Stecken Sie das Futter (mit aufbügelbarer Einlage!) rechts auf rechts auf den mittleren vorderen Besatz, sodass die Kante des Futters an der markierten Linie anliegt. Steppen Sie 0,5 cm von der markierten Linie entfernt entlang des Verschlusschlitzes bis zu den Linien, die die Verschlusslänge markieren. Stecken Sie das zweite Verschlussfutter fest, sodass seine Kante an der genähten Linie anliegt, und steppen Sie im Abstand von 0,5 cm. Prüfen Sie, ob die Stiche auf der linken Seite parallel sind. Schneiden Sie den Schlitz auf. Schneiden Sie die Ecken 1,5 cm von den Verschlussenden entfernt ein. Wenden Sie das Futter durch die entstandene Öffnung auf die linke Seite, sodass ein Schlitzrahmen entsteht, der dem Abstand zwischen den Stichlinien entspricht. Nähen Sie einen Fixierstich in den Nahtspalt der Futternäht. Bügeln Sie das zweite Futter in Richtung der Innenkante des vorderen Mittelbesatzes und nähen Sie einen Fixierstich 0,1 cm von der Futternäht entfernt. Markieren und nähen Sie Knopflöcher. Sie werden im vorderen Mittelbesatz und im Futter mit Einlage angebracht. Richten Sie die Enden des Verschlusses gerade aus und befestigen Sie sie von der linken Seite mit einem Doppelstich an der Basis der Ecken. Nähen Sie die Kanten des Futters. Machen Sie kurze Befestigungsstiche zwischen jedem Knopflochpaar. Die Länge des Fixierstichs entspricht der Breite des

Rahmens. Bügeln Sie den vorderen Mittelbesatz.

7. Seitennähte der vorderen Mittelbesätze und der hinteren Halsausschnittbesätze nähen, die Naht auseinander bügeln. Kragenmittelnäht nähen, die Naht auseinander bügeln. Den nahtlosen Kragen in den Ausschnitt nähen, und in die Nahtzugabe nahe der Ecke einclipsen. In Nahtzugaben einclipsen und auseinander bügeln.

8. Stecken Sie die vorderen Mittelbesätze mit der rechten Seite zusammen auf das Kleidungsstück und nähen Sie die vorderen Mittelkanten an der Kragenkante und der unteren Ecke der Vorderseite zusammen. In Kurven einclipsen, Ecken wegschneiden, die teile auf rechts drehen. Einen Zierstich entlang der Vorderkante und des Kragens nähen an 0.5 - 0.7 cm.

9. Ellbogennaht am Ärmel nähen, die Naht auseinander bügeln. Den Ärmelsaum bügeln. Vordernaht am Ärmel nähen, die Naht auseinander bügeln. Ärmel passend zu den Markierungen in die Armausschnitte nähen. Nähen Schulterpolster und ärmelfisch.

10. Nähte am Futter nähen und Ärmel einnähen, eine technische Öffnung in der rechten vorderen Ärmelnaht lassen. Bügeln Nahtzugaben von Futter.

11. Futter an die vorderen Mittelbesätze und an den Besatz nähen, die naht bügeln. Drehen Sie das Kleidungsstück mit der rechten Seite nach außen, Nähte glätten.

12. Untere Nahtzugabe markieren, umschlagen und bügeln. Futter an die Unterkante nähen. Das Kleidungsstück durch die Ärmelöffnung auf rechts wenden. Futter an die Unterkante des Ärmels nähen. Die Öffnung zunähen.

13. Die Knöpfe am linken Vorderteil annähen.

Technische Zeichnung:

