

2090 - Patrón de costura #2090



Recomendaciones sobre la tela: tejido natural/mixto apto para abrigos.

Usted también necesitará: fabrica de forro; entretela adhesiva; 4 botones; hombreras; hombros estructurados.

Márgenes de costura: todas las costuras 1 cm. Margen de costura para el dobladillo de la prenda y el dobladillo de la manga - 3.5 cm.

Nota sobre los márgenes de costura:

- Si el patrón tiene doble contorno los márgenes de costura están incluidos. Son 1 cm, a menos que se especifique lo contrario.

- Si el patrón tiene contorno único, los márgenes de costura no están incluidas y hay que agregar al trazar y cortar detalles.

Nota sobre la longitud de la tela:

¡ Atención! La cantidad de tela necesaria para su patrón no está incluida. Dependerá del tamaño del patrón seleccionado, el ancho y el diseño de la tela que se va a utilizar. En primer lugar, imprimir todos los patrones de papel y extienda la anchura de la tela que desea utilizar (generalmente de 90 a 150 cm). Medir cuánta tela se necesita. No olvide tener en cuenta que algunas piezas necesita ser cortado varias veces y otras piezas se cortan en el pliegue.

Cortando:

Nota de corte:

En el patrón, "la viga" significa derecho de grano. Colocar tus piezas en consecuencia. Algunas piezas se cortará en el pliegue. Esto se observa en la pieza. Marque todas las muescas y otras características de diseño tales como pliegues etc. del patrón sobre la tela.

Al coser la prenda, preste atención a las muescas, ellos deben coincidir.

Tela principal:

1. Espalda - 2 piezas
2. Canesú trasero - 2 piezas
3. Delantero central - 2 piezas
4. Delantero lateral - 2 piezas
5. Manga superior - 2 piezas
6. Manga inferior - 2 piezas
7. Vista frontal central - 2 piezas
8. Vista del escote trasero - 1 pieza

La entretela adhesiva:

1. Delantero central - 2 piezas

2. Vista frontal central - 2 piezas
3. Vista del escote trasero - 1 pieza
4. Forro de botonera oculta - 1 pieza

Tela de forro:

1. Forro de la espalda - 2 piezas
2. Forro delantero - 2 piezas
3. Manga superior - 2 piezas
4. Manga inferior - 2 piezas
5. Bolso de bolsillo - 2 piezas
6. Forro de botonera oculta - 2 piezas

INSTRUCCIONES:

1. Aplicar entretela termoadhesiva en el escote y las sisas.
2. Coser la costura trasera central, planchar la costura aparte. Coser el canesú a la espalda, planchar los márgenes de costura hacia el canesú.
3. Sujete el bolso de bolsillo con alfileres a la pieza delantera lados derechos juntos y coser la apertura del bolsillo. Doblar la bolsa de bolsillo en el lado revés, planchar.
4. Poner delantero a delantero lateral y coser costuras princesa y bordes de bolsos de bolsillo con una costura continua.
5. Coser las costuras laterales y las costuras de los hombros, planchar la costura aparte. Coser la costura central del cuello, planchar la costura aparte. Coser el cuello sin costuras al escote, asegúrese de hacer un pequeño corte en el margen de costura cerca de la esquina. Hacer cortes en los márgenes de costura y planchar la costura abierta.
6. Marca la abertura del cierre con tres líneas, en el lado derecho del soporte del botón derecho (frente central). La primera línea debe ser paralela al borde vertical del cierre y corre a 1,5 cm del borde cuando esté listo, la segunda y la tercera línea marcan la longitud del cierre. Sujeta con alfileres el forro (¡debe ser con entretela termoadhesiva aplicada!) en el frente central, con los lados derechos juntos, haciendo coincidir el borde del forro con la línea marcada. Cose a 0,5 cm de la línea marcada a lo largo de la abertura del cierre hasta las líneas que marcan la longitud del cierre. Sujeta con alfileres el segundo forro del cierre, haciendo coincidir su borde con la línea cosida, y cose a 0,5 cm. Comprueba si las puntadas son paralelas en el revés. Corta la abertura. Recorta en las esquinas a 1,5 cm de los extremos del cierre. Gira los forros hacia el revés a través de la abertura resultante, haciendo un marco de abertura, que es igual a la distancia entre las líneas de puntada. Cose una puntada de fijación en la zanja de la costura del forro. Planche el segundo forro hacia el borde interior de la vista central delantera y cosa una puntada de fijación a 0,1 cm de la costura del forro. Marque y haga los ojales. Se hacen en la vista central delantera y el forro entretela. Enderece los extremos del cierre y fíjelos por el revés, con una puntada doble en la base de las esquinas. Cosa los bordes del forro. Haga

puntadas cortas de fijación entre cada par de ojales; la longitud de la puntada de fijación debe ser igual al ancho del marco.. Planchar la vista frontal central.

7. Coser las costuras laterales de las vistas centrales del frente y las vistas del escote trasero, planchar la costura aparte. Coser la costura central del cuello, planchar la costura aparte. Coser el cuello sin costuras al escote, asegúrese de hacer un pequeño corte en el margen de costura cerca de la esquina. Hacer cortes en los márgenes de costura y planchar la costura abierta.

8. Sujete con alfileres los revestimientos centrales delanteros a la prenda con los lados derechos juntos y cosa los bordes centrales delanteros, el borde del cuello y la esquina inferior del delantero. Hacer pequeños cortes en curvas, recortar las esquinas, girar las piezas al derecho. Coser una puntada decorativa a lo largo del borde delantero y el cuello a 0.5 - 0.7 cm.

9. Coser la costura del codo en la manga, planchar la costura aparte. Planchar el dobladillo de la manga. Coser la costura delantera en la manga, planchar la costura aparte. Coser las mangas en las sisas haciendo coincidir las marcas. Coser hombreras y hombros estructurados.

10. Coser las costuras en el forro y coser las mangas, dejando una abertura técnica en la costura de la manga delantera derecha. Planchar márgenes de costura de forro.

11. Coser el forro a las vistas delanteros centrales y a la vista, planchar la costura. Voltee la prenda con el lado derecho hacia afuera, enderezar costuras.

12. Marca el margen de costura inferior, dóblalo hacia abajo y plancha. Coser el forro al borde inferior. Girar la prenda del lado derecho a través de la abertura en la manga. Coser el forro al borde inferior de la manga. Coser la abertura para cerrarla.

13. Coser los botones en el delantero izquierdo.

Dibujo técnico:

