

2090 - Patron de couture #2090



Recommandations sur le tissu: tissu naturel/mixte adapté aux manteaux.

Vous aurez également besoin de: tissu de doublure; entoilage thermocollant; 4 boutons; épaulettes; coussinets d'épaule.

Marges de couture: toutes coutures 1 cm. Marge de couture pour l'ourlet du vêtement et l'ourlet de la manche - 3.5 cm.

Note sur marges pour la couture:

- Si le patron a un contour double, alors les marges de couture sont incluses.
- Les marges de couture ne sont PAS incluses par défaut et doivent être rajoutée lors de la mise en place et de la coupe de votre patron (si celui ci a un contour simple).

Note sur le métrage de tissus nécessaire:

Attention ! La quantité de tissu nécessaire pour votre modèle n'est pas incluse. Il dépendra de la taille du patron sélectionné, la largeur et le design du tissu que vous prévoyez d'utiliser. Avant tout, imprimez votre patron et disposez la largeur du tissu que vous envisagez d'utiliser (généralement de 90 à 150 cm) afin de connaître le métrage de tissus nécessaire. N'oubliez pas de compter les pièces en double et les pièces en symétries.

Coupe:

Note sur le coupe:

Sur les pièces du patron « beam » signifie « droit fil ». Disposez vos pièces en conséquence. Certaines pièces doivent être coupées dans la pliure. Ceci est noté sur le patron de la pièce. Marquer tous les repères et autres signes tels que pinces, plis etc. sur vos tissus.

Lorsque vous assemblez vos pièces, faites attention aux repères, ils doivent coïncider.

Tissu principal:

1. Dos - 2 pièces
2. Empiècement arrière - 2 pièces
3. Devant central - 2 pièces
4. Devant latéral - 2 pièces
5. Manche supérieure - 2 pièces
6. Manche inférieure - 2 pièces
7. Parementure devant centrale - 2 pièces
8. Parementure d'encolure dos - 1 pièce

Entoilage thermocollant:

1. Devant central - 2 pièces

2. Parementure devant centrale - 2 pièces
3. Parementure d'encolure dos - 1 pièce
4. Doublure du panneau de boutons caché - 1 pièce

Tissu de doublure:

1. Doublure dos - 2 pièces
2. Doublure devant - 2 pièces
3. Manche supérieure - 2 pièces
4. Manche inférieure - 2 pièces
5. Sac de poche - 2 pièces
6. Doublure du panneau de boutons caché - 2 pièces

INSTRUCTIONS:

1. Appliquer un entoilage thermocollant.
2. Coudre la couture centrale du dos, repasser la couture à part. Coudre l'empiècement au dos, repasser les surplus de couture vers l'empiècement.
3. Épinglez le sac de poche sur le devant endroit contre endroit et coudre l'ouverture de la poche. Plier le sac de poche sur l'envers, repasser.
4. Poser devant à devant latérale et coudre les coutures princesse et les bords des poches avec une couture continue.
5. Coudre les coutures latérales et les coutures des épaules, repasser la couture à part. Coudre la couture centrale du col, repasser la couture à part. Coudre le col sans couture dans l'encolure, assurez-vous de faire une petite coupe dans le surplus de couture près du coin. Faire des coupes dans les marges de couture et repasser la couture ouverte.
6. Marquez la fente de fermeture avec trois lignes, sur le côté droit du support de bouton droit (parmenture centrale). La première ligne doit être parallèle au bord vertical de la fermeture et doit s'étendre à 1,5 cm du bord lorsqu'elle est prête, la deuxième et la troisième ligne marquent la longueur de la fermeture. Épingler la doublure (doit être avec un entoilage thermocollant appliqué !) sur le devant central, endroit contre endroit, en faisant correspondre le bord de la doublure avec la ligne marquée. Piquez à 0,5 cm de la ligne tracée le long de la fente de fermeture jusqu'aux lignes qui marquent la longueur de fermeture. Épinglez la deuxième doublure de fermeture en faisant correspondre son bord avec la ligne cousue et cousez à 0,5 cm. Vérifiez si les points sont parallèles sur l'envers. Coupez la fente. Couper dans les coins à 1,5 cm des extrémités de la fermeture. Tournez les doublures sur l'envers à travers l'ouverture résultante, faisant un cadre, qui est égal à la distance entre les lignes de couture. Cousez un point de fixation dans la couture de la doublure. Plier la deuxième doublure vers le bord intérieur de la parementure centrale devant, repasser et coudre un point de fixation à 0,1 cm de la couture de la doublure. Marquez et faites des boutonnières. Ils sont faits sur le devant central et la doublure interfacée. Redressez les extrémités de la fermeture et fixez-les sur l'envers, avec un double point à

la base des coins. Coudre les bords de la doublure. Faites des lignes de point courtes entre chaque paire de boutonnères, la longueur du point de fixation est égale à la largeur du cadre. Repassez la parementure centrale devant.

7. Coudre les coutures latérales des parementures centrales devant et des parementures dos décolleté, repasser la couture à part. Coudre la couture centrale du col, repasser la couture à part. Coudre le col sans couture dans l'encolure, assurez-vous de faire une petite coupe dans le surplus de couture près du coin. Faire des coupes dans les marges de couture et repasser la couture ouverte.

8. Épinglez les parements centraux devant sur le vêtement endroit contre endroit et cousez les bords centraux devant, le bord du col et le coin inférieur du devant. Faire de petites coupes dans les courbes, couper les coins, retourner les pièces à l'endroit. Cousez un point décoratif le long du bord avant et du col à 0.5 - 0.7 cm.

9. Coudre la couture du coude sur la manche, repasser la couture à part. Repassez l'ourlet de la manche. Coudre la couture devant sur la manche, repasser la couture à part. Coudre les manches dans les emmanchures en faisant correspondre les marquages. Coudre épaulettes et coussinets d'épaule.

10. Coudre les coutures sur la doublure et coudre les manches, laissant une ouverture technique dans la couture de la manche avant droite. Repasser marges de couture de doublure.

11. Coudre la doublure sur les parementures centrales du devant et sur la parementure, repasser la couture. Retourner le vêtement à l'endroit, redresser les coutures.

12. Marquez la marge de couture inférieure, repliez-la en dessous et repassez. Coudre la doublure sur le bord inférieur. Retournez le vêtement à l'endroit par l'ouverture de la manche. Coudre la doublure au bord inférieur de la manche. Coudre l'ouverture pour la fermer.

13. Coudre les boutons sur le devant gauche.

DESSIN TECHNIQUE:

