

Stoffempfehlung:

Leichte Kleiderstoffe

Sie brauchen:

Nahtverdeckter Reißverschluss, Vlieseline, Futterstoff, Schrägstreifen 4 cm breit

Hinweis zur Nahtzugabe:

Wenn die Schnittteile mit einer Doppellinie gekennzeichnet sind, ist die Nahtzugabe bereits enthalten. Bei Einzellinien muss die Nahtzugabe noch zugegeben werden.

Achtung:

Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnittteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.

Zuschneiden:

1. Rückw. Mittelteil – 2x
2. Rückw. Seitenteil – 2x
3. Vorder. Seitenteil – 2x
4. Vorder. unteres Mittelteil – 1x
5. Vorder. Oberteil – 2x
6. Rückw. Halsausschnittbesatz – 2x

Aus Futter:

1. Vorderteil – 1x

Aus Vlieseline:

1. Rückw. Halsausschnittbesatz - 2x



Nähen:

1. Rückw. Halsausschnittbesatz mit Vlieseline verstärken
2. Rückwärtigen Mittelnaht vom Passzeichen nach unten schließen. Reißverschluss einsetzen.
3. Rückwärtige Teilungsnähte schließen.
4. Rückwärtiger Halsausschnitt mit Besatz säubern.
5. Rückwärtige Armausschnittkante mit Schrägstreifen säubern.
6. Oberes Vorderteil:
 Falten auf folgende Weise zu legen und festigen: von der äußersten Falte zu beginnen und, allen auf der Vorderseite zu legen. Zwei unteren Zeichen zusammenlegen, den sich ergebenden inneren Rand nach unten zu richten.
 Die Falte fest heften. Die nächsten Zwei unteren Zeichen zusammenlegen, den sich ergebenden inneren Rand nach unten zu richten. Die Falte fest heften. Usw. bis zur Vordere mittlere Linie.
 Die inneren Ränder aller Falten sind nach unten gerichtet. Bei der Linie der Mitte des Oberteiles bildet sich die entgegenkommende Falte.
7. Oberteil mit dem Futter rechts auf rechts legen. Am Hals,- und Armausschnitt zusammennähen. Wenden, die Nähte bügeln. Oberteil nach innen wenden. den Schulternschnitt des Rückenteils zwischen dem Oberteil und dem Futter anzulegen. Schulternaht schließen, nach rechts wenden.
 Oberes Vorderteil mit dem Futter an untere und seitliche Kanten zusammen heften und weiter wie das einschichtige Detail zu bearbeiten.
8. Seitenteil mit Oberteil zusammennähen.
9. Mittleres Teil einsetzen.
10. Seitennähte schließen.
11. Saum säubern.

