

Bluse Mit Weitem Raglanärmel - Schnittmuster #2200

Stoffempfehlungen: dünne für Blusen geeignete Natur-/Mischgewebe. Zum Beispiel, chiffon.

Sie werden auch brauchen: Klebevlies; elastisches Band, seine Breite sollte entsprechen 1 cm; 3 Knöpfe.

Nahtzugaben: alle Nähte 1 cm. Nahtzugabe entlang der Unterkante des Kleidungsstücks - 1.5 cm. Nahtzugabe entlang der oberen und mittleren Kante der Stehkragen - 0 cm.

Hinweis zur Nahtzugaben:

- Wenn das Muster einen doppelten Rand hat, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Falls nichts anderes angegeben ist, betragen Sie 1 cm.
- Hat das Schnittmuster nur einen Rand, wurden die Nahtzugaben NICHT berücksichtigt. Sie müssen beim Auslegen und den Details des Schnitts hinzugefügt werden.

Hinweis zu die benötigte Stoffmenge:

Achtung! Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnittteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.



ZUSCHNEIDEN:

Hinweis zum Zuschnitt:

Ein "Beim" auf den Schnittmustern bedeutet einen geraden Fadenverlauf. Legen Sie Ihre Teile dementsprechend aus. Einige Teile werden an der Kante geschnitten. Sie finden dazu Hinweise im Schnittmuster. Markieren Sie auf Ihrem Stoff alle Kerben und andere Merkmale des Designs des Schnittmusters wie Falten usw.

Achten Sie beim Nähen des Kleidungsstücks darauf, dass die Kerben übereinstimmen.

Hauptstoff:

1. Rückenteil - 1 Stück am Falz
2. Vorderteil - 2 Stück am Falz
3. Ärmel - 2 Stück
4. Manschette - 2 Stück
5. Stehkragen - 1 Stück am Falz
6. Halsausschnittverarbeitung - 1 Stück

Klebevlies:

1. Manschette - 2 Stück

ANLEITUNG:

1. Klebevlies auftragen.
2. Vorderteile stecken rechts auf rechts. Die Schlitzlinie markieren. Eine Naht 1 mm von der Schlitzlinie in Richtung Armausschnitt auf beiden Seiten steppen. Vorderteile zwischen den Nähten einschneiden, die teile auf rechts drehen, glätten den Schlitz, bügeln. Die Vorderteile künftig wie ein Teil bearbeiten.
3. Einen Kräuselstich entlang der Oberkante des Vorderteils nähen und Raffungen machen.
4. Schneiden Sie den Schlitz am Ärmel entlang der markierten Linie. Schrägband vom Hauptstoff abschneiden (oder bereitlegen), seine Breite sollte gleich sein an 4 cm und die Länge sollte zwei Schlitzlängen entsprechen +4 cm. Schrägband der Länge nach in der Mitte falten und bügeln. Äußere Nahtzugaben zur Mitte hin bügeln. Schrägband an Ärmelschlitz nähen (Schrägband von rechts auf Schlitzkante stecken und nähen, Schrägband auf linke Seite falten und entlang der Faltnie auf das Kleidungsstück steppen).
5. Die Ärmel an das Rückenteil nähen, Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern. Die Ärmel an das Vorderteil nähen, die Nahtzugaben nach vorne bügeln und versäubern.
6. Seitennähte nähen gleichzeitig mit der Ärmelnaht, versäubern und bügeln.
7. Ober- und die Mittelkanten stehkragen einen dünnen Rollsaum nähen. Eine Lockernaht entlang der unteren Kante des Stehkragens steppen und Raffungen machen.
8. Die Halsverarbeitung längs in der Mitte rechts auf rechts legen und kürzere Kanten nähen. Das Teil auf rechts drehen, bügeln. Den Stehkragen rechts auf rechts auf das Kleidungsstück legen und die Halsverarbeitung dazwischen einlegen und nähen. Bügeln Sie zu stehkragen, versäubern. Die Falte der Halsverarbeitung von rechts auf den Stehkragen absteppen und die Nahtzugaben der angesetzten Naht fixieren.
9. Schrägband zuschneiden (oder bereitlegen), dessen Breite gleich sein sollte 2.5 cm und seine Länge soll gleich sein 5 cm für Schlaufenknopfloch. Das Band in der Mitte der Länge nach falten rechte Seiten zusammen und nähen an 0.3 cm von der Falte. Nahtzugaben nah an der Naht wegschneiden, das Band mit der rechten Seite nach außen drehen und den gerollten Teil begradigen. Länge der Schlaufe anpassen. Schlaufenknopfloch auf der rechten Seite des Stehkragens von der linken Stoffseite annähen.
10. Die Manschetten rechts auf rechts zusammenstecken und Seiten- und Unterkanten nähen. Beginnen und stoppen Sie das Nähen genau an der markierten Linie der Manschettennaht. Das Teil auf rechts drehen, bügeln. Einen Kräuselstich entlang der Unterkante des Ärmels nähen und Raffungen machen. Außenseite des Bündchens an den Ärmel nähen, die Nahtzugabe der inneren Manschette nach innen falten und in die Naht der

äußeren Manschette absteppen.

11. Unterkante des Kleidungsstücks versäubern. Die Nahtzugaben auf die linke Seite bügeln und absteppen, und so einen Tunnel machen. Das Gummiband in den Tunnel einfädeln und Enden zusammennähen.

12. Machen Sie Knopflöcher an den Manschetten, knöpfe annähen. Knopf auf der linken Seite des Stehkragens annähen.

Technische Zeichnung:

