

Blusa Con Manga Raglán Ancha - Patrón de costura #2200

Recomendaciones sobre la tela: finas tejidos naturales/mixtos para blusas. Por Ejemplo, chifón.

Usted también necesitará: entretela adhesiva; cinta elástica, su ancho debe ser igual a 1 cm; 3 botones.

Márgenes de costura: todas las costuras 1 cm. Margen de costura a lo largo del borde inferior de la prenda - 1.5 cm. Margen de costura a lo largo del borde superior y central del cuello de pie - 0 cm.

Nota sobre los márgenes de costura:

- Si el patrón tiene doble contorno los márgenes de costura están incluidos. Son 1 cm, a menos que se especifique lo contrario.
- Si el patrón tiene contorno único, los márgenes de costura no están incluidas y hay que agregar al trazar y cortar detalles.

Nota sobre la longitud de la tela:

¡ Atención! La cantidad de tela necesaria para su patrón no está incluida. Dependerá del tamaño del patrón seleccionado, el ancho y el diseño de la tela que se va a utilizar. En primer lugar, imprimir todos los patrones de papel y extiende la anchura de la tela que desea utilizar (generalmente de 90 a 150 cm). Medir cuánta tela se necesita. No olvide tener en cuenta que algunas piezas necesitan ser cortado varias veces y otras piezas se cortan en el pliegue.



Cortando:

Nota de corte:

En el patrón, "la viga" significa derecho de grano. Colocar tus piezas en consecuencia. Algunas piezas se cortará en el pliegue. Esto se observa en la pieza. Marque todas las muescas y otras características de diseño tales como pliegues etc. del patrón sobre la tela.

Al coser la prenda, preste atención a las muescas, ellos deben coincidir.

Tela principal:

1. Espalda - 1 pieza en pliegue
2. Delantero - 2 piezas en pliegue
3. Manga - 2 piezas
4. Puño - 2 piezas
5. Collar del soporte — 1 pieza en pliegue
6. Terminación del escote — 1 pieza

La entretela adhesiva:

1. Puño - 2 piezas

INSTRUCCIONES:

1. Aplicar entretela termoadhesiva en el escote y las sisas.
2. Alfiler los delanteros lados derechos juntos. Marcar la línea de la abertura. Coser una puntada a 1 mm a cada lado de la abertura (hacia la sisa) por ambos lados. Cortar los delanteros entre las costuras, girar las piezas al derecho, enderezar la abertura, planchar. Tratar los delanteros como una sola pieza en lo sucesivo.
3. Coser una puntada ancha y recta a lo largo del borde superior del frente. y hacer fruncidos.
4. Cortar hendidura en la manga a lo largo de la línea marcada. Corte la cinta al bias de la tela principal (o prepárela), su ancho debe ser igual a 4 cm y la longitud debe ser igual a dos longitudes de hendidura +4 cm. Doblar el bias por la mitad a lo largo y planchar. Planchar los márgenes de la costura exterior hacia el centro. Cosa la cinta al bias en la abertura de la manga (sujete con alfileres la cinta al bias en el borde de la abertura desde el lado derecho y cosa, doble la cinta al bias por el lado revés y respuntear sobre la prenda a lo largo de la línea del pliegue).
5. Coser las mangas a la espalda, planchar las costuras hacia atrás y rematar. Coser las mangas al delantero, planchar los márgenes de costura hacia el frente y rematar.
6. Coser las costuras laterales al mismo tiempo con la costura de la manga, rematar y planchar.
7. Super. y los bordes centrales cuellos de soporte coser un dobladillo enrollado fino. Coser una puntada de fruncido a lo largo del borde inferior del cuello de pie y hacer fruncidos.
8. Doblar la terminación del escote por la mitad a lo largo, con los derechos enfrentados y coser bordes más cortos. Voltar la pieza por el derecho, planchar. Colocar el cuello de pie sobre la prenda, con los derechos enfrentados, insertando la terminación del escote entre ellos y coser. Planchar hacia cuello del soporte, rematar. Respuntear el pliegue de la terminación sobre el cuello de pie desde el derecho, fijando las márgenes de costura de la costura de unión.
9. Corte (o tome listo) la cinta al bias, su ancho debe ser igual a 2.5 cm y su longitud debe ser igual a 5 cm para ojal de bucle. Doblar la cinta por la mitad a lo largo lados derechos juntos y coser a 0.3 cm desde el pliegue. Cortar los márgenes de costura cerca de la costura, girar la cinta con el lado derecho hacia afuera y enderezar la pieza enrollada. Ajustar la longitud del bucle. Coser el ojal en el lado derecho del cuello de pie desde el revés.
10. Alfiler los puños juntos, lados derechos juntos y coser los bordes laterales e inferiores. Comience y deje de coser exactamente en la línea marcada de la costura del puño. Voltar la pieza por el derecho, planchar. Coser una puntada ancha y recta a lo largo del borde inferior de la manga y hacer fruncidos. Coser el lado exterior del

puño a la manga, doblar dentro del margen de costura del puño interior y pespuntear en la costura del puño exterior.

11. Rematar el borde inferior de la prenda. Planchar los márgenes de costura por el revés y pespuntear, haciendo un tunel. Pasa la cinta elástica por el túnel y coser los extremos juntos.

12. Hacer ojales en los puños, coser botones. Coser un botón en el lado izquierdo del cuello de pie.

Dibujo técnico:

