

Giacca Bolero - Cartamodello #2202

RACCOMANDAZIONI SUL TESSUTO: tessuti per completi naturali/misti.

AVRÀ ANCHE BISOGNO DI: interfodere termoadesivo; tessuto di fodera; spalline.

MARGINI DI CUCITURA: tutte le cuciture 1 cm. Margine di cucitura per l'orlo del capo e per l'orlo della manica - 3 cm.

Nota su margini di cucitura:

- Se il cartamodello ha un doppio contorno, i margini di cucitura sono inclusi. Sono 1 cm se non diversamente specificato.
- Se il cartamodello ha un contorno singolo, i margini di cucitura NON sono inclusi e devono essere aggiunti durante la disposizione e il taglio dei dettagli.

Nota sulla lunghezza del tessuto:

Attenzione! La quantità di tessuto necessario per il vostro cartamodello non è incluso. Esso dipenderà dalla taglia selezionata per il cartamodello, la larghezza e il design del tessuto che si intende utilizzare. In primo luogo, si prega di stampare tutti i modelli e si prega di metterli alla larghezza del tessuto che si intende utilizzare (di solito da 90 a 150 cm). Misurate la quantità di tessuto che sarà necessario. Non dimenticate di contare modelli che devono essere tagliati più volte ed i modelli che sono tagliati sulla piega.



TAGLIO:

Nota sul taglio:

Sui cartamodelli, "beam" significa drittofilo. Disponi i Suoi cartamodelli di conseguenza. Alcuni pezzi verranno tagliati sulla piega. Questo è annotato sul cartamodello. Si prega di segnare tutte le tacche e altre caratteristiche di design come pieghe ecc. sui cartamodelli del tessuto.

When sewing the garment, pay attention to notches, they must coincide.

Tessuto principale:

1. Dietro - 2 pezzi
2. Davanti centrale - 2 pezzi
3. Davanti laterale - 2 pezzi
4. Paramontura davanti centrale — 2 pezzi
5. Paramontura dello scollo dietro - 1 pezzo

6. Manica superiore – 2 pezzi
7. Manica inferiore – 2 pezzi

La fodera viene tagliata utilizzando i cartamodelli per il tessuto principale, tranne la larghezza della paramontura dello scallo del dietro e delle paramonture dei davanti centrali.

Tessuto di fodera:

1. Dietro – 2 pezzi
2. Davanti centrale – 2 pezzi
3. Davanti laterale – 2 pezzi
4. Manica superiore – 2 pezzi
5. Manica inferiore – 2 pezzi

Interfodera termoadesiva:

1. Davanti centrale – 2 pezzi
2. Paramontura davanti centrale — 2 pezzi
3. Paramontura dello scollo dietro – 1 pezzo

ISTRUZIONI:

1. Applicare l'intreccio termoadesivo alle pezze corrispondenti, e anche ai margini di cucitura lungo l'orlo del capo e l'orlo delle maniche. .
2. Cucire le pinces delle spalle e di vita sui dietro, stirare le parti interiori verso il centro. Cucire la cucitura centrale del dietro, stirare aperti i margini di cucitura.
3. Cucire i davanti laterali al davanti, stirare i margini di cucitura verso il centro.
4. Cucire cuciture delle spalle e laterali, stirare aperti i margini di cucitura.
5. Cucire la cucitura del gomito sulla manica, stirare aperti i margini di cucitura. Stirare l'orlo della manica. Cucire e stirare aperto cucitura anteriore della manica.
6. Cucire le maniche negli scalfi facendo coincidere le marcatura, aggiustando la tensione lungo il lato superiore della testa della manica. Cucire spalline.
7. Cucire le cuciture laterali della paramontura dello scollo del dietro e delle paramonture centrali del davanti, stirare la cucitura aperta. Cucire insieme i pezzi della fodera nello stesso modo in cui ha cucito i pezzi del tessuto principale, lasciando un'apertura nella cucitura del gomito sinistro della manica. Cucire la fodera alla paramontura e alle paramonture centrali del davanti, stirare margini di cucitura a paramontura davanti centrale.
8. Appuntare insieme la giacca e la fodera lato diritto contro lato diritto, appuntare insieme, facendo

combaciare i bordi esterni. Cucire il bordo del davanti centrale, lo scollo e il bordo inferiore, intagliare le curve, tagliare via gli angoli. Rivoltare la giacca attraverso l'apertura. Cucire la fodera al bordo inferiore della manica. Cucire chiusa l'apertura tecnologica.

DISEGNO TECNICO:

