

## Pantalones Anchos - Patrón de costura #2264

Recomendaciones sobre la tela: finas tejidos de trajes naturales/mixtos.

Usted también necesitará: entretela adhesiva; 1 cremallera; gancho y ojo; fabrica de forro.

Márgenes de costura: todas las costuras 1 cm. margen de costura a lo largo del dobladillo - 2.5 cm.

### Nota sobre los márgenes de costura:

- Si el patrón tiene doble contorno los márgenes de costura están incluidos. Son 1 cm, a menos que se especifique lo contrario.
- Si el patrón tiene contorno único, los márgenes de costura no están incluidas y hay que agregar al trazar y cortar detalles.

### Nota sobre la longitud de la tela:

*¡ Atención! La cantidad de tela necesaria para su patrón no está incluida. Dependerá del tamaño del patrón seleccionado, el ancho y el diseño de la tela que se va a utilizar. En primer lugar, imprimir todos los patrones de papel y extienda la anchura de la tela que desea utilizar (generalmente de 90 a 150 cm). Medir cuánta tela se necesita. No olvide tener en cuenta que algunas piezas necesita ser cortado varias veces y otras piezas se cortan en el pliegue.*



### Cortando:

#### Nota de corte:

*En el patrón, "la viga" significa derecho de grano. Colocar tus piezas en consecuencia. Algunas piezas se cortará en el pliegue. Esto se observa en la pieza. Marque todas las muescas y otras características de diseño tales como pliegues etc. del patrón sobre la tela.*

*Al coser la prenda, preste atención a las muescas, ellos deben coincidir.*

Tela principal:

1. Mitad trasera - 2 piezas
2. Mitad delantera - 2 piezas
3. Pieza lateral - 2 piezas
4. Vista de la cremallera - 1 pieza
5. Cinturón - 1 pieza

Tela de forro:

1. Bolso de bolsillo - 2 piezas

La entretela adhesiva:

1. Vista de la cremallera - 1 pieza
2. Cinturón - 1 pieza

## INSTRUCCIONES:

1. Aplicar entretela adhesiva. Aplique una banda de entretela fusible a la abertura del bolsillo, su ancho debe ser igual 1 cm.
2. Marcar y coser las pinzas en la mitad trasera del pantalón. Planchar pinzas hacia el centro. Rematar el borde central trasero. Coser la costura central trasera y planchar la costura abierta.
3. Doblar la mitad delantera de los pantalones, con los lados del revés juntos, haciendo coincidir el borde de la entrepierna y el borde de la costura lateral, y plancha el pliegue.
4. Sujeta con alfileres el bolso de bolsillo en la mitad delantera de los pantalones lados derechos juntos y coser la apertura del bolsillo. Doblar el bolso del bolsillo hacia el revés y planchar. Coser una puntada decorativa a lo largo de la abertura del bolsillo a 0.1 cm y planchar. Sujeta con alfileres la mitad delantera de los pantalones a la pieza lateral, haciendo coincidir las líneas de apertura del bolsillo. Coser y rematar forro de bolsillo. Hilvane la pieza lateral en la mitad delantera de los pantalones a lo largo de los bordes superior y lateral.
5. Corta la vista sin costuras de la mitad delantera izquierda, dejando un margen de costura de 1 cm a lo largo de la costura central. Rematar el borde delantero central y el borde de la vista de la cremallera..
6. Coser el borde central de las mitades delanteras, comenzando a coser en el borde de la vista sin costuras. Doble la vista sin costuras para la cremallera hacia el revés y planche. Haga coincidir la cremallera con el borde central de la mitad izquierda del pantalón y coser. Cose la cinta de la cremallera libre a la cara sin costuras de la mitad derecha del pantalón. Coser una puntada decorativa a lo largo de la línea marcada en la mitad derecha del pantalón a 0.1 cm. Doble la vista de la cremallera por la mitad a lo largo, con los lados del revés juntos, y remata el borde más largo y el borde inferior más corto. Coser la vista de la cremallera a la costura de la cinta de la cremallera en la mitad izquierda. Coser un punto de fijación al final del cierre por el lado derecho del pantalón. Coser con un pespuntear los bordes inferiores de la vista central del frente y la vista de la cremallera desde el lado revés.
7. Coser costuras laterales, planchar las costuras hacia atrás y rematar. Coser las costuras interiores de las piernas, planchar las costuras hacia atrás y rematar.
8. Rematar el borde inferior del cinturón. Doblar el cinturón por la mitad a lo largo por el revés y planchar. Coser el cinturón al borde superior del pantalón, coser las esquinas del cinturón. Recortar las esquinas, girar el cinturón con el lado derecho hacia afuera. Coser el borde rematado en la costura del cinturón.

9. Margen de costura para dobladillo rematar, planchar sobre el revés y coser con puntadas ocultas.
10. Coser el gancho y el ojo al cinturón.
11. Haga coincidir la costura lateral y la entrepierna y planche el pliegue de la parte trasera del pantalón.

**Dibujo técnico:**

