

## Blusa Asimétrica - Patrón de costura #2272

Recomendaciones sobre la tela: bien drapeadas tejidos naturales/mixtos para blusas.

Usted también necesitará: entretela adhesiva; cremallera invisible; 5 botones.

Márgenes de costura: todas las costuras 1 cm. Margen de costura para el dobladillo de la prenda - 2 cm.

### Nota sobre los márgenes de costura:

- Si el patrón tiene doble contorno los márgenes de costura están incluidos. Son 1 cm, a menos que se especifique lo contrario.
- Si el patrón tiene contorno único, los márgenes de costura no están incluidas y hay que agregar al trazar y cortar detalles.

### Nota sobre la longitud de la tela:

*¡ Atención! La cantidad de tela necesaria para su patrón no está incluida. Dependerá del tamaño del patrón seleccionado, el ancho y el diseño de la tela que se va a utilizar. En primer lugar, imprimir todos los patrones de papel y extienda la anchura de la tela que desea utilizar (generalmente de 90 a 150 cm). Medir cuánta tela se necesita. No olvide tener en cuenta que algunas piezas necesita ser cortado varias veces y otras piezas se cortan en el pliegue.*



### Cortando:

#### Nota de corte:

*En el patrón, "la viga" significa derecho de grano. Colocar tus piezas en consecuencia. Algunas piezas se cortará en el pliegue. Esto se observa en la pieza. Marque todas las muescas y otras características de diseño tales como pliegues etc. del patrón sobre la tela.*

*Al coser la prenda, preste atención a las muescas, ellos deben coincidir.*

Tela principal:

1. Espalda - 2 piezas
2. Delantero - 1 pieza
3. Manga - 2 piezas
4. Puño - 2 piezas
5. Vista del escote trasero - 2 piezas
6. Vista del escote delantero - 1 pieza

La entretela adhesiva:

1. Puño - 2 piezas
2. Vista del escote trasero - 2 piezas
3. Vista del escote delantero - 1 pieza

## INSTRUCCIONES:

1. Aplicar entretela termoadhesiva en el escote y las sisas.
2. Rematar los bordes traseros centrales por separado. Coser la costura central trasera desde la marca de la cremallera hasta el dobladillo, planchar la costura aparte. Coser la cremallera.
3. Hacer y hilvanar pliegues en el delantero (la parte interior se dirige hacia afuera, hacia el escote).
4. Coser las costuras de los hombros y las costuras laterales, hacer pequeños cortes en los márgenes de costura a lo largo de las curvas., planchar hacia atrás y rematar.
5. Coser las costuras de los hombros de las vistas del escote, hacer cortes en los márgenes de costura y planchar la costura abierta. Rematar borde inferior. Fijar vista a la prenda lados derechos juntos y coser el escote, hacer pequeños cortes en curvas, recortar las esquinas. Doblar la vista hacia el revés, enderezar, planchar. Coser a mano la vista a la cinta de la cremallera y a las costuras de los hombros.
6. Hacer y hilvanar un pliegue en la parte superior de la cabeza de la manga y hacer dos pliegues como se desee a la izquierda y a la derecha de la misma. Hacer y hilvanar pliegues como se desee a lo largo del borde inferior de la manga, más cerca de la costura trasera de la manga. Rematar los bordes de las mangas por separado. Coser la costura de la manga desde la sisa hasta la marca para la abertura, planchar la costura aparte. Pespuntear la abertura a 0.1 cm desde el pliegue. Coser las mangas en las sisas, rematar y planchar.
7. Alfiler los puños juntos, lados derechos juntos y coser los bordes laterales. Comience y deje de coser exactamente en la línea marcada de la costura del puño. Voltar la pieza por el derecho, planchar. Coser el lado exterior del puño a la manga, doblar dentro del margen de costura del puño interior y pespuntear en la costura del puño exterior.
8. Planchar el borde inferior de la prenda por el revés dos veces a 1 cm y pespuntear.
9. Hacer ojales en los puños, coser botones. Coser los botones en la costura del hombro izquierdo, en los pliegues.

## Dibujo técnico:

