

Bluse Mit Wickeleffekt - Schnittmuster #2298

Stoffempfehlungen: weiche für Blusen geeignete Natur-/Mischgewebe.

Sie werden auch brauchen: Klebevlies; 4 Knöpfe.

Nahtzugaben: alle Nähte 1 cm. Nahtzugabe für den Saum des Kleidungsstücks - 2 cm.

Hinweis zur Nahtzugaben:

- Wenn das Muster einen doppelten Rand hat, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Falls nichts anderes angegeben ist, betragen Sie 1 cm.

- Hat das Schnittmuster nur einen Rand, wurden die Nahtzugaben NICHT berücksichtigt. Sie müssen beim Auslegen und den Details des Schnitts hinzugefügt werden.

Hinweis zu die benötigte Stoffmenge:

Achtung! Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnittteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.



ZUSCHNEIDEN:

Hinweis zum Zuschnitt:

Ein "Beim" auf den Schnittmustern bedeutet einen geraden Fadenverlauf. Legen Sie Ihre Teile dementsprechend aus. Einige Teile werden an der Kante geschnitten. Sie finden dazu Hinweise im Schnittmuster. Markieren Sie auf Ihrem Stoff alle Kerben und andere Merkmale des Designs des Schnittmusters wie Falten usw.

Achten Sie beim Nähen des Kleidungsstücks darauf, dass die Kerben übereinstimmen.

Hauptstoff:

1. Rückenteil - 1 Stück am Falz
2. Vorderteil - 2 Stück
3. Ärmel - 2 Stück
4. Manschette - 4 Stück

Klebevlies:

1. Manschette - 2 Stück

ANLEITUNG:

1. Klebevlies auftragen.
2. Falten an den Schulterkanten des Vorderteils anlegen und heften (der innere Teil ist zum Ausschnitt gerichtet).
3. Kragenmittelnäht nähen, nachdem die Vorderteile festgesteckt wurden rechts auf rechts, die Naht auseinander bügeln. Die Außenkante des nahtlosen vorderen Mittelbesatzes versäubern.
4. Schulternähte nähen, Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern. In die Nahtzugabe der Schulternäht einclippen am Vorderteil und die äußere Kante des Kragens in den hinteren Halsausschnitt nähen, Nahtzugaben in Richtung Kragen bügeln.
5. Den Kragen entlang der markierten Faltlinie bügeln. Die Innenkante des Kragens in die Verbindungsnaht einsteppen. Die Unterkante des nahtlosen vorderen Mittelbesatzes an die Seitenkante heften. Rechtes Vorderteil auf linkes Vorderteil stecken und entlang der Unter- und Seitenkante zusammenheften.
6. Seitennähte nähen, Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern.
7. Die Ärmelkanten separat versäubern. Die Ärmelnaht vom Armloch bis zur Schlitzmarkierung nähen, die Naht auseinander bügeln. Absteppen den Schlitz an 0.1 cm von der Falte. Ärmel in die Armausschnitte nähen, versäubern und bügeln.
8. Die Manschetten rechts auf rechts zusammenstecken und Seitenkanten nähen. Beginnen und stoppen Sie das Nähen genau an der markierten Linie der Manschettennaht. Das Teil auf rechts drehen, glätten, bügeln. Machen und heften Sie zwei Falten entlang der Unterkante des Ärmels. Außenseite des Bündchens an den Ärmel nähen, die Nahtzugabe der inneren Manschette nach innen falten und in die Naht der äußeren Manschette absteppen.
9. Bügeln Sie die untere Kante des Kleidungsstücks auf die linke Seite zweimal an 1 cm und absteppen.
10. Machen Sie Knopflöcher an den Manschetten, knöpfe annähen.

Technische Zeichnung:

