

Blusa Con Efecto Cruzado - Patrón de costura #2298

Recomendaciones sobre la tela: suaves tejidos naturales/mixtos para blusas.

Usted también necesitará: entretela adhesiva; 4 botones.

Márgenes de costura: todas las costuras 1 cm. Margen de costura para el dobladillo de la prenda - 2 cm.

Nota sobre los márgenes de costura:

- Si el patrón tiene doble contorno los márgenes de costura están incluidos. Son 1 cm, a menos que se especifique lo contrario.
- Si el patrón tiene contorno único, los márgenes de costura no están incluidas y hay que agregar al trazar y cortar detalles.

Nota sobre la longitud de la tela:

¡ Atención! La cantidad de tela necesaria para su patrón no está incluida. Dependerá del tamaño del patrón seleccionado, el ancho y el diseño de la tela que se va a utilizar. En primer lugar, imprimir todos los patrones de papel y extienda la anchura de la tela que desea utilizar (generalmente de 90 a 150 cm). Medir cuánta tela se necesita. No olvide tener en cuenta que algunas piezas necesita ser cortado varias veces y otras piezas se cortan en el pliegue.



Cortando:

Nota de corte:

En el patrón, "la viga" significa derecho de grano. Colocar tus piezas en consecuencia. Algunas piezas se cortará en el pliegue. Esto se observa en la pieza. Marque todas las muescas y otras características de diseño tales como pliegues etc. del patrón sobre la tela.

Al coser la prenda, preste atención a las muescas, ellos deben coincidir.

Tela principal:

1. Espalda - 1 pieza en pliegue
2. Delantero - 2 piezas
3. Manga - 2 piezas
4. Puño - 4 piezas

La entretela adhesiva:

1. Puño – 2 piezas

INSTRUCCIONES:

1. Aplicar entretela termoadhesiva en el escote y las sisas.
2. Hacer y hilvanar pliegues en los bordes de los hombros del delantero (la parte interior se dirige hacia el escote).
3. Coser la costura central del cuello, después de haber fijado los delanteros lados derechos juntos, planchar la costura aparte. Rematar el borde exterior de la vista frontal central sin costuras.
4. Coser las costuras de los hombros, planchar las costuras hacia atrás y rematar. Hacer un pequeño corte en el margen de costura de la costura del hombro en el delantero y coser el borde exterior del cuello al escote trasero, planchar los márgenes de costura hacia el cuello.
5. Planche el cuello a lo largo de la línea de pliegue marcada. Cosa el borde interior del cuello en la costura de conexión. Hilvanar el borde inferior de la vista frontal central sin costuras al borde lateral. Poner el delantero derecho sobre el delantero izquierdo y hilvanar juntos a lo largo del borde inferior y lateral.
6. Coser las costuras laterales, planchar las costuras hacia atrás y rematar.
7. Rematar los bordes de las mangas por separado. Coser la costura de la manga desde la sisa hasta la marca para la abertura, planchar la costura aparte. Pespuntear la abertura a 0.1 cm desde el pliegue. Coser las mangas en las sisas, rematar y planchar.
8. Alfiler los puños juntos, lados derechos juntos y coser los bordes laterales. Comience y deje de coser exactamente en la línea marcada de la costura del puño. Voltear la pieza por el derecho, enderezar, planchar. Hacer y hilvanar dos pliegues a lo largo del borde inferior de la manga. Coser el lado exterior del puño a la manga, doblar dentro del margen de costura del puño interior y pespuntear en la costura del puño exterior.
9. Planchar el borde inferior de la prenda por el revés dos veces a 1 cm y pespuntear.
10. Hacer ojales en los puños, coser botones.

Dibujo técnico:

