Vestido - Patrón de costura #4007



Recomendaciones sobre la tela: tejido natural/mixto apto para abrigos.

Usted también necesitará: entretela adhesiva; fabrica de forro; hombreras; hombros estructurados; 5 botones.

Márgenes de costura: todas las costuras 1 cm. Margen de costura para dobladillo de prenda y dobladillo de manga 3.5 cm.

Nota sobre los márgenes de costura:
- Si el patrón tiene doble contorno los márgenes de costura están incluidos. Son 1 cm, a menos que se especifique lo contrario.
- Si el patrón tiene contorno único, los márgenes de costura no están incluidas y hay que agregar al trazar y cortar detalles.

Nota sobre la longitud de la tela:
¡ Atención! La cantidad de tela necesaria para su patrón no está incluida. Dependerá del tamaño del patrón seleccionado, el ancho y el diseño de la tela que se va a utilizar. En primer lugar, imprimir todos los patrones de papel y extienda la anchura de la tela que desea utilizar (generalmente de 90 a 150 cm). Medir cuánta tela se necesita. No olvide tener en cuenta que algunas piezas necesita ser cortado varias veces y otras piezas se cortan en el pliegue.

Cortando:

Nota de corte:
En el patrón, "la viga" significa derecho de grano. Colocar tus piezas en consecuencia. Algunas piezas se cortará en el pliegue. Esto se observa en la pieza. Marque todas las muescas y otras características de diseño tales como pliegues etc. del patrón sobre la tela.
Al coser la prenda, preste atención a las muescas, ellos deben coincidir.

Tela principal:
1. Espalda – 1 pieza en pliegue
2. Delantero – 2 piezas
3. Vista del escote trasero – 1 pieza
4. Vista frontal central – 2 piezas
5. Manga – 2 piezas
6. Cinturón – 1 pieza
7. Cuello – 2 piezas
8. Ribete – 2 piezas
9. Subsuelo – 2 piezas

Tela de forro:
1. Grande bolso de bolsillo – 2 piezas
2. Pequeño bolso de bolsillo – 2 piezas

Atención: Las piezas del forro se cortan descontando el ancho de la vista central del delantero y de la vista. Todos los márgenes de costura del forro son de 1 cm.

La entretela adhesiva: vista frontal central, vista del escote trasero, ribete.

INSTRUCCIONES:

1. Aplique entretela adhesiva a vista frontal central, la vista del escote espalda, ribetes.

2. Doblar la tapeta del bolsillo por la mitad a lo largo, derecho con derecho, y coser las esquinas. Recortar las esquinas, volver al derecho y planchar. Pespuntear a lo largo de la tapeta a 0,5 cm del borde. Reforzar la zona del bolsillo con entretela termoadhesiva. Marcar en la tapeta una línea que indique su ancho terminado. Pespuntear la bolsa pequeña del bolsillo a la cara interior de la tapeta. Colocar la tapeta con el derecho hacia abajo sobre el derecho del delantero, a lo largo de la línea marcada (más cerca del centro).. Coser el ribete del bolsillo. Coser el bolso de bolsillo más grande a la otra línea marcada del bolsillo. Corta una abertura de bolsillo entre las líneas marcadas, haciendo cortes hacia las esquinas del bolsillo marcado. Volver el forro del bolsillo hacia el revés. Enderezar los márgenes de costura y planchar. Coser los bordes de las bolsas de bolsillo, arreglar las esquinas del bolsillo. Pespuntear los bordes más cortos de bolsillo a 0.5 desde el borde ribetes.

3. Coser las costuras laterales y las costuras de los hombros. Planchar la costura abierta. Coser el cuello inferior en el escote. Hacer cortes en los márgenes de costura y planchar la costura abierta.

5. Coser la costura de la manga, planchar la costura aparte. Montar las mangas en las sisas, embebiendo las copas de las mangas. Coser hombreras y hombros estructurados.

6. Coser las costuras de los hombros de la vista del escote de la espalda y la vista del delantero central, planchar la costura aparte.

7. Coser las piezas del forro de la misma manera que las piezas del tejido exterior, dejando una abertura en la costura lateral para volver la prenda al derecho. Coser cuello superior. Hacer cortes en los márgenes de costura y planchar la costura abierta. Coser el forro a las vistas centrales delanteras y a la vista trasera. Planchar los márgenes de costura hacia el forro.

8. Colocar el forro y el tejido exterior derecho con derecho y coser a lo largo de los bordes delanteros y del cuello. Sujetar entre sí los márgenes de costura del cuello superior e inferior. Coser los bordes inferiores de las vistas centrales del delantero a los delanteros en diagonal hacia la línea marcada del doblez del bajo. Recortar los márgenes de costura en las esquinas inferiores de los delanteros. Coser el borde inferior del abrigo. Voltee el abrigo hacia afuera. Coser una puntada decorativa a 0.7 cm desde el borde de las vistas frontales centrales y de cuello.

9. Coser el forro al dobladillo de la manga. Voltee el abrigo con el lado derecho hacia afuera hacia el lado derecho. Coser la abertura para cerrarla.

10. Hacer 2 ojales en el delantero derecho, coser 4 botones y coser el botón interior.

11. Doblar el cinturón por la mitad a lo largo, con los derechos juntos, y cose a lo largo del lado largo y el lado corto. Girar el cinturón con el lado derecho hacia afuera, doblar por debajo de los márgenes de costura del área que no ha sido cosida y coser una puntada decorativa a 0.7 cm desde el borde alrededor del cinturón.

Dibujo técnico:

