# Robe - Patron de couture #4007



Recommandations sur le tissu: tissu naturel/mixte adapté aux manteaux.

Vous aurez également besoin de: entoilage thermocollant; tissu de doublure; épaulettes; coussinets d'épaule; 5 boutons.

Marges de couture: toutes coutures 1 cm. Marge de couture pour l'ourlet du vêtement et l'ourlet de la manche 3.5 cm.

**Note sur marges pour la couture:**
*- Si le patron a un contour double, alors les marges de couture sont incluses.*
*- Les marges de couture ne sont PAS incluses par défaut et doivent être rajoutée lors de la mise en place et de la coupe de votre patron (si celui ci a un contour simple).*

**Note sur le métrage de tissus nécessaire:**
*Attention ! La quantité de tissu nécessaire pour votre modèle n'est pas incluse. Il dépendra de la taille du patron sélectionné, la largeur et le design du tissu que vous prévoyez d'utiliser. Avant tout, imprimez votre patron et disposez la largeur du tissus que vous envisagez d'utiliser (généralement de 90 à 150 cm) afin de connaître le métrage de tissus nécessaire. N'oubliez pas de compter les pièces en double et les pièces en symétries.*

## Coupe:

**Note sur le coupe:**
*Sur les pièces du patron « beam » signifie « droit fil ». Disposez vos pièces en conséquence. Certaines pièces doivent être coupées dans la pliure. Ceci est noté sur le patron de la pièce. Marquer tous les repères et autres signes tels que pinces, plis etc. sur vos tissus.*
*Lorsque vous assemblez vos pièces, faites attention aux repères, ils doivent coïncider.*

Tissu principal:
1. Dos – 1 pièce au pli
2. Devant – 2 pièces
3. Parementure d'encolure dos – 1 pièce
4. Parementure devant centrale – 2 pièces
5. Manche – 2 pièces
6. Ceinture – 1 pièce
7. Col – 2 pièces
8. Passepoil – 2 pièces
9. Sous-couche – 2 pièces

Tissu de doublure:
1. Grande sac de poche – 2 pièces
2. Petite sac de poche – 2 pièces

Attention: Les pièces de doublure sont coupées en déduisant la largeur du parement milieu devant et de la parementure. Toutes les marges de couture de la doublure sont de 1 cm.

Entoilage thermocollant: parementure devant centrale, parementure d'encolure dos, passepoil.

## INSTRUCTIONS:

1. Appliquez un entoilage thermocollant sur parementure devant centrale, la parementure encolure dos, passepoils.

2. Plier le passepoil en deux dans le sens de la longueur, endroit contre endroit, et piquer les angles. Dégarnir les angles, retourner sur l'endroit et repasser. Surpiquer le long du passepoil à 0,5 cm du bord. Renforcer l'emplacement de la poche avec de l'entoilage thermocollant. Tracer sur le passepoil une ligne indiquant sa largeur finie. Surpiquer le petit fond de poche sur la face intérieure du passepoil. Placer le passepoil, endroit vers le bas, sur l'endroit du devant, le long de la ligne de repère (la plus proche du milieu).. Coudre le passepoil de la poche. Coudre le plus grand sac de poche à l'autre ligne de marquage de la poche. Coupez une ouverture de poche entre les lignes marquées, en faisant des coupes vers les coins de la poche marquée. Retourner la doublure de poche sur l'envers. Redresser les surplus de couture et repasser. Coudre les bords des sacs de poche, fixer les coins de la poche. Surpiquer les bords plus courts de poche à 0.5 du bord passepoils.

3. Coudre les coutures latérales et les coutures des épaules. Repasser la couture ouverte. Coudre le col inférieur dans l'encolure. Faire des coupes dans les marges de couture et repasser la couture ouverte.

5. Coudre la couture des manches, repasser la couture à part. Monter les manches dans les emmanchures en soutenant les têtes de manche. Coudre les épaulettes et les coussinets d'épaule.

6. Coudre les épaules de la parementure dos et de la parementure centrale devant, repasser la couture à part.

7. Assembler les pièces de doublure de la même manière que les pièces du tissu extérieur, en laissant une ouverture dans la couture latérale pour retourner le vêtement sur l'endroit. Coudre col supérieur. Faire des coupes dans les marges de couture et repasser la couture ouverte. Coudre la doublure sur les parementures centrales devant et sur la parementure dos. Repasser les marges de couture vers la doublure.

8. Placer la doublure et le tissu extérieur endroit contre endroit et piquer le long des bords devant et du col. Fixer ensemble les marges de couture du dessus de col et du dessous de col. Piquer les bords inférieurs des parements milieu devant aux devants en diagonale vers la ligne de pliure d'ourlet marquée. Réduire les marges de couture aux angles inférieurs des devants. Piquer le bord inférieur du manteau. Retourner le manteau sur l'endroit. Coudre une ligne de point décorative à 0.7 cm du bord des parementures milieu devant et de col.

9. Coudre la doublure sur le bas de la manche. Retourner le manteau à l'endroit sur le côté droit. Coudre l'ouverture pour la fermer.

10. Broder 2 boutonnières sur le devant droit, coudre 4 boutons et coudre le bouton intérieur.

11. Plier la ceinture en deux dans le sens de la longueur, endroit contre endroit, et coudre le long du côté long et un côté court. Tourner la ceinture à l'endroit, plier sous les surplus de couture de la zone non cousue et coudre une ligne de point décorative à 0.7 cm du bord autour de la ceinture.

## DESSIN TECHNIQUE:

