Vestito - Cartamodello #4007



RACCOMANDAZIONI SUL TESSUTO: tessuti naturali/misti per cappotti.

AVRÀ ANCHE BISOGNO DI: interfodere termoadesivo; tessuto di fodera; spalline; rinforzi per la testa della manica; 5 bottoni.

MARGINI DI CUCITURA: tutte le cuciture 1 cm. Margine di cucitura per l'orlo del capo e per l'orlo della manica 3.5 cm.

Nota su margini di cucitura:
- Se il cartamodello ha un doppio contorno, i margini di cucitura sono inclusi. Sono 1 cm se non diversamente specificato.
- Se il cartamodello ha un contorno singolo, i margini di cucitura NON sono inclusi e devono essere aggiunti durante la disposizione e il taglio dei dettagli.

Nota sulla lunghezza del tessuto:
Attenzione! La quantità di tessuto necessario per il vostro cartamodello non è incluso. Esso dipenderà dalla taglia selezionata per il cartamodello, la larghezza e il design del tessuto che si intende utilizzare. In primo luogo, si prega di stampare tutti i modelli e si prega di metterli alla larghezza del tessuto che si intende utilizzare (di solito da 90 a 150 cm). Misurate la quantità di tessuto che sarà necessario. Non dimenticate di contare modelli che devono essere tagliati più volte ed i modelli che sono tagliati sulla piega.

TAGLIO:

Nota sul taglio:
Sui cartamodelli, “beam” significa drittofilo. Disponi i Suoi cartamodelli di conseguenza. Alcuni pezzi verranno tagliati sulla piega. Questo è annotato sul cartamodello. Si prega di segnare tutte le tacche e altre caratteristiche di design come pieghe ecc. sui cartamodelli del tessuto.
When sewing the garment, pay attention to notches, they must coincide.

Tessuto principale:
1. Dietro – 1 pezzo con piega
2. Davanti – 2 pezzi
3. Paramontura dello scollo dietro – 1 pezzo
4. Paramontura davanti centrale – 2 pezzi
5. Manica – 2 pezzi
6. Cintura – 1 pezzo
7. Colletto – 2 pezzi
8. Profilo della tasca – 2 pezzi
9. Soprafondo – 2 pezzi

Tessuto di fodera:
1. Grande tasca – 2 pezzi
2. Piccola tasca – 2 pezzi

ATTENZIONE: I pezzi della fodera vengono tagliati sottraendo la larghezza della paramontura centro davanti e della paramontura. Tutti i margini di cucitura della fodera sono di 1 cm.

Interfodera termoadesiva: paramontura davanti centrale, paramontura dello scollo dietro, profilo della tasca.

ISTRUZIONI:

1. Applicare l'intreccio termoadesivo a paramontura davanti centrale, paramontura dello scollo dietro, paramonture a profilo della tasca.

2. Piegare il filetto della tasca a metà nel senso della lunghezza, diritto contro diritto, e cucire gli angoli. Rifilare gli angoli, rivoltare sul diritto e stirare. Impunturare lungo il filetto a 0,5 cm dal bordo. Rinforzare la zona della tasca con teletta termoadesiva. Tracciare sul filetto una linea che ne indichi la larghezza finita. Impunturare il sacchetto piccolo della tasca sul lato interno del filetto. Posizionare il filetto con il diritto rivolto verso il basso sul diritto del davanti, lungo la linea segnata (più vicina al centro).. Cucire il profilo della tasca. Cucire la tasca più grande all'altra linea di marcatura della tasca. Tagliare un'entrata della tasca nel mezzo tra le linee marcate, praticando tagli diagonali verso gli angoli della tasca marcata. Rivoltare la fodera della tasca sul rovescio. Raddrizzare i margini di cucitura e stirare. Cucire i bordi dei sacchetti delle tasche, fissando gli angoli della tasca. Impunturare lati più corti della tasca a 0.5 dal bordo paramonture a profilo della tasca.

3. Cucire le cuciture laterali e delle spalle. Stirare aperta la cucitura. Cucire il colletto inferiore nello scollo. Intagliare i margini di cucitura e stirare aperto.

5. Cucire la cucitura della manica, stirare aperti i margini di cucitura. Montare le maniche negli scalfi, distribuendo l'agio lungo i colmi delle maniche. Cucire le spalline e le imbottiture delle spalle al capo.

6. Cucire le cuciture delle spalle della paramontura dello scollo del dietro e della paramontura centrale del davanti, stirare aperti i margini di cucitura.

7. Cucire insieme i pezzi della fodera nello stesso modo dei pezzi del tessuto esterno, lasciando un'apertura nella cucitura laterale per rivoltare successivamente il capo sul diritto. Cucire colletto superiore. Intagliare i margini di cucitura e stirare aperto. Cucire la fodera alle paramonture centrali del davanti e alla paramontura del dietro. Stirare i margini di cucitura verso la fodera.

8. Disporre la fodera e il tessuto esterno diritto contro diritto e cucire lungo i bordi anteriori e il collo. Fissare insieme i margini di cucitura del sopracollo e del sottocollo. Cucire i bordi inferiori delle paramonture centro davanti ai davanti in diagonale verso la linea segnata della piega dell'orlo. Rifilare i margini di cucitura negli angoli inferiori dei davanti. Cucire lungo il bordo inferiore del cappotto. Rivoltare il cappotto sul diritto. Fare una cucitura decorativa a 0.7 cm dal bordo delle paramonture frontali centrali e del colletto.

9. Cucire la fodera al bordo inferiore delle maniche. Rivoltare il cappotto sul lato diritto. Cucire chiusa l'apertura.

10. Eseguire 2 asole sul davanti destro, cucire 4 bottoni e cucire il bottone interno.

11. Piegare la cintura a metà per lungo, diritto contro diritto, e cucire lungo il lato lungo e un lato corto. Girare la cintura al diritto, piegare verso l'interno i margini di cucitura dell'area non cucita e fare una cucitura decorativa a 0.7 cm dal bordo intorno alla cintura.

DISEGNO TECNICO:

