Jacke - Schnittmuster #4005

Stoffempfehlungen: weiche Wollstoffe oder Wollmischgewebe (weiche Gabardine).



Sie werden auch brauchen: Klebevlies; 3 Knopf; futter; Schulterpolster.

Nahtzugaben: alle Nähte 1 cm.

Hinweis zur Nahttzugaben:
- Wenn das Muster einen doppelten Rand hat, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Falls nichts anderes angegeben ist, betragen Sie 1 cm.
- Hat das Schnittmuster nur einen Rand, wurden die Nahtzugaben NICHT berücksichtigt. Sie müssen beim Auslegen und den Details des Schnitts hinzugefügt werden.

Hinweis zu die benötigte Stoffmenge:
Achtung! Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnitteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.

ZUSCHNEIDEN:

Hinweis zum Zuschnitt:
Ein “Beim” auf den Schnittmustern bedeutet einen geraden Fadenverlauf. Legen Sie Ihre Teile dementsprechend aus. Einige Teile werden an der Kante geschnitten. Sie finden dazu Hinweise im Schnittmuster. Markieren Sie auf Ihrem Stoff alle Kerben und andere Merkmale des Designs des Schnittmusters wie Falten usw.
Achten Sie beim Nähen des Kleidungsstücks darauf, dass die Kerben übereinstimmen.

Hauptstoff:
1. Untere kragen - 1 Stück
2. Oberer Kragen – 1 Stück
3. Seitlicher Vorderteil – 2 Stück
4. Seitlicher Rückenteil – 2 Stück
5. Mittlerer Rückenteil – 2 Stück
6. Mittlerer Vorderteil – 2 Stück
7. Mittelvorderbesatz – 2 Stück
8. Hinteres Halsausschnittbesatz – 1 Stück
9. Rückengurtel — 2 Stück
10. Vorderer Gürtel — 4 Stück

11. Ärmel – 2 Stück
12. Manschette — 2 Stück

Futterstoff:
1. Mittlerer Vorderteil – 2 Stück
2. Seitlicher Rückenteil - 2 Stück
3. Mittlerer Rückenteil – 2 Stück
4. Seitlicher Vorderteil – 2 Stück
5. Ärmel – 2 Stück

Klebevlies:
1. Mittlerer Vorderteil – 2 Stück
2. Mittelvorderbesatz – 2 Stück
3. Hinteres Halsausschnittbesatz – 1 Stück
4. Rückengurtel — 1 Stück
5. Vorderer Gürtel — 2 Stück
6. Manschette — 2 Stück
7. Oberer Kragen – 1 Stück

ANLEITUNG:

1. Klebevlies auftragen. Auf der Vorderseite entlang der Reversfalte eine Fixierband anbringen,seine Breite sollte gleich sein 1 cm (klebevlies).

2. Die Teilungsnähte am Vorder- und Rückenteil nähen und die Nahtzugaben zur Mitte bügeln. Zierstich nähen an 0.9 cm von Naht.

3. Die hintere Mittelnaht nähen, die Naht auseinander bügeln. Nähen und auseinander bügeln Schulter und seitliche Kante von Jacke.

4. Die Taillenbundteile des Rückenteils und der Vorderteile jeweils paarweise zusammennähen. Nähte auseinander bügeln. Die mit Einlage verstärkten Taillenbundteile an die Jacke nähen. Nähte auseinander bügeln.

5. Nähen und Ärmelnaht auseinander bügeln. Die Manschetten jeweils zu einem Ring zusammennähen. Nähte auseinander bügeln. Manschetten drehen sie das kleidungsstück mit der rechten seite nach außen, bügeln der Länge nach halbiert und mit der Außenkante an die Ärmelunterkante nähen. Nähte auseinander bügeln.

6. Ärmel passend zu den Markierungen in die Armausschnitte nähen, dabei die Armkugel leicht einhalten. Nähen Schulterpolster.

7. Oberen Kragen an unteren Kragen stecken und nähen. Die Nahtzugaben an den Ecken zurückschneiden, drehen sie das kleidungsstück mit der rechten seite nach außen, glätten und bügeln kragen.

8. Nähte am Futter nähen und Ärmel einnähen, dabei eine Öffnung in der rechten Ärmelnaht lassen.

9. Nähen und die Schulterkanten des hinteren Halsausschnittbesatzes und des vorderen Mittelbesatzes auseinanderbügeln. Futter an die Innenkanten der vorderen Mittelbesätze und an den Besatz des hinteren Halsausschnitts nähen. Die Taillenbundteile an die Unterkante des Futters nähen. Die Naht zum Taillenbund bügeln.

10. Den mittleren Vorderbesatz rechts auf rechts auf das Vorderteil stecken, zusammenstecken und vordere Mittelkante nähen. Achten Sie beim Nähen darauf, dass das Vorderteil oben liegt und nähen Sie von unten nach oben bis zur Marke, das das Ende der Kragennaht markiert. Die Nahtzugaben an den oberen Reversspitzen zurückschneiden.

11. Den Unterkragen in den Halsausschnitt der Jacke und den Oberkragen in den Halsausschnitt des Rückenbelegs und der vorderen Mittelbelege einnähen. Die Nahtzugaben der Kragennaht auseinanderbügeln und nahtnah zusammennähen.

12. Nähen Unterkante des Kleidungsstücks. Die Jacke auf rechts wenden, Nähte glätten und bügeln. Die Lagen mit einer Naht im Nahtschatten der Taillenbundansatznaht miteinander fixieren. Zierstich nähen an 1 cm vom Rand entlang der mittleren Vorderkante, des Kragens und der Unterkante von Jacke.

13. Das Futter an die Innenkante der Manschette nähen. Die Naht zur Manschette bügeln. Drehen Sie die Jacke durch die Nahtöffnung auf die rechte Seite. Die Ärmelöffnung zunähen. Eine Naht zur Fixierung der Lagen nähen in die Manschettennaht.

14. Knopflöcher am rechten Vorderteil machen, und knöpfe am linken vorderteil annähen.

Technische Zeichnung:

