Chaqueta - Patrón de costura #4005

Recomendaciones sobre la tela: tejidos suaves de lana o mezcla de lana (suave gabardina).



Usted también necesitará: entretela adhesiva; 3 botón; forro; hombreras.

Márgenes de costura: todas las costuras 1 cm.

Nota sobre los márgenes de costura:
- Si el patrón tiene doble contorno los márgenes de costura están incluidos. Son 1 cm, a menos que se especifique lo contrario.
- Si el patrón tiene contorno único, los márgenes de costura no están incluidas y hay que agregar al trazar y cortar detalles.

Nota sobre la longitud de la tela:
¡ Atención! La cantidad de tela necesaria para su patrón no está incluida. Dependerá del tamaño del patrón seleccionado, el ancho y el diseño de la tela que se va a utilizar. En primer lugar, imprimir todos los patrones de papel y extienda la anchura de la tela que desea utilizar (generalmente de 90 a 150 cm). Medir cuánta tela se necesita. No olvide tener en cuenta que algunas piezas necesita ser cortado varias veces y otras piezas se cortan en el pliegue.

Cortando:

Nota de corte:
En el patrón, "la viga" significa derecho de grano. Colocar tus piezas en consecuencia. Algunas piezas se cortará en el pliegue. Esto se observa en la pieza. Marque todas las muescas y otras características de diseño tales como pliegues etc. del patrón sobre la tela.
Al coser la prenda, preste atención a las muescas, ellos deben coincidir.

Tela principal:
1. Inferior cuello - 1 pieza
2. Cuello superior – 1 pieza
3. Delantero lateral – 2 piezas
4. Espalda lateral – 2 piezas
5. Espalda central – 2 piezas
6. Delantero central – 2 piezas
7. Vista frontal central – 2 piezas
8. Vista del escote trasero – 1 pieza
9. Cinturón trasero — 2 piezas
10. Cinturón delantero — 4 piezas

11. Manga – 2 piezas
12. Puño — 2 piezas

Tela de forro:
1. Delantero central – 2 piezas
2. Espalda lateral - 2 piezas
3. Espalda central – 2 piezas
4. Delantero lateral – 2 piezas
5. Manga – 2 piezas

La entretela adhesiva:
1. Delantero central – 2 piezas
2. Vista frontal central – 2 piezas
3. Vista del escote trasero – 1 pieza
4. Cinturón trasero — 1 pieza
5. Cinturón delantero — 2 piezas
6. Puño — 2 piezas
7. Cuello superior – 1 pieza

INSTRUCCIONES:

1. Aplicar entretela termoadhesiva en el escote y las sisas. Aplique una interfaz fusible en el frente a lo largo del pliegue de la solapa,su ancho debe ser igual 1 cm (la entretela adhesiva).

2. Coser las costuras princesa del delantero y de la espalda y planchar los márgenes de costura hacia el centro. Coser una puntada decorativa a 0.9 cm de la costura.

3. Coser la costura central de la espalda, planchar la costura aparte. Coser y planchar la costura abierta hombro y laterales bordes de chaqueta.

4. Coser por pares las piezas de las cinturillas de la espalda y de los delanteros. Planchar las costuras abiertas. Coser las piezas de la cinturilla reforzadas con entretela a la chaqueta. Planchar las costuras abiertas.

5. Coser y planchar aparte la costura de la manga. Coser los puños formando anillos. Planchar las costuras abiertas. Puños voltear la prenda del derecho hacia afuera, planchar por la mitad a lo largo y coser el borde exterior al borde inferior de la manga. Planchar las costuras abiertas.

6. Coser las mangas en las sisas haciendo coincidir las marcas, embebiendo la copa de la manga. Coser hombreras.

7. Sujetar el cuello superior al cuello inferior y coser. Recortar los márgenes de costura en las esquinas, voltear la prenda del derecho hacia afuera, enderezar y planchar cuello.

8. Coser las costuras en el forro y coser las mangas, dejando una abertura en la costura de la manga derecha.

9. Coser y planchar aparte los márgenes de costura a lo largo de los bordes de los hombros del frente del escote trasero y del frente central. Coser el forro a los bordes interiores de las vistas delanteras centrales y a la vista del escote trasero. Coser las piezas de la cinturilla al borde inferior del forro. Planchar la costura hacia la cinturilla.

10. Sujeta con alfileres la vista frontal central al delantero, con los lados derechos juntos, unir con alfileres y coser el borde delantero central. Al coser, asegúrese de colocar el delantero en la parte superior, cosa de abajo hacia arriba hasta la marca, que marca el final de la costura del cuello. Recortar los márgenes de costura en las esquinas superiores de las solapas.

11. Coser el cuello inferior al escote de la chaqueta y el cuello superior al escote de la vista de la espalda y de las vistas centrales del delantero. Planche los márgenes de costura de la costura del cuello y cóselos juntos cerca de la costura.

12. Coser borde inferior de la prenda. Volver la chaqueta al derecho, enderezar costuras y planchar. Coser sobre la costura de unión de la cinturilla para sujetar las capas entre sí. Coser una puntada decorativa a 1 cm desde el borde a lo largo del borde delantero central, de cuello y del borde inferior de chaqueta.

13. Coser el forro al borde interior del puño. Planchar la costura hacia el puño. Girar la chaqueta con el lado derecho hacia afuera a través de la abertura en la costura. Coser la abertura de la manga para cerrarla. Realizar una costura para sujetar las capas entre sí en la costura del puño.

14. Hacer ojales en el delantero derecho, y coser los botones en el delantero izquierdo.

Dibujo técnico:

