Giacca - Cartamodello #4005

RACCOMANDAZIONI SUL TESSUTO: tessuti morbidi in lana o misto lana (morbido gabardine).



AVRÀ ANCHE BISOGNO DI: interfodere termoadesivo; 3 bottone; fodera; spalline.

MARGINI DI CUCITURA: tutte le cuciture 1 cm.

Nota su margini di cucitura:
- Se il cartamodello ha un doppio contorno, i margini di cucitura sono inclusi. Sono 1 cm se non diversamente specificato.
- Se il cartamodello ha un contorno singolo, i margini di cucitura NON sono inclusi e devono essere aggiunti durante la disposizione e il taglio dei dettagli.

Nota sulla lunghezza del tessuto:
Attenzione! La quantità di tessuto necessario per il vostro cartamodello non è incluso. Esso dipenderà dalla taglia selezionata per il cartamodello, la larghezza e il design del tessuto che si intende utilizzare. In primo luogo, si prega di stampare tutti i modelli e si prega di metterli alla larghezza del tessuto che si intende utilizzare (di solito da 90 a 150 cm). Misurate la quantità di tessuto che sarà necessario. Non dimenticate di contare modelli che devono essere tagliati più volte ed i modelli che sono tagliati sulla piega.

TAGLIO:

Nota sul taglio:
Sui cartamodelli, "beam" significa drittofilo. Disponi i Suoi cartamodelli di conseguenza. Alcuni pezzi verranno tagliati sulla piega. Questo è annotato sul cartamodello. Si prega di segnare tutte le tacche e altre caratteristiche di design come pieghe ecc. sui cartamodelli del tessuto.
When sewing the garment, pay attention to notches, they must coincide.

Tessuto principale:
1. Inferiore colletto - 1 pezzo
2. Colletto superiore – 1 pezzo
3. Davanti laterale – 2 pezzi
4. Dietro laterale – 2 pezzi
5. Dietro centrale – 2 pezzi
6. Davanti centrale – 2 pezzi
7. Paramontura davanti centrale – 2 pezzi
8. Paramontura dello scollo dietro – 1 pezzo
9. Cintura dietro — 2 pezzi

10. Cintura davanti — 4 pezzi
11. Manica – 2 pezzi
12. Polsino — 2 pezzi

Tessuto di fodera:
1. Davanti centrale – 2 pezzi
2. Dietro laterale - 2 pezzi
3. Dietro centrale – 2 pezzi
4. Davanti laterale – 2 pezzi
5. Manica – 2 pezzi

Interfodera termoadesiva:
1. Davanti centrale – 2 pezzi
2. Paramontura davanti centrale – 2 pezzi
3. Paramontura dello scollo dietro – 1 pezzo
4. Cintura dietro — 1 pezzo
5. Cintura davanti — 2 pezzi
6. Polsino — 2 pezzi
7. Colletto superiore – 1 pezzo

ISTRUZIONI:

1. Applicare l'intreccio termoadesivo. Applicare l'intreccio termoadesivo sul davanti lungo la piega del risvolto,la cui larghezza deve essere pari a 1 cm (interfodera termoadesiva).

2. Cucire le cuciture princess sul davanti e sul dietro e stirare i margini di cucitura verso il centro. Fare una cucitura decorativa a 0.9 cm dalla cucitura.

3. Cucire la cucitura centrale del dietro, stirare la cucitura aperta. Cucire e stirare aperto spalle e laterali bordi della giacca.

4. Cucire a coppie i pezzi delle cinture del dietro e dei davanti. Stirare le cuciture aperte. Cucire i pezzi della cintura rinforzati con teletta termoadesiva alla giacca. Stirare le cuciture aperte.

5. Cucire e stirare aperta la cucitura della manica. Cucire i polsini formando degli anelli. Stirare le cuciture aperte. Polsini rivoltare, stirare a metà nel senso della lunghezza e cucire il bordo esterno al bordo inferiore della manica. Stirare le cuciture aperte.

6. Cucire le maniche negli scalfi facendo coincidere le marcatura, distribuendo l'agio lungo il colmo della manica. Cucire spalline.

7. Appuntare il colletto superiore al colletto inferiore e cucire. Rifilare i margini di cucitura negli angoli, rivoltare, raddrizzare e stirare colletto.

8. Cucire le cuciture sulla fodera e cucire le maniche, lasciando un'apertura nella cucitura della manica destra.

9. Cucire e stirare aperti i bordi delle spalle del paramontura dello scollo del dietro e del paramontura del davanti. Cucire la fodera ai bordi interni delle paramonture centrali del davanti e alla paramontura dello scollo del dietro. Cucire i pezzi della cintura al bordo inferiore della fodera. Stirare la cucitura verso la cintura.

10. Appuntare la paramontura centrale del davanti al davanti, dritto contro dritto, appuntare insieme e cucire il bordo del davanti centrale. Quando cucire assicurarsi di posizionare il davanti in alto, cucire dal basso verso l'alto fino alla tacca, che segna la fine della cucitura del colletto. Rifilare i margini di cucitura negli angoli superiori dei revers.

11. Cucire il sottocollo nello scollo della giacca e il sopracollo nello scollo della paramontura del dietro e delle paramonture centro davanti. Stirare aperti i margini di cucitura della cucitura del colletto e imbastirli insieme vicino alle cuciture.

12. Cucire bordo inferiore del capo. Rivoltare la giacca sul diritto, raddrizzare le cuciture e stirare. Eseguire una cucitura nella cucitura di attaccatura della cintura per fissare insieme gli strati. Fare una cucitura decorativa a 1 cm dal bordo lungo il bordo centrale davanti, del colletto e del bordo inferiore della giacca.

13. Cucire la fodera al bordo interno del polsino. Stirare la cucitura verso il polsino. Girare la giacca al diritto attraverso l'apertura nella cucitura. Cucire chiusa l'apertura nella manica. Eseguire una cucitura per fissare insieme gli strati nella cucitura del polsino.

14. Fare le asole sul davanti destro, e cucire i bottoni sul davanti sinistro.

DISEGNO TECNICO:

