

Kleid Mit Raffungen - Schnittmuster #2339

Stoffempfehlungen: Natur-/Mischstoff, geeignet für Kleider.

Sie werden auch brauchen: Klebevlies.

Nahtzugaben: alle Nähte 1 cm. Nahtzugabe für den Saum des Kleidungsstücks - 1.5 cm.

Hinweis zur Nahtzugaben:

- Wenn das Muster einen doppelten Rand hat, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Falls nichts anderes angegeben ist, betragen Sie 1 cm.
- Hat das Schnittmuster nur einen Rand, wurden die Nahtzugaben NICHT berücksichtigt. Sie müssen beim Auslegen und den Details des Schnitts hinzugefügt werden.

Hinweis zu die benötigte Stoffmenge:

Achtung! Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnittteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.



ZUSCHNEIDEN:

Hinweis zum Zuschnitt:

Ein "Beim" auf den Schnittmustern bedeutet einen geraden Fadenverlauf. Legen Sie Ihre Teile dementsprechend aus. Einige Teile werden an der Kante geschnitten. Sie finden dazu Hinweise im Schnittmuster. Markieren Sie auf Ihrem Stoff alle Kerben und andere Merkmale des Designs des Schnittmusters wie Falten usw.

Achten Sie beim Nähen des Kleidungsstücks darauf, dass die Kerben übereinstimmen.

Hauptstoff:

1. Rückenpasse - 1 Stück am Falz
2. Rückenteil - 1 Stück am Falz
3. Vorderpasse - 2 Stück
4. Vorderteil - 1 Stück am Falz
5. Manschette - 2 Stück
6. Vorderes Halsausschnittbesatz - 1 Stück

7. Hinteres Halsausschnittbesatz – 1 Stück

Klebevlies:

1. Vorderes Halsausschnittbesatz – 1 Stück
2. Hinteres Halsausschnittbesatz – 1 Stück

ANLEITUNG:

1. Klebevlies auftragen.
2. Entlang der Oberkante des Rückenteils zwischen den Markierungen eine Kräuselnahrt mit verringerter Oberfadenspannung nähen und Raffungen machen. Passe an den Rücken nähen, Nahtzugaben nach oben bügeln und versäubern.
3. Die Mittelnahrt der vorderen Passen nähen. Die Naht auseinander bügeln und versäubern.
4. Einen Kräuselstich an der Oberkante des Vorderteils zwischen den Markierungen nähen und Raffungen machen. Vorderpasse an Vorderteil nähen, Nahtzugaben nach oben bügeln und versäubern.
5. Seitennähte und Schulternähte nähen, Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern.
6. Schulternaht am vorderen Halsausschnittbesatz und am hinteren Halsausschnittbesatz nähen, die Naht auseinander bügeln. Den äußeren Rand versäubern. Besätze am Kleidungsstück feststecken rechts auf rechts und den vorderen Halsausschnitt und den hinteren Halsausschnitt nähen. In Kurven einclipsen, besätze auf die linke seite wenden, glätten, bügeln. Entlang der Schulternähte von Hand an das Kleidungsstück nähen.
7. Die Manschetten rechts auf rechts zusammenstecken und in den Ring nähen. Die Naht auseinander bügeln. Das Teil auf rechts drehen, zusammenstecken der Länge nach halbiert und bügeln. Außenseite des Bündchens an den Ärmel nähen, die Nahtzugabe der inneren Manschette nach innen falten und in die Naht der äußeren Manschette absteppen. Die Manschette auf die rechte Seite falten.
8. Den Saum des Kleidungsstücks versäubern, auf die linke seite bügeln und absteppen.

Technische Zeichnung:

