

Vestido Con Frunces - Patrón de costura #2339

Recomendaciones sobre la tela: tejido natural/mixto adecuado para vestidos.

Usted también necesitará: entretela adhesiva.

Márgenes de costura: todas las costuras 1 cm. Margen de costura para el dobladillo de la prenda - 1.5 cm.

Nota sobre los márgenes de costura:

- Si el patrón tiene doble contorno los márgenes de costura están incluidos. Son 1 cm, a menos que se especifique lo contrario.
- Si el patrón tiene contorno único, los márgenes de costura no están incluidas y hay que agregar al trazar y cortar detalles.

Nota sobre la longitud de la tela:

¡ Atención! La cantidad de tela necesaria para su patrón no está incluida. Dependerá del tamaño del patrón seleccionado, el ancho y el diseño de la tela que se va a utilizar. En primer lugar, imprimir todos los patrones de papel y extienda la anchura de la tela que desea utilizar (generalmente de 90 a 150 cm). Medir cuánta tela se necesita. No olvide tener en cuenta que algunas piezas necesitan ser cortado varias veces y otras piezas se cortan en el pliegue.



Cortando:

Nota de corte:

En el patrón, "la viga" significa derecho de grano. Colocar tus piezas en consecuencia. Algunas piezas se cortará en el pliegue. Esto se observa en la pieza. Marque todas las muescas y otras características de diseño tales como pliegues etc. del patrón sobre la tela.

Al coser la prenda, preste atención a las muescas, ellos deben coincidir.

Tela principal:

1. Canesú trasero - 1 pieza en pliegue
2. Espalda - 1 pieza en pliegue
3. Canesú delantero - 2 piezas
4. Delantero - 1 pieza en pliegue
5. Puño - 2 piezas
6. Vista del escote delantero - 1 pieza
7. Vista del escote trasero - 1 pieza

La entretela adhesiva:

1. Vista del escote delantero – 1 pieza
2. Vista del escote trasero – 1 pieza

INSTRUCCIONES:

1. Aplicar entretela termoadhesiva en el escote y las sisas.
2. Coser una puntada de fruncido a lo largo del borde superior de la espalda entre las marcas con la tensión del hilo superior reducida y hacer fruncidos. Coser el canesú a la espalda, planchar los márgenes de costura hacia arriba y rematar.
3. Coser la costura central de los canesús delanteros. Planchar la costura abierta y rematar.
4. Cosa una puntada recta ancha a lo largo del borde superior de la pieza delantera entre las marcas y hacer fruncidos. Coser canesú delantero a delantero, planchar los márgenes de costura hacia arriba y rematar.
5. Coser las costuras laterales y las costuras de los hombros, planchar las costuras hacia atrás y rematar.
6. Coser la costura del hombro en la vista del escote delantero y en la vista del escote trasero, planchar la costura aparte. Rematar el borde exterior. Fijar las vistas a la prenda lados derechos juntos y coser el escote delantero y el escote trasero. Hacer pequeños cortes en curvas, convierta las vistas en el reverso, enderezar, planchar. Coser a la prenda a mano a lo largo de las costuras de los hombros.
7. Alfiler los puños juntos, lados derechos juntos y coser en anillo. Planchar la costura abierta. Voltear la pieza por el derecho, juntar con alfileres por la mitad a lo largo y planchar. Coser el lado exterior del puño a la manga, doblar dentro del margen de costura del puño interior y pespuntear en la costura del puño exterior. Doblar el puño hacia el lado derecho.
8. Rematar el dobladillo de la prenda, planchar sobre el revés y pespuntear.

Dibujo técnico:

