

Vestito Con Arricciature - Cartamodello #2339

RACCOMANDAZIONI SUL TESSUTO: tessuti naturali/misti per abiti.

AVRÀ ANCHE BISOGNO DI: interfodere termoadesivo.

MARGINI DI CUCITURA: tutte le cuciture 1 cm. Margine di cucitura per l'orlo del capo - 1.5 cm.

Nota su margini di cucitura:

- Se il cartamodello ha un doppio contorno, i margini di cucitura sono inclusi. Sono 1 cm se non diversamente specificato.
- Se il cartamodello ha un contorno singolo, i margini di cucitura **NON** sono inclusi e devono essere aggiunti durante la disposizione e il taglio dei dettagli.

Nota sulla lunghezza del tessuto:

Attenzione! La quantità di tessuto necessario per il vostro cartamodello non è incluso. Esso dipenderà dalla taglia selezionata per il cartamodello, la larghezza e il design del tessuto che si intende utilizzare. In primo luogo, si prega di stampare tutti i modelli e si prega di metterli alla larghezza del tessuto che si intende utilizzare (di solito da 90 a 150 cm). Misurate la quantità di tessuto che sarà necessario. Non dimenticate di contare modelli che devono essere tagliati più volte ed i modelli che sono tagliati sulla piega.



TAGLIO:

Nota sul taglio:

Sui cartamodelli, "beam" significa drittofilo. Disponi i Suoi cartamodelli di conseguenza. Alcuni pezzi verranno tagliati sulla piega. Questo è annotato sul cartamodello. Si prega di segnare tutte le tacche e altre caratteristiche di design come pieghe ecc. sui cartamodelli del tessuto.

When sewing the garment, pay attention to notches, they must coincide.

Tessuto principale:

1. Carre dietro - 1 pezzo con piega
2. Dietro - 1 pezzo con piega
3. Carré del davanti - 2 pezzi
4. Davanti - 1 pezzo con piega
5. Polsino - 2 pezzi
6. Paramontura dello scollo davanti - 1 pezzo

7. Paramontura dello scollo dietro - 1 pezzo

Interfodera termoadesiva:

1. Paramontura dello scollo davanti - 1 pezzo
2. Paramontura dello scollo dietro - 1 pezzo

ISTRUZIONI:

1. Applicare l'intreccio termoadesivo.
2. Eseguire una cucitura d'arricciatura lungo il bordo superiore del dietro tra i segni con la tensione del filo superiore ridotta e fare delle arricciature. Cucire il carrè al dietro, stirare i margini di cucitura verso l'alto e sorfilare.
3. Cucire la cucitura centrale degli sproni davanti. Stirare aperta la cucitura e sorfilare.
4. Cucire una cucitura di arricciatura lungo il bordo superiore del davanti tra le marcature e fare delle arricciature. Cucire il carre del davanti al davanti, stirare i margini di cucitura verso l'alto e sorfilare.
5. Cucire le cuciture laterali e delle spalle, stirare le cuciture verso il dietro e sorfilare.
6. Cucire la cucitura della spalla sulla paramontura dello scollo del davanti e sulla paramontura dello scollo del dietro, stirare aperti i margini di cucitura. Sorfilare il bordo esterno. Appuntare le paramonture al capo lato dritto contro lato dritto e cucire lo scollo del davanti e lo scollo del dietro. Intagliare le curve, girare le paramonture sul rovescio, raddrizzare, stirare. Cucire a mano al capo lungo le cuciture delle spalle.
7. Appuntare i polsini insieme, dritto contro dritto e cucire ad anello. Stirare aperta la cucitura. Rivoltare il pezzo sul dritto, appuntare insieme a metà nel senso della lunghezza e stirare. Cucire il lato esterno del polsino alla manica, piegare verso l'interno il margine di cucitura del polsino interno e impunturare nella cucitura del polsino esterno. Piegare il polsino sul lato dritto.
8. Sorfilare l'orlo del capo, stirare sul rovescio e impunturare.

DISEGNO TECNICO:

