

Kleid Mit Volants - Schnittmuster #2342

Stoffempfehlungen: gut fallende Natur-/Mischstoff, geeignet für Kleider.

Sie werden auch brauchen: 2 Knöpfe.

Nahtzugaben: alle Nähte 1 cm; nahtzugabe für den saum des kleides - 1.2 cm.

Hinweis zur Nahtzugaben:

- Wenn das Muster einen doppelten Rand hat, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Falls nichts anderes angegeben ist, betragen Sie 1 cm.

- Hat das Schnittmuster nur einen Rand, wurden die Nahtzugaben NICHT berücksichtigt. Sie müssen beim Auslegen und den Details des Schnitts hinzugefügt werden.

Hinweis zu die benötigte Stoffmenge:

Achtung! Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnittteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.



ZUSCHNEIDEN:

Hinweis zum Zuschnitt:

Ein "Beim" auf den Schnittmustern bedeutet einen geraden Fadenverlauf. Legen Sie Ihre Teile dementsprechend aus. Einige Teile werden an der Kante geschnitten. Sie finden dazu Hinweise im Schnittmuster. Markieren Sie auf Ihrem Stoff alle Kerben und andere Merkmale des Designs des Schnittmusters wie Falten usw.

Achten Sie beim Nähen des Kleidungsstücks darauf, dass die Kerben übereinstimmen.

Hauptstoff:

1. Passe - 1 Stück
2. Oberer Rückenteil - 1 Stück am Falz
3. Unterer Rückenteil - 1 Stück am Falz
4. Rückenvolant - 1 Stück am Falz
5. Oberes Vorderteil - 2 Stück
6. Unteres Vorderteil - 2 Stück

7. Vorderer Volant – 2 Stück
8. Armloch-Volant – 2 Stück
9. Volant am Ausschnitt – 1 Stück
10. Gürtel – 1 Stück

ANLEITUNG:

1. Einen Kräuselstich entlang der Oberkante des oberen Rückenteils nähen und Raffungen machen. Passe an den Rücken nähen, Nahtzugaben nach oben bügeln und versäubern.
2. Einen Kräuselstich entlang der Oberkante des oberen Vorderteils nähen und Raffungen machen. Passe an das Vorderteil nähen, Nahtzugaben nach oben bügeln und versäubern.
3. Den äußeren Rand und die kürzeren Kanten des Halsausschnitt-Volants versäubern, auf die linke Seite bügeln und absteppen. (Sie können sie auch mit einem schmalen Saum abschließen. Schneiden Sie in diesem Fall die Nahtzugabe ab). Einen Kräuselstich entlang der Innenkante des Halsausschnitt-Volants nähen und Raffungen machen. Den Volant an das hintere Armloch und an das vordere Armloch nähen (der Volant ist um die Breite der Nahtzugaben entlang der Taille kürzer), die Nahtzugaben zum Hauptteil hin bügeln und versäubern. Einen Fixierstich annähen bei 0.5 cm von Naht.
4. Den äußeren Rand des Armloch-Volants versäubern, auf die linke Seite bügeln und absteppen. (Sie können sie auch mit einem schmalen Saum abschließen. Schneiden Sie in diesem Fall die Nahtzugabe ab). Einen Kräuselstich entlang der Innenkante des Armausschnitt-Volants nähen und Raffungen machen. Den Volant an das hintere Armloch und an das vordere Armloch nähen, die Nahtzugaben zum Hauptteil hin bügeln und versäubern. Einen Fixierstich annähen bei 0.5 cm von Naht.
5. Oberes Rückenteil an unteres Rückenteil nähen, Nahtzugaben nach oben bügeln und versäubern. Einen Kräuselstich entlang der oberen Kante des hinteren Volants nähen und Raffungen machen. Den hinteren Volant am unteren Rückenteil annähen, Nahtzugaben nach oben bügeln und versäubern.
6. Oberes Vorderteil an unteres Vorderteil nähen, Nahtzugaben nach oben bügeln und versäubern. Den oberen Rand des vorderen Volants versäubern, auf die linke Seite bügeln und absteppen. Einen Kräuselstich an der Innenkante des vorderen Volants nähen und Raffungen machen. Den vorderen Volant an das untere Vorderteil nähen (der Volant ist um die Breite der Nahtzugaben entlang der Taille kürzer), Nahtzugaben nach oben bügeln und versäubern.
7. Seitennähte nähen, Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern.
8. Unterkante des Kleidungsstücks versäubern, auf die linke Seite bügeln und absteppen.
9. Knopflöcher machen am Vorderteil. Innen- und Außenknopf annähen.
10. Den Gürtel der Länge nach in der Mitte falten rechte Seiten zusammen und nähen, und am unteren Rand

eine Öffnung offen lassen, damit Sie das Teil später auf die rechte Seite wenden können. Drehen Sie den Gürtel mit der rechten Seite nach außen, glätten, bügeln. Die Öffnung zunähen. Die Mitte des Gürtels finden, auflegen an recht Seitennaht und absteppen.

Technische Zeichnung:

