

## Vestido Con Volantes - Patrón de costura #2342

Recomendaciones sobre la tela: bien drapeadas tejido natural/mixto adecuado para vestidos.

Usted también necesitará: 2 botones.

Márgenes de costura: todas las costuras 1 cm; margen de costura para el dobladillo del vestido - 1.2 cm.

### Nota sobre los márgenes de costura:

- Si el patrón tiene doble contorno los márgenes de costura están incluidos. Son 1 cm, a menos que se especifique lo contrario.
- Si el patrón tiene contorno único, los márgenes de costura no están incluidas y hay que agregar al trazar y cortar detalles.

### Nota sobre la longitud de la tela:

*¡ Atención! La cantidad de tela necesaria para su patrón no está incluida. Dependerá del tamaño del patrón seleccionado, el ancho y el diseño de la tela que se va a utilizar. En primer lugar, imprimir todos los patrones de papel y extienda la anchura de la tela que desea utilizar (generalmente de 90 a 150 cm). Medir cuánta tela se necesita. No olvide tener en cuenta que algunas piezas necesita ser cortado varias veces y otras piezas se cortan en el pliegue.*



### Cortando:

#### Nota de corte:

*En el patrón, "la viga" significa derecho de grano. Colocar tus piezas en consecuencia. Algunas piezas se cortará en el pliegue. Esto se observa en la pieza. Marque todas las muescas y otras características de diseño tales como pliegues etc. del patrón sobre la tela.*

*Al coser la prenda, preste atención a las muescas, ellos deben coincidir.*

Tela principal:

1. Canesú - 1 pieza
2. Espalda superior - 1 pieza en pliegue
3. Espalda inferior - 1 pieza en pliegue
4. Volante trasero - 1 pieza en pliegue
5. Delantero superior - 2 piezas
6. Delantero inferior - 2 piezas
7. Volante delantero - 2 piezas

8. Volante en la sisa – 2 piezas
9. Volante de escote – 1 pieza
10. Cinturón – 1 pieza

## INSTRUCCIONES:

1. Coser una puntada larga y recta a lo largo del borde superior de la espalda superior y hacer fruncidos. Coser el canesú a la espalda, planchar los márgenes de costura hacia arriba y rematar.
2. Coser una puntada recta ancha a lo largo del borde superior del delantero superior y hacer fruncidos. Coser el canesú al delantero, planchar los márgenes de costura hacia arriba y rematar.
3. Rematar el borde exterior y los bordes más cortos del volante del escote, planchar sobre el revés y pespuntear. (También puede terminarlos con un dobladillo de bebé, en este caso, recorte el margen de costura). Coser una puntada ancha y recta a lo largo del borde interior del volante del escote y hacer fruncidos. Coser el volante a la sisa trasera y a la sisa delantera (el volante es más corto por el ancho de los márgenes de costura a lo largo de la cintura), planchar los márgenes de costura hacia la pieza principal y rematar. Coser un punto de fijación a 0.5 cm de la costura.
4. Rematar el borde exterior del volante de la sisa, planchar sobre el revés y pespuntear. (También puede terminarlos con un dobladillo de bebé, en este caso, recorte el margen de costura). Coser una puntada ancha y recta a lo largo del borde interior del volante de la sisa y hacer fruncidos. Coser el volante a la sisa trasera y a la sisa delantera, planchar los márgenes de costura hacia la pieza principal y rematar. Coser un punto de fijación a 0.5 cm de la costura.
5. Coser la espalda superior a la espalda inferior, planchar los márgenes de costura hacia arriba y rematar. Coser una puntada ancha y recta a lo largo del borde superior del volante trasero y hacer fruncidos. Coser el volante trasero a la espalda inferior, planchar los márgenes de costura hacia arriba y rematar.
6. Coser el delantero superior al delantero inferior, planchar los márgenes de costura hacia arriba y rematar. Rematar el borde superior del volante delantero, planchar sobre el revés y pespuntear. Coser una puntada ancha y recta a lo largo del borde interior del volante delantero y hacer fruncidos. Coser el volante delantero al delantero inferior (el volante es más corto por el ancho de los márgenes de costura a lo largo de la cintura), planchar los márgenes de costura hacia arriba y rematar.
7. Coser las costuras laterales, planchar las costuras hacia atrás y rematar.
8. Rematar el borde inferior de la prenda, planchar sobre el revés y pespuntear.
9. Hacer ojales en el delantero. Coser los botones interior y exterior.
10. Doblar el cinturón por la mitad a lo largo lados derechos juntos y coser, y dejar una abertura sin coser a lo largo del borde inferior, para que luego puedas voltear la pieza hacia el lado derecho. Girar el cinturón con el

lado derecho hacia afuera, enderezar, planchar. Coser la abertura para cerrarla. Encuentra el centro del cinturón, poner a derecho costura lateral y pespuntear.

**Dibujo técnico:**

