

## Robe À Volants - Patron de couture #2342

Recommandations sur le tissu: bien drapés tissu naturel/mixte pour robes.

Vous aurez également besoin de: 2 boutons.

Marges de couture: toutes coutures 1 cm; marge de couture pour l'ourlet de la robe - 1.2 cm.

### Note sur marges pour la couture:

- Si le patron a un contour double, alors les marges de couture sont incluses.
- Les marges de couture ne sont PAS incluses par défaut et doivent être rajoutée lors de la mise en place et de la coupe de votre patron (si celui ci a un contour simple).

### Note sur le métrage de tissus nécessaire:

Attention ! La quantité de tissu nécessaire pour votre modèle n'est pas incluse. Il dépendra de la taille du patron sélectionné, la largeur et le design du tissu que vous prévoyez d'utiliser. Avant tout, imprimez votre patron et disposez la largeur du tissu que vous envisagez d'utiliser (généralement de 90 à 150 cm) afin de connaître le métrage de tissus nécessaire. N'oubliez pas de compter les pièces en double et les pièces en symétries.



### Coupe:

#### Note sur le coupe:

Sur les pièces du patron « beam » signifie « droit fil ». Disposez vos pièces en conséquence. Certaines pièces doivent être coupées dans la pliure. Ceci est noté sur le patron de la pièce. Marquer tous les repères et autres signes tels que pincés, plis etc. sur vos tissus.

Lorsque vous assemblez vos pièces, faites attention aux repères, ils doivent coïncider.

Tissu principal:

1. Empiècement - 1 pièce
2. Dos supérieur - 1 pièce au pli
3. Dos inférieur - 1 pièce au pli
4. Volant au dos - 1 pièce au pli
5. Devant supérieur - 2 pièces
6. Devant inférieur - 2 pièces

7. Volant devant - 2 pièces
8. Volant à l'emmanchure - 2 pièces
9. Volant décolleté - 1 pièce
10. Ceinture - 1 pièce

## **INSTRUCTIONS:**

1. Coudre un long point droit le long du bord supérieur du dos supérieur et faire des fronces. Coudre l'empècement au dos, repasser les surplus de couture vers le haut et surjeter.
2. Cousez un point droit large le long du bord supérieur du devant supérieur et faire des fronces. Coudre l'empècement sur le devant, repasser les surplus de couture vers le haut et surjeter.
3. Surjeter le bord extérieur et les bords plus courts du volant de l'encolure, repasser sur l'envers et surpiquer. (Vous pouvez également les finir avec un ourlet bébé, dans ce cas, coupez le surplus de couture). Coudre un large point droit le long du bord intérieur du volant de l'encolure et faire des fronces. Coudre le volant sur l'emmanchure dos et sur l'emmanchure devant (le volant est plus court de la largeur des surplus de couture le long de la taille), repasser les surplus de couture vers la pièce principale et surjeter. Coudre un point de fixation à 0.5 cm de la couture.
4. Surjeter le bord extérieur du volant d'emmanchure, repasser sur l'envers et surpiquer. (Vous pouvez également les finir avec un ourlet bébé, dans ce cas, coupez le surplus de couture). Coudre un large point droit le long du bord intérieur du volant de l'emmanchure et faire des fronces. Coudre le volant sur l'emmanchure dos et sur l'emmanchure devant, repasser les surplus de couture vers la pièce principale et surjeter. Coudre un point de fixation à 0.5 cm de la couture.
5. Coudre le dos supérieur au dos inférieur, repasser les surplus de couture vers le haut et surjeter. Cousez un large point droit le long du bord supérieur du volant dos et faire des fronces. Coudre le volant dos sur le dos inférieur, repasser les surplus de couture vers le haut et surjeter.
6. Coudre le devant supérieur au devant inférieur, repasser les surplus de couture vers le haut et surjeter. Surjeter le bord supérieur du volant devant, repasser sur l'envers et surpiquer. Cousez un large point droit le long du bord intérieur du volant devant et faire des fronces. Coudre le volant devant sur le devant inférieur (le volant est plus court de la largeur des surplus de couture le long de la taille), repasser les surplus de couture vers le haut et surjeter.
7. Coudre les coutures latérales, repassez les coutures vers l'arrière et surjeter.
8. Surjeter le bord inférieur du vêtement, repasser sur l'envers et surpiquer.
9. Faire des boutonnières sur le devant. Coudre les boutons intérieur et extérieur.
10. Plier la ceinture en deux dans le sens de la longueur endroit contre endroit et coudre, et laisser une

ouverture non cousue le long du bord inférieur, afin de pouvoir retourner la pièce sur l'endroit plus tard.  
Tourner la ceinture à l'endroit, redresser, repasser. Coudre l'ouverture pour la fermer. Trouver le centre de la ceinture, poser à droit couture latérale et surpiquer.

**DESSIN TECHNIQUE:**

