

## Bluse Mit Wasserfallausschnitt - Schnittmuster #2354

Stoffempfehlungen: gut fallende Natur/Misch-Jersey mit mittlerer Dehnbarkeit.

Nahtzugaben: nahtzugabe für den saum des kleidungsstücks und den saum des ärmels - 1.5 cm, andere nähte - 1.0 cm.

### Hinweis zur Nahtzugaben:

- Wenn das Muster einen doppelten Rand hat, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Falls nichts anderes angegeben ist, betragen Sie 1 cm.
- Hat das Schnittmuster nur einen Rand, wurden die Nahtzugaben NICHT berücksichtigt. Sie müssen beim Auslegen und den Details des Schnitts hinzugefügt werden.

### Hinweis zu die benötigte Stoffmenge:

Achtung! Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnittteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.

### Hinweis für die Verwendung von Stoffen mit Stretch:

Gestrickte Teile werden mit einem besonders elastischen Stich oder Zickzackstich zusammengenäht. Die Nahtzugaben der Säume können mit Zwillingnadeln genäht werden, um die Dehnbarkeit des Stoffs zu erhalten. Die Teile können mit einer Overlock- bzw. Umstichmaschine zusammengenäht werden. Beim Overlock beträgt die Nahtzugabe 0,6 - 0,8 cm.

## ZUSCHNEIDEN:

### Hinweis zum Zuschnitt:

Ein "Beim" auf den Schnittmustern bedeutet einen geraden Fadenverlauf. Legen Sie Ihre Teile dementsprechend aus. Einige Teile werden an der Kante geschnitten. Sie finden dazu Hinweise im Schnittmuster. Markieren Sie auf Ihrem Stoff alle Kerben und andere Merkmale des Designs des Schnittmusters wie Falten usw.

Achten Sie beim Nähen des Kleidungsstücks darauf, dass die Kerben übereinstimmen.

Hauptstoff:

1. Rückenteil - 1 Stück am Falz
2. Vorderteil - 1 Stück am Falz
3. Oberes Vorderteil - 1 Stück am Falz



- 4. Vordereinsatz - 1 Stück
- 5. Ärmel - 2 Stück

### **ANLEITUNG:**

1. Den vorderen Einsatz links auf links in der Mitte falten, bügeln. Die Nahtzugabe der oberen Kante des oberen Vorderteils versäubern und auf die linke Seite bügeln.
2. Einen Kräuselstich an der Oberkante des Vorderteils zwischen den Markierungen nähen und Raffungen machen. Nähen Sie den vorderen Einsatz und den oberen Einsatz an das Vorderteil und platzieren Sie dabei den oberen Vorderteil zwischen dem vorderen Einsatz und dem Vorderteil. Versäubern und bügeln.
3. Schneiden Sie das Schrägband ab (oder nehmen Sie es bereit), seine Breite sollte gleich sein 4 cm und die Länge sollte der Länge des Rückenausschnitts entsprechen + 4 cm. Schrägband längs zur Hälfte falten rechte Seite raus und bügeln. Das Schrägband am Halsausschnitt feststecken von der rechten Seite und nähen. Schrägband wegklappen auf die linke Seite, in Nahtzugaben einclippen und entlang der Naht auf das Hauptteil absteppen. Die Naht bügeln.
4. Unterkante des Kleidungsstücks versäubern, auf die linke Seite bügeln und absteppen.
5. Schulternähte und Seitennähte nähen, Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern.
6. Ärmelnaht nähen, die Nahtzugaben zum Rückenteil hin bügeln und versäubern. Ärmel in das Armloch nähen, versäubern und bügeln.
7. Untere Ärmelkante versäubern, auf die linke Seite bügeln und absteppen.

### **Technische Zeichnung:**

