

Blusa Con Cuello Vuelto - Patrón de costura #2354

Recomendaciones sobre la tela: bien drapeadas tela tejida natural/mixta de elasticidad media.

Márgenes de costura: margen de costura para el dobladillo de la prenda y el dobladillo de la manga - 1.5 cm, otras costuras - 1.0 cm.

Nota sobre los márgenes de costura:

- Si el patrón tiene doble contorno los márgenes de costura están incluidos. Son 1 cm, a menos que se especifique lo contrario.
- Si el patrón tiene contorno único, los márgenes de costura no están incluidas y hay que agregar al trazar y cortar detalles.

Nota sobre la longitud de la tela:

¡Atención! La cantidad de tela necesaria para su patrón no está incluida. Dependerá del tamaño del patrón seleccionado, el ancho y el diseño de la tela que se va a utilizar. En primer lugar, imprimir todos los patrones de papel y extienda la anchura de la tela que desea utilizar (generalmente de 90 a 150 cm). Medir cuánta tela se necesita. No olvide tener en cuenta que algunas piezas necesitan ser cortado varias veces y otras piezas se cortan en el pliegue.

Nota sobre el trabajo con la tela elástica:

Piezas de tejido de punto se cosen con puntada especial elástico o estrecho zigzag. Margen de costura de dobladillos puede ser cosido con aguja doble para guardar elasticidad. Piezas también se pueden coser con una rematadora (serger). Cuando esta cosiendo, corta los márgenes de costura a 0.6 - 0.8 cm.

Cortando:

Nota de corte:

En el patrón, "la viga" significa derecho de grano. Colocar tus piezas en consecuencia. Algunas piezas se cortará en el pliegue. Esto se observa en la pieza. Marque todas las muescas y otras características de diseño tales como pliegues etc. del patrón sobre la tela. Al coser la prenda, preste atención a las muescas, ellos deben coincidir.

Tela principal:

1. Espalda - 1 pieza en pliegue
2. Delantero - 1 pieza en pliegue
3. Delantero superior - 1 pieza en pliegue



- 4. Inserción frontal - 1 pieza
- 5. Manga - 2 piezas

INSTRUCCIONES:

1. Doblar la inserción delantera por la mitad, con los lados del revés juntos, plancha. Rematar el margen de costura del borde superior del delantero superior y planchar sobre el revés.
2. Cosa una puntada recta ancha a lo largo del borde superior de la pieza delantera entre las marcas y hacer fruncidos. Coser la inserción delantera y la inserción superior al frente, colocando la inserción superior entre la inserción delantera y el frente. Rematar y planchar.
3. Cortar (o llevar lista) cinta al bias, su ancho debe ser igual 4 cm y la longitud debe ser igual a la longitud del escote de la espalda + 4 cm. Doblar el bias por la mitad a lo largo lado derecho hacia afuera y planchar. Fijar el bias al escote desde el lado derecho y coser. Doblar la cinta al bias por el lado revés, hacer pequeños cortes en los márgenes de costura y respuntear sobre la pieza principal a lo largo de la costura. Planchar la costura.
4. Rematar el borde inferior de la prenda, planchar sobre el revés y respuntear.
5. Coser las costuras de los hombros y las costuras laterales, planchar las costuras hacia atrás y rematar.
6. Coser la costura de la manga, planchar los márgenes de costura hacia la espalda y rematar. Coser la manga en la sisa, rematar y planchar.
7. Rematar el borde inferior de la manga, planchar sobre el revés y respuntear.

Dibujo técnico:

