Bluse - Schnittmuster #5999



Stoffempfehlungen: Blusenstoff aus Natur- oder Mischfasern (Baumwolle, Viskose, Polyester), vorzugsweise mit Elasthananteil.

Sie werden auch brauchen: Klebevlies; 9 Knöpfe.

Nahtzugaben: Nahtzugabe für den Saum des Kleidungsstücks – 1.5 cm, andere nähte – 1 cm.

Hinweis zur Nahttzugaben:
- Wenn das Muster einen doppelten Rand hat, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Falls nichts anderes angegeben ist, betragen Sie 1 cm.
- Hat das Schnittmuster nur einen Rand, wurden die Nahtzugaben NICHT berücksichtigt. Sie müssen beim Auslegen und den Details des Schnitts hinzugefügt werden.

Hinweis zu die benötigte Stoffmenge:
Achtung! Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnitteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.

Hinweis für die Verwendung von Stoffen mit Stretch:
Gestrickte Teile werden mit einem besonders elastischen Stich oder Zickzackstich zusammengenäht. Die Nahtzugaben der Säume können mit Zwillingsnadeln genäht werden, um die Dehnbarkeit des Stoffs zu erhalten. Die Teile können mit einer Overlock- bzw. Umstichmaschine zusammengenäht werden. Beim Overlock beträgt die Nahtzugabe 0,6 - 0,8 cm.

ZUSCHNEIDEN:

Hinweis zum Zuschnitt:
Ein “Beim” auf den Schnittmustern bedeutet einen geraden Fadenverlauf. Legen Sie Ihre Teile dementsprechend aus. Einige Teile werden an der Kante geschnitten. Sie finden dazu Hinweise im Schnittmuster. Markieren Sie auf Ihrem Stoff alle Kerben und andere Merkmale des Designs des Schnittmusters wie Falten usw.
Achten Sie beim Nähen des Kleidungsstücks darauf, dass die Kerben übereinstimmen.

Hauptstoff:
1. Rückenpasse - 1 Stück
2. Rückenteil - 2 Stück
3. Oberes Vorderteil - 2 Stück
4. Untere seitlicher vorderteil - 2 Stück
5. Unteres mittleres Vorderteil - 2 Stück
6. Zentrale vordere Leiste – 4 Stück

7. Ärmel – 2 Stück
8. Manschette – 2 Stück
9. Ärmelleiste - 2 Stück
10. Stehkragen – 2 Stück
11. Leiste des Kragens — 1 Stück

Klebevlies:
1. Manschette – 2 Stück
2. Stehkragen – 1 Stück
3. Zentrale vordere Leiste – 2 Stück

ANLEITUNG:

1. Das Klebevlies auf die Knopfleiste auftragen, manschetten und der innere Stehkragen.

2. Die unteren Vorderteile zusammennähen. Die Naht versäubern und in Richtung vordere Mitte bügeln.

3. Entlang der Unterkante des oberen Vorderteils zwischen den Markierungen mit gelockerter Fadenspannung eine Naht nähen und Raffungen machen. Oberes Vorderteil an unteres Vorderteil nähen. Die Naht versäubern und nach unten bügeln.

4. Nähen zu Vorderteil äußere knopfleisten. In Richtung Knopfleiste bügeln.

5. Abnäher nähen am Rückenteil. Die Abnäher zur Mitte hin bügeln. Die hintere Mittelnaht nähen. Die Naht versäubern und bügeln. Passe an den Rücken nähen. Naht versäubern und nach oben bügeln.

6. Nähen Schulter- und Seitennähte. Nahtzugaben versäubern und nach hinten bügeln.

7. Oberen Stehkragen in Halsausschnitt nähen. Die Naht in Richtung des Kragenstegs bügeln.

8. Die Unterkante des Kragenstreifens mit einem schmalen Rollsaum versäubern. Entlang der Oberkante des Streifens mit gelockerter Fadenspannung eine Naht nähen und die Kante einkräuseln.

9. Die Innenkante der inneren Knopfleiste auf die linke Seite bügeln. Die inneren Knopfleisten (mit den umgebügelten Kanten) an den inneren Kragensteg nähen. Die Naht zum Kragensteg bügeln und gleichzeitig die offene Kante des Kragenstegs nach innen bügeln.

10. Die äußeren und inneren Knopfleisten und Kragenstege rechts auf rechts legen, dabei den Kragenstreifen dazwischenfassen, und entlang der Außenkante verstürzen. Die Teile auf rechts wenden, die Kanten ausformen und bügeln. Die umgebügelten Kanten der inneren Knopfleisten und des Kragenstegs im Ansatznahtschatten feststeppen. Die Außenkante der Knopfleiste und die Oberkante des Kragenstegs im Abstand von 0,1 cm absteppen.

11. Das Nähen des Schlitzes: Den Ärmel entlang der markierten Linie einschneiden und die Ecke am oberen Ende des Schlitzes einschneiden. Den 1,7 cm breiten Bereich zwischen dem Schlitz und der markierten Linie zweimal um jeweils 0,5 cm nach innen einschlagen und absteppen. Die Schlitzleiste längs zur Hälfte rechts auf rechts falten und die Ecke bis zur Quermarkierung verstürzen. Die Nahtzugaben dicht an der Naht zurückschneiden und am Nahtende einschneiden. Die Schlitzleiste auf rechts wenden, bügeln und entlang der Bruchkante von unten bis zur Quermarkierung im Abstand von 0,1 cm absteppen. Die Schlitzleiste rechts auf rechts auf den Ärmel legen und mit der inneren Seite entlang der markierten Linie annähen. Den Ärmel am Nahtende quer vom Schlitz bis zur Ansatznaht einschneiden. Die Schlitzleiste auf die rechte Seite umklappen, die offene Kante nach innen einschlagen und festnähen. Die Schlitzleiste an der markierten Linie des Ärmels ausrichten und die obere Ecke entlang ihrer Kontur und der Quermarkierung absteppen..

12. Die Ärmelnähte nähen und versäubern. Entlang der Armkugel mit gelockerter Fadenspannung eine Naht nähen und einkräuseln. Ärmel in die Armausschnitte nähen. Die Naht versäubern und bügeln zum Ärmel.

13. Manschetten zur Hälfte falten und kurze Seiten nähen. Beginnen und stoppen Sie das Nähen genau an der markierten Nahtlinie mit dem Rückenteil manschetten. Manschetten drehen sie das kleidungsstück mit der rechten seite nach außen und bügeln. Die Falten am Ärmel entlang der markierten Linien legen. Die äußere Manschettenseite an den Ärmel nähen. Innenseite der Manschette falten und absteppen in Naht. Knopflöcher an den Manschetten machen und knöpfe annähen.

14. Den unteren Rand des Kleidungsstücks versäubern, auf die linke seite bügeln und absteppen.

15. Knopflöcher am rechten Vorderteil machen, knöpfe auf der linken seite annähen.

Technische Zeichnung:

